

رجیستری

فصل اول:

- مقدمه ای بر رجیستری
- نحوه عملکرد برنامه اجرایی Regedit.exe
- نحوه ساختن یک دستور و انتخاب نوع آن
- مشاهده تأثیر تغییرات ایجاد شده در رجیستری
- تهیه نسخه پشتیبان از رجیستری و تعمیر رجیستری آسیب دیده.

مقدمه ای بر رجیستری (Registry)

در ابتدا کامپیوترها و کاربران بر اساس سیستم عامل MS-DOS فعالیت می کردند و برنامه هایی که ساخته می شد بر اساس این سیستم عامل بودند. برنامه تحت DOS برنامه هایی بودند که کاربر از راهی مشخص وارد برنامه می شد. مراحل را طی می کرد و راه خروج نیز مشخص بود و کاربر همیشه مجبور به طی کردن مسیرهای مشخص بود و برای رسیدن به منو و پنجره ای حتماً باید از منو و پنجره قبلی از آن عبور می کرد و هیچگونه اختیاری در تنظیم منو، پنجره ها و یا تغییر آنها نداشت (که احتیاج باشد در جایی ثبت شود). این خاصیت سیستم عامل DOS باعث می شد که اکثر تنظیمات این برنامه های

کاربردی در مرحله برنامه نویسی و Compile کردن انجام شود و احتیاجی جهت ثبت تنظیمات در فایل نباشد.

با یان وج

با این وجود سیستم عامل DOS از رجیستری (Registry) مستثنی نبود و سه فایل Config.sys، Autoexec.Bat، MsDos.sys وجود داشتند که سیستم عامل DOS و جمعاً برنامه های کاربردی تنظیماتی مانند اختصاص دادن Buffer و یا تعریف Cdrom و غیره را در این فایل ها ثبت می کردند و در واقع این سه فایل نقش محضر خانه ثبت و یا همان Registry را ایفا می کردند.

بعد از سیستم MS-DOS سیستم عامل Windows 3X دارای پنجره هایی بود که کاربر می توانست در نحوه ظاهر شده، رنگ، اندازه پنجره ها و نحوه اجرا شدن برنامه ها دخالت کرده (امکانی که در DOS وجود نداشت) و آنها را به دلخواه تنظیم کند. چیزی که در این جا مسلم است این است که تنظیمات سیستم عامل و یا تنظیماتی که توسط کاربر اعمال می شد باید در فایل ذخیره می شد تا هر بار که سیستم عامل راه اندازی می شود، و احتیاجی به تنظیمات مجدد نباشد، از طرفی به علت آنکه تنوع تنظیماتی که توسط کاربر و یا برنامه های کاربردی ایجاد می شد، بسیار متعدد بود و ممکن بود که کاربران بخواهند

دائماً این تنظیمات را تغییر دهند و از طرفی دیگر اگر سازندگان این سیستم عامل می خواستند که از همان سه فایل DOS برای ثبت این تنظیمات استفاده کنند ممکن بود این سه فایل حیاتی و Boot کننده سیستم نیز بودند، دچار اشکال شده و آسیب ببینند. به همین منظور این بار و در این سیستم عامل فایل‌هایی با پسوند ini که مهمترین آنها ، System.ini , Control.ini Win.ini بودند وظیفه ثبت تنظیمات (محضر خانه) و یا Registry را بر عهده گرفتند.

و در نهایت نسل سوم رجیستری از زمانی آغاز شد که سیستم عامل ویندوز سری 9X که معروفترین و پرکارترین آنها 98 , 95 می باشد، به بازار عرضه شد (که دارای رابط گرافیکی بسیار قوی (GUL) و پنجره های زیادی می باشند.) این ویندوز به واسط ساختار آن می تواند سخت افزارهای مختلفی را پشتیبانی کند و برنامه های کاربردی زیادی تحت این ویندوز ساخته شد و به واسطه این رابط گرافیکی کاربران می خواهند تنظیماتی را بر روی پنجره ها، فونت ها، سخت افزارها و برنامه ها به وجود آوردند. در این میان آنچه که مسلم است این است که این تنظیمات (که موارد آن ها هم بسیار کم نیست) احتیاج به ثبت در محضرخانه (Registry) دارند و از طرفی فایل‌های Win.ini , System.ini , Control.ini از نوع فایل‌های متنی بودند و به

واسطه این تنظیمات حجم این فایلها بسیار زیاد می شود. و Load شدن این فایلهای متنی در هنگام شروع ویندوز و اعمال تنظیمات ذخیره شده در آنها زمان زیادی را به خود اختصاص می دادند و از طرفی آسیب پذیر می شدند؛ به همین دلایل سازندگان ویندوز این تنظیمات را بر دو فایل System.dat، User.dat بنا نهادند که این فایلها را بر اساس اعداد باینری و Hex ساخته می شدند، هم اهمیت بیشتری داشتند و هم حجم کمتری را اشغال می کردند.

در ویندوز های 9X, 2000, XP وظیفه محضرخانه ثبت (Registry) بر

عهده فایل User.dat و System.dat که در پوشه Window می باشد را

در اختیار کاربر قرار داده است تا بتواند در صورت لزوم دستورات مقدار ها و

تنظیمات Registry (مانند دستوراتی که در این کتاب گفته شده است) را به

دلخواه خود تغییر دهد و یا دستور و مقدار جدیدی را صادر کند.

توجه، لازم به ذکر است که اگر اطلاعات کافی در مورد قسمتی از رجیستری

ندارد هیچ گاه آن را تغییر ندهید. این دستورات و مقدارهای رجیستری به

ترتیب از ۵ شاخه منشعب و از ۱۱ نوع داده ساخته می شوند که در بخش

بعدی همراه با توضیح برننامه Regedit.exe به تفصیل شرح داده خواهد شد.

نحوه عملکرد برنامه اجرایی Regedit. Exe

برنامه Regedit. Exe برنامه ای می باشد که ویندوز آن را در اختیار قرار

داده است تا بتواند در دستورات و مقادیرهای Registry تغییراتی را به دلخواه

ایجاد کند. فایل های منبع این برنامه دو فایل User.dat و System.dat می

باشد و هر تغییری که از طریق این برنامه Registry ایجاد شود، مستقیماً در

این دو فایل اعمال می شوند.

توجه: هر تغییری در رجستری سریعاً اعمال خواهد شد و برنامه Regedit. Exe

هیچگونه تأییدیه ای از کاربر نخواهد گرفت.

برای اجرا کردن برنامه Regedit. Exe وارد منوی Run از دکمه Start شده و

اسم فایل را تایپ کنید و با انتخاب دکمه Ok، این برنامه اجرا خواهد شد. (شکل

۱-۱ را ببینید)

مخفی و غیر قابل دسترسی کردن پارتیشن های Cdrom Hard و Floppy

یقیناً شما اطلاعات و فایل هایی را روی Hard کامپیوتر خود دارید که نمی خواهید

دیگران به آن دسترسی پیدا کنند و یا نمی خواهید که کاربری بتواند از Floppy و

یا cd-Rom استفاده کند.

برای انجام این امر دستور زیر را با مقادیر داده شده در جدول به کار ببرید.

سیستم عامل XP- 2000- Me- 98 :

مسیر \ Microsoft\ software\ User\ Current- HKEY- :

Winows\Policies\Explorer

نوع Binary Value :

دستور NoDrives :

طبق جدول ۱: مقدار

توجه: جهت بی اثر کردن این دستور، NODrives را از مسیر گفته شده حذف

کنید. (جدول ۱)

A	01 00 00 00	I	00 01 00 00	Q	00 00 01 00	Y	00 00 00 01
B	02 00 00 00	J	00 02 00 00	R	00 00 02 00	Z	00 00 00 02
C	04 00 00 00	K	00 04 00 00	S	00 00 01 00		
D	08 00 00 00	L	00 08 00 00	T	00 00 08 00		
E	10 00 00 00	M	00 10 00 00	U	00 00 10 00		
F	20 00 00 00	N	00 20 00 00	V	00 00 20 00		
G	40 00 00 00	O	00 40 00 00	W	00 00 40 00		

H	80 00 00 00	P	00 80 00 00	X	00 00 80 00	
---	----------------	---	----------------	---	----------------	--

جدول ۲ (Hex)

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

مثال:

۱- مخفی کردن (A): Floppy مقدار 01 00 00 00 :

۲- مخفی کردن پارتیشن C: مقدار 04 00 00 00 :

۳- مخفی کردن پارتیشن C , D مقدار 0C 00 00 00 :

توضیح: تمامی محاسبات این مقادیر و این مثالها در مبنای Hex محاسبه می

شوند، پس اگر بخواهیم فقط یکی از پارتیشن های Hard را مخفی کنیم طبق

جدول ۱ عمل خواهیم کرد. ولی اگر بخواهیم دو، سه و یا چند پارتیشن مجزا را

همزمان مخفی کنیم باید طبق دستورالعمل و مثالهای زیر عمل کنیم:

(مقدار):

04 00 00 00
درایو C

08 00 00 00 (مقدار):

درایو D

012 00 00

00

همانطور که در اعداد مبنای ۱۶ (Hex) به جای اعداد ۱۰ الی ۱۵ از مقادیر جدول

۲ استفاده می شود نوشتن عدد ۱۲ در مقدار باینری در یک خانه غیر مجاز می

باشد پس داریم:

خانه هشتم

خانه اول

0	12	0	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---	---

خانه هشتم

خانه اول

0	12	0	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---	---

۴- مخفی کردن A, C, D :

(مقدار):

01 00 00 00

درایو A

(مقدار): 04 00 00 00

درایو C

08 00 00 00 (مقدار):

درایو B

+

:013 00 00

00

نوشتن اعداد ۱۰ الی ۱۵ در یک خانه مجاز نمی باشد پس طبق جدول ۲ داریم:

(شکل ۱-۲ را می بینید) D, C, A درایو): مقدار 0D 00 00 00

۵- مخفی کردن پارتیشن E, C:

(مقدار):

04 00 00 00

درایو C

10 00 00 00 (مقدار):

درایو E

+

14 00 00 00

و E درایو): مقدار 14 00 00

C

00

توجه: در این مثال عدد 14 ظاهر شده است ولی چون عدد ۱ آن در خانه دیگر

می باشد احتیاجی به استفاده از جدول ۲ نمی باشد.

۶- مخفی کردن پارتیشن D, F:

04 00 00 00 (مقدار):

$$\begin{array}{r} \text{درایو D} \\ 10\ 00\ 00\ 00 \text{ (مقدار):} \\ + \\ \text{درایو F} \\ \hline 28\ 00\ 00\ 00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 28\ 00\ 00 \\ \text{(مقدار): درایو F و} \\ C \\ 00 \end{array}$$

۷- مخفی کردن پارتیشن H و F:

$$\begin{array}{r} \text{(مقدار):} \\ 20\ 00\ 00\ 00 \\ \text{درایو F} \\ 80\ 00\ 00\ 00 \text{ (مقدار):} \\ + \\ \text{درایو H} \\ \hline :100\ 00\ 00 \\ 00 \end{array}$$

توجه: به دلیل ظاهر شدن یک از اعداد ۱۰ الی ۱۵ در یک خانه از جدول ۲ استفاده

می کنیم:

$$A0\ 00\ 00\ 00 \text{ (مقدار): درایو F , H}$$

۸- مخفی کردن پارتیشن های A , C , D , E , F:

(مقدار):

01 00 00 00

درایو A

(مقدار):

04 00 00 00

درایو C

(مقدار): درایو

08 00 00 00

D

(مقدار):

10 00 00 00

درایو E

(مقدار):

20 00 00 00

درایو F

+

313 00 00

00

توجه: به دلیل ظاهر شدن عدد ۱۳ در یک خانه از جدول ۲ استفاده می کنیم:

A , C , D , E , F (مقدار): 3D 00 00 00

(مقدار):

08 00 00 00

درایو D

(مقدار):

10 00 00 00

درایو E

(مقدار): درایو

00 08 00 00

L

(مقدار): درایو

20 00 00 00

M

+

313 00 00

00

توجه: در این عدد 18 ظاهر شده است ولی چون عدد ۱ آن در یک خانه و عدد

8 آن در خانه دیگر می باشد احتیاجی به استفاده از جدول ۲ نمی باشد.

D, E, L, M (مقدار): 18 18 00 00

۱۰- مخفی کردن کلید پارتیشن ها و درایوها A الی Z:

(A-Z درایو): مقدار FF FF FF 03

قرار دادن عکس پس زمینه در Toolbar پنجره های My Computer و

Explorer

در پنجره My Computer و پنجره های Explorer و هر پنجره ای از ویندوز که دارای Toolbar استاندارد (standard Button) باشد به کمک این دستور پنجره ای ویندوز را از یکنواختی بیرون آورده و عکس دلخواه و پس زمینه ای را انتخاب کرد و در پس زمینه Toolbar قرار داد.

(شکل ۲-۲ را می بینید)

توجه: ۱- فایل های مورد نظر باید دارای پسوند bmp و gif باشند.

۲- برای داشتن عکس و برگشتن به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده

حذف کنید.

98- Me- 2000- XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY- Current – User\ Softare\ Internet Explorer\

Toolbar

دستور: Back BitmapShell

مسیر عکس مورد نظر را تایپ کنید : مقدار

حذف راست کلیک از Desktop و کلیه پنجره ها

با راست کلیک کردن بر روی قسمت خالی Desktop، آیکونهای Desktop

دکمه Start، Toolbar، پارتیشن های هارد، درایوها، Folder تک فایلها و فضای

خالی بین آیکونها در پنجره My Computer و کلید پنجره های دیگر می توان به

امکانات و تنظیماتی که ویندوز در اختیار کار برقرار می دهد دسترسی پیدا کرد.

که با به کار بردن دستور زیر با مقدار ۱، کلید راست کلیک ها از قسمتهای فوق

حذف خواهد شد و دسترسی به امکانات موجود را به طور جدی محدود خواهد

کرد.

نوع: Binary Value

دستور: NoView Context Menu

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از خود به خود اجرا شدن (Autorun) و CD (1)

هنگامی که Cd در Cdrom قرار داده می شود، Autorun آن اجرا خواهد شد

و محتویات داخل آن یا Lige مربوط به آن نمایش داده خواهد شد که این به نوبه

خود زمانی را تلف می کند و سیستم را مشغول به خود می کند، که بعضی از

کاربران این عمل را نمی پسندند. برای از کار انداختن Autorun از دستور زیر

استفاده کنید.

98-me- 2000- Xp: سیستم عامل

مسیر:

HKEY- Current- User\
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polices\Explor

er

نوع: Binary Value

مقدار: 01 00 00 00

تغییر نام آیکونهای داخل My Computer و بر روی Desktop

در برخی از دستورات قبلی همین فصل به طریقه تغییر نام آیکونهای داخل

پنجره my computer و یا آیکونهای بر روی Desktop گفته شد. ولی در این

دستور یک راه کلی بر این امر وجود دارد که بدین صورت که یک کلید در زیر

کلید CLSID در مسیر زیر بسازید و نام آن کلید را کد کلاس آن آیکون

(system Folder) قرار دهید و بعد بر روی کلید کد کلاس ساخته شده کلیک

کرده و در پنجره سمت راست بر روی دستور default دوباره کلیک کنید و با

ظاهر شدن پنجره مربوطه نام مورد نظر و دلخواه خود را (لاتین یا فارسی) در مکان

آن تایپ کنید. بعد از تأیید این نام نام تایپ شده در پنجره my computer و یا

بر روی Desktop دیده خواهد شد. (شکل های ۲-۳، ۲-۴، ۲-۵ را ببینید)

توجه:

۱- کد کلاس مربوط به آیکونهای مختلف (system Folder) در ضمیمه دوم کتاب گفته شده است.

۲- اگر در مسیر زیر کلیدهایی وجود نداشت آن کلیدها را بسازید.

۳- طریقه ساختن یک کلید در زیر کلید دیگر در فصل اول کتاب گفته شده است. سیستم عامل XP-2000-Me-98 :

مسیر HKEY- Current- User\Software\Classes\CLSID :

دستور اول : با نام کد کلاس آن آیکون CLSID ساختن یک کلید زیر کلید

دستور دوم : تایپ کردن نام دلخواه

حذف منو و آیکون Dilup Panel از Start و , Printer , Network

ControlMy Computer

در ویندوز 98، در مسیر Start\ Setting و در پنجره My Computer دو

منو و آیکون به نامهای Control Panel و Printer و در ویندوز 2000 این دو

منو و منوی Dial- up Connection در مسیر Start\ Setting و آیکون

Control Panel در پنجره My Computer وجود دارند که این منو و

آیکونهای دسترسی به چاپگرها شبکه و تنظیمات کل سیستم را مهیا میکند. که با به

کار بردن دستور زیر با مقدار ۱ این منوها و آیکونها از دکمه start و پنجره My

Computer حذف خواهند شد.

توجه:

۱- در ویندوز XP گزینه Control Panel از پنجره My Computer و از

پنجره آبی رنگ سمت چپ (other places) نیز حذف خواهد شد.

۲- جهت بازگشت به حالت اولیه و بی اثر کردن این دستور را از مسیر مشخص

شده حذف کنید.

98- Me- 2000- XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY- Current- User\Software\ Microsoft\ Windows\

Current version\ Policies\Explorer

نوع: Binary Value

حذف منو و آیکون Control Panel از دکمه Start و my Computer

از طریق منو و آیکون Control Panel از مسیر Start\ Setting و پنجره My

computer می توان به داخل این پنجره راه یافت و به تنظیمات و امکانات کل

سیستم ویندوز دسترسی پیدا کرد.

که با به کار بردن دستور زیر با مقدار، ۱ منو و آیکون Control Panel حذف

خواهد شد و دسترسی را محدود خواهد کرد.

98- Me- 2000- XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY- Current- User\Software\ Microsoft\ Windows\
www.kandooocn.com

Current version\Policies\Explorer

دستور: No Control Panel

نوع: Binary Value

مقدار: 01 00 00 00

نمایش و یا مخفی کردن آیکون Control Panel از پنجره My Computer

در ویندوزهای Me, 98 , 2000 در پنجره My Computer آیکونی به نام

Control panel وجود دارد که دسترسی به امکانات و تنظیمات کل سیستم را

فراهم می کند. اما در ویندوز XP این آیکون پنجره My Computer حذف شده

است.

بدین منظور جهت نمایش این آیکون داخل پنجره My Computer وارد

مسیر زیر شوید و دستور را با مقدار 0 مقدار دهی کنید.

۱- قرار دادن مقدار صفر آیکون Control panel را نمایش می دهد و قرار دادن

مقدار یک آنرا مخفی می کند.

۲- کد کلاس مربوط به {21EC2020- 3AEA- 1069- A2DD-

08002B30309D}\ Control panel

می باشد.

www.kandooocn.com

۳- کد کلاس به عنوان دستور می باشد.

XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY- Current- User\Software\ Microsoft\ Windows\

Current version\Explorer\Hide My ComputerIcons

نوع: DWORD vakue

دستور: {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

مقدار: 0

حذف و یا تغییر نام Control Panel از My Computer و دکمه Start

در ویندوز های 98-Me-2000 در پنجره My Computer و در مسیر

start\ setting آیکون و گزینه ای به نام Control panel وجود دارد که

دسترسی به پنجره Control panel و کلیه امکانات سیستم را مهیا می کند.

بدین منظور جهت حذف و غیر فعال کردن این منو و آیکون وارد مسیر زیر شده

و در ابتدای کد کلاس مربوط به Control Panel یک خط تیره (از طریق

Rename) کردن کلید (توضیحات فصل اول))، قرار دهید.

توجه:

۱- جهت تغییر نام بدین صورت عمل کنید که بر روی کد کلاس کلیک و در

پنجره سمت راست برنامه Regedit، دستور Defult را با مقدار Control

”Panel خواهید دید دوباره بر روی default کلیک کنید. با ظاهر شدن پنجره

مربوطه می توانید نام Control Panel را به هر نام دلخواه (فارسی یا لاتین)

تغییر دهید.

۲- جهت بازگشت دوباره منو و آیکون Control Panel خط تیره را از ابتدای کد

کلاس حذف کنید.

۳- از مسیر زیر می توان شکل آیکون آن را نیز تغییر داد که در فصل هفتم

(Icons) توضیحات بیشتر داده شده است.

۴- کد کلاس مربوط به {21EC2020- 3AEA-1069-A2DD-

Control panel, 08002B30309D} می باشد.

XP - 2000 - Me - 98: سیستم عامل

مسیر: HKEY- Current- Root\CLSID\ 21EC2020t\ 3AEA\

1069\ A2DD\08002B30309D

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق Rename کردن کلید توضیحات

در فصل اول: دستور اول

تغییر نام مقدار کلاس دستور Default: دستور دوم

مخفی کردن و یا تغییر نام Dia-up Networking از دکمه Start و My

Computer

در ویندوز 98، Me، داخل پنجره My Computer آیکنی به نام Dial-up

وجود دارد که از طریق این آیکن می توان به امکانات و تنظیمات شبکه اینترنت

و برقرار کردن Dial-up دسترسی پیدا کرد.

با وارد شدن به مسیر اول و گذاشتن یک خط تیره در ابتدای کد کلاس مربوط

به Dial-up، Networking، این آیکن از پنجره My Computer حذف

خواهد شد. با این وجود می توان از مسیر Start\ Programs\ Accessories

به Dial-up دسترسی پیدا کرد که برای حذف کردن این مورد نیز وارد مسیر دوم

(مسیر CLSID) شده و یک خط تیره از طریق Rename کردن (توضیحات

فصل اول) به ابتدای کد کلاس Dial-up Networking اضافه کنید.

توجه:

۱- اگر از مسیر دوم (مسیر CLSID) استفاده کنید منو و آیکن Dial-up

Networking هم از My Computer و هم از مسیر Start غیر فعال

خواهد شد. (به طور کلی از هر مسیری که ممکن است به آن دسترسی پیدا

کرد، غیر فعال خواهد شد)

۲- جهت تغییر نام در مسیر دوم بر روی کد کلاس کلیک کنید در پنجره سمت

راست برنامه Regdit دستور default را با مقدار Dial-up

networking" خواهید دید دوبار بر روی default کلیک کنید باظاهر شدن

پنجره مورد نظر می توانید نام Dial-up networking را به هر نام دلخواه

(فارسی یا لاتین) تغییر دهید (این نام دلخواه در پنجره my computer

نمایان خواهد شد).

۳- از طریق مسیر دوم می توان شکل آیکون را نیز تغییر داد که در فصل هفتم

(ICONS) در قسمت System Folder توضیح لازم داده شده است.

۴- برای نمایان شدن مجدد منو و آیکون خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف

کنید.

۵- اگر my computer شما این آیکون را ندارد وارد مسیر اول شوید و یک

کلید به نام کد کلاس در زیر کلید Namespace بسازید (توضیحات بیشتر

در ضمیمه دوم کتاب داده شده است) (در ویندوز 2000 و XP این آیکون

وجود ندارد).

۶- کد کلاس -{0992CFFA0-F557-101A-88EC-

Dial- up Networking, 00DD010CCC48} باشد.

98- Me: سیستم عامل

مسیر اول: HKEY-Local-Machine\Software\Windows\Current
Version\Explorer\My Computer\Name Space\ {0992CFFA0-
F557-101A-88EC-00DD010CCC48}

مسیر دوم: HKEY- Classes- Root\CLSID\ {0992CFFA0-F557-
101A-88EC-00DD010CCC48}

گذاشتن خط تیره در ابتدای Rename کردن (توضیحات فصل اول): دستور اول

کد کلاس از طریق

تغییر نام مقدار دستور default: دستور دوم

حذف و یا تغییر نام Printer از پنجره My Computer و Control panel

در ویندوزهای 98-me- 2000-XP در پنجره My computer و Control

panel و همچنین در مسیر Start/ setting آیکون و منویی به نام Printer

وجود دارد که دسترسی به امکانات و تنظیمات پنجره Printer را مهیا می کند.

بدین منظور جهت حذف و غیر فعال کردن این منو و آیکون و منویی به نام

Printer یک خط تیره (از طریق Rename کردن کلید) توضیحات در فصل

اول)) قرار دهید.

توجه:

۱- جهت تغییر نام بدین صورت عمل کنید که بر روی کد کلاس کلیک کنید در

پنجره راست برنامه Regedit ، دستور default را با مقدار "Printer"

خواهید دید دوبار بر روی دستور Default کلیک کنید با ظاهر شدن پنجره

مربوطه میتوانید نام printer را به نام دلخواه (فارسی یا لاتین) تغییر دهید.

۲- از مسیر زیر می توان شکل آیکون را نیز تغییر داد که در فصل هفتم (Icons)

توضیحات بیشتر داده شده است.

۳- جهت بازگشت دوباره منو و آیکون Printer، خط تیره را از ابتدای کد کلاس

حذف کنید.

۴- کد کلاس مربوط به Printer -{2227a280-3AEA-1069-A2DE-

printer, (08002B30309D) می باشد.

XP- 2000- Me- 98- سیستم عامل

مسیر اول:

HKEY-

Local-

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Explorer\My Computer\Name space\ {D627790-

4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

مسیر دوم:

HKEY-

Local-

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Explorer\controlpanel\Namespace\{ D627790-

4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

مسیر سوم: HKEYClass-root\CLSID\{D6277990-4C6A-11CF-

8D87-00AA0060F5BF}

دستور اول:

گذاشتن خط تیره در ابتدای کد کلاس از Rename (توضیحات در فصل اول)

طریق

تغییر نام مقدار دستور default: دستور دوم

مخفی کردن و یا تغییر نام Web Folders از My Computer

در ویندوز Me , 98 , 2000 , XP داخل پنجره My computer آیکونی به

نام Web Folders وجود دارد که با وارد شدن به مسیر اول برای ویندوز Me ,

98 و مسیر دوم برای ویندوز XP و مسیر سوم برای تمامی ویندوزها از جمله

2000 این آیکون از پنجره My computer و کلیه مسیرهای موجود حذف

خواهد شد.

توجه:

- ۱- این آیکون به طور پیش فرض وجود ندارد.
- ۲- در مسیر اول برای ویندوز 98 , Me یک خط تیره در ابتدای کد کلاس مربوط به Web Folder از طریق Rename کردن (توضیحات در فصل اول) قرار دهید.
- ۳- در مسیر دوم برای ویندوز XP مقدار ۱ آیکون را حذف و مقدار ۰ آیکون را نمایان می کند (پیش فرض مقدار ۱ می باشد) در ضمن اگر دستور وجود ندارد آن را با توجه به توضیحات فصل اول بسازید.
- ۴- مسیر سوم (مسیر CLSID) برای کلید ویندوز از جمله 2000 صادق می باشد و با گذاشتن یک خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق Rename کردن (توضیحات در فصل اول) این آیکون حذف خواهد شد.
- ۵- جهت تغییر نام در مسیر سوم بر روی کد کلاس کلیک کنید در پنجره سمت راست برنامه Regedit دستور default را با مقدار "Web Folther" را به هر نام دلخواه (فارسی یا لاتین) تغییر دهید. (این نام در پنجره My Computer نمایان خواهد شد)
- ۶- از طریق مسیر سوم می توان شکل آیکن را نیز تغییر داد که در فصل هفتم (Icons) در قسمت System Folder توضیحات لازم داده شده است.

۷- اگر My Computer شما این آیکن را ندارد برای ویندوز های 98 , XP

2000 , Me وارد مسیر اول شده و یک کلید به نام کد کلاس در زیر کلید

Namespace بسازید. (توضیحات بیشتر در ضمیمه دوم کتاب گفته شده

است)

۸- جهت نمایان شدن مجدداً آیکون خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید و

با در ویندوز XP مقدار * را به دستور بدهید.

۹- کد کلاس {BDEADF00-C265-11D0-BCED-

00A0C90AB50F}, Web Folder

سیستم عامل XP- 2000- Me- 98 :

Local- HKEY- مسیر اول

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\ExplorerComputer\NameSpace\{BDEADF00-C265-

11D0-BCED-00A.C90AB50F}

مسیر سوم: HKEY- Classes-Root\ CLSID\{BDEADF00-C265-

11D0-BCED-00A0C90AB50F}

Lokal- HKEY- مسیر دوم

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Policies\NonEnum

گذشتن خط تیره در ابتدای کد کلاس از Rename: مسیر اول و مسیر اول و سوم

طریق

(توضیحات در فصل اول)

تغییر نام مقدار دستور Default: دستور دوم مسیر سوم

دستور مسیر دوم: {BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}

DWORD Value: نوع دستور مسیر دوم

1 یا 0: مقدار مسیر دوم

حذف و یا تغییر نام Tip of day از Explorer\Views

پنجره My Computer و یا Explorer را باز کنید و از مسیر منوی

View\Explorer منوی Tip of day را انتخاب و روی این منو کلیک کنید.

پنجره ای در پائین My Computer ظاهر خواهد شد که در مورد خود ویندوز

پنجره های My Computer و Explorer و Shortcut ها و کلیدهای میانبری

که در ویندوز به کار می رود توضیح می دهد.

بدین منظور جهت حذف و غیر فعال کردن منو و پنجره Tip of day وارد مسیر زیر شده و از طریق Remname کردن کلید (توضیحات در فصل اول) در ابتدای کد کلاس مربوط به Tip of day یک خط تیره قرار دهید.

توجه:

۱- توضیحات و متن هایی که در پنجره Tip of day وجود دارد در واقع صفحات html می باشند که در فایلی به نام Tip.him در پوشه Web در پوشه نصب ویندوز نوشته شده اند با باز کردن این فایل توسط ویرایشگر

صفحات web می توانید متنهای این فایل را به دلخواه خود تغییر دهید.

۲- جهت تغییر نام بدین صورت عمل کنید که بر روی کد کلاس کلیک کنید. در پنجره سمت راست برنامه Regedit را با مقدار "Tip of day" خواهید دید. دوبار بر روی دستور default کلیک کنید با ظاهر شدن پنجره مربوطه می توانید نام

Tip of day را به هر نام دلخواه فارسی یا لاتین تغییر دهید.

۳- از مسیر زیر می توان شکل آیکون را نیز تغییر داد که در فصل هفتم (Icons) توضیحات بیشتر داده شده است.

۴- جهت بازگشت دوباره آیکن و پنجره Tip of day خط تیره را از ابتدای کد

کلاس حذف کنید.

۵- کد کلاس مربوطه را به Tip of day ، {4D5C8C25- D075-11d0- B416-00C04FB90376} می باشد.

98- Me- 2000- XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY- Classes- Root\ SLSID\{4D5C8C25-D075-11d0- B416-00C04FB90376}

Rename کردن کلید (توضیحات در فصل اول): دستوراوول

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق

تغییر نام دستور default :دستور دوم

ویرایش فایل Tip.htm :دستور سوم

حذف منو و آیکون Folder option از My Computer و Control panel

در پنجره My computer منویی به نام Tools می باشد که در این منو گزینه ای

به نام Option folder وجود دارد که با کلیک کردن بر روی آن و باز شدن

پنجره مربوطه می توان به تنظیمات کلیک کردن نحوه نمایش فایل های مخفی و

سیستمی نمایش و یا عدم نمایش Tooltip ها و ... دسترسی پیدا کرد.

که با به کار بردن دستور زیر با مقدار ۱ این گزینه از منوی Tools حذف

خواهد شد.

توجه:

۱- در ویندوز XP علاوه بر خلاف این گزینه از پنجره My computer همین آیکن از پنجره Control panel نیز حذف خواهد شد.

۲- جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر مورد نظر پاک کنید

XP- 2000: سیستم عامل

مسیر: HKEY- Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NoFolderOption

مقدار: 01 00 00 00

حذف منوی File از پنجره های My Computer و Internet Explore

در پنجره My Computer، Explorer، Internet Explorer منویی به نام

File وجود دارد که این منو دارای منوهای مانند Open، Save، print و ...

می باشد که با به کار بردن این دستور با مقدار ۱ می توانید این منو را حذف کنید.

XP- 2000- Me- 98: سیستم عامل

مسیر: HKEY- Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NoFile menu

مقدار: 01 00 00 00

حذف منوی Manage از راست کلیک بر روی My computer

داخل پنجره Control panel، آیکونی به نام Administrative Tools

وجود دارد که با کلیک کردن بر روی آن پنجره ای با هفت آیکن به نامهای

Local Security Policy , Computer Management , componet

services و ... ظاهر می شود که مهمترین این آیکونها آیکون Computer

Management می باشد.

این آیکن پنجره ای را باز می کند که از طریق این پنجره می توان به امکانات و

تنظیماتی از قبیل System Tools اشتراک گذاری فایلها، تعریف User اعمال و

تغییر Passwords برای کاربران غیر فعال کردن crrom و یا درایو A برای

کاربران و ... دسترسی پیدا کرد.

دسترسی به این پنجره از دو راه امکان پذیر است: از طریق آیکون

Administrative Tools و دیگری که از طریق راست کلیک کردن بر روی

آیکن My Computer و انتخاب منوی Manage.

بدین منظور جهت حذف این منو از راست کلیک وارد زیر شده و بر روی دستور default دوباره کلیک کنید. با ظاهر شدن پنجره مربوطه مقدار را به طور

کلی پاک کنید و بعد کلمه Ok را فشار دهید. (شکل ۲-۷ را ببینید)

توجه:

۱- کد کلاس گفته شده در مسیر مربوط به My Computer می باشد.

۲- جهت بازگشت دوباره منوی manage مقدار زیر را در دستور default وارد

کنید.

۳- روش حذف آیکون Administrative Tools نیز در دستورات فصل اول

پنجم گفته شده است.

2000- XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY- Classes- Root\ CLSID\ {20D040FE0-3AEA-

1069-A2DB3039D}\Shell\manage\Command

نوع: String Value

دستور: default

مقدار: %windir%\System32\mmc.exe /s %windir%\system

32\compgmt.msc

حذف tab (پنجره) Security از راست کلیک کردن بر روی تک فایلها و انتخاب

منوی Properties

اگر فرمت پارتیشن در ویندوز 2000 ، XP به صورت NTFS باشد، از راست

کلیک کردن بر روی تک فایلها و انتخاب منوی Properties پنجره ای ظاهر می

شود که دارای tab (پنجره ای) به نام Security می باشد به کمک امکانات و

تنظیمات این پنجره می توان دسترسی به یک فایل را از لحاظ خواندن و نوشتن باز

کردن و یا هر گونه تغییرات برای سایر کاربران محدود کرد به طوری که فقط به

کاربرانی که شما به عنوان Administrator به آنها اجازه می دهید می توانند به

این فایل دسترسی پیدا کنند.

بدین منظور برای آنکه کاربران دیگر (Power User) نتوانند به امکانات این

پنجره دسترسی پیدا کنند وارد مسیر اول و یا دوم شده و از طریق Rename

کردن یک کلید (توضیحات در فصل اول) در ابتدای کد کلاس مربوط به این

پنجره یک خط تیره قرار دهید.

با قرار دادن این خط تیره در ابتدای کد کلاس tab (پنجره) security به طور

کلی حذف خواهد شد. (شکل ۲-۸ را ببینید)

توجه:

۱- جهت نمایان شدن دوباره این tab خط تیره را از ابتدای کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس مربوط به tab پنجره Security، {1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E088C} می باشد.

XP- 2000: سیستم عامل

مسیر اول: HKEY- Classes- Root *\shellex\Property

SheetHandlers\

\{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}

مسیر دوم:

HKEY-local-

Machine\Software\Classes*\shellex\PropertySheetHandlers\

\{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}

کردن کلید: tRename قراردادن خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق

دستور

حذف tab (پنجره) Security از راست کلیک کردن بر روی پوشه ها و انتخاب

منوی Properties

اگر فرمت پارتیشن در ویندوز 2000، XP به صورت NTFS باشد از

راست کلیک کردن بر روی پوشه ها و انتخاب منوی ...Sharing و یا

Properties پنجره ای ظاهر می شود که دارای tab (پنجره) به نام Security

می باشد. به کمک امکانات و تنظیمات این پنجره می توان دسترسی به محتویات آن پوشه را از لحاظ خواندن، نوشتن، باز کردن و یاهر گونه تغییرات برای سایر کاربران محدود کرد به طوری که فقط به کاربرانی که شما به عنوان Administrator (رئیس) به آنها اجازه می دهید می توانند به این پوشه دسترسی پیدا کنند.

بدین منظور برای آنکه کاربران دیگر (Power User) نتوانند به امکانات این پنجره دسترسی پیدا کنند وارد مسیر اول و یا دوم شده و از طریق Rename کردن یک کلید (توضیحات در فصل اول) در ابتدای کلاس مربوط به این پنجره یک خط تیره قرار دهید. با قرار دادن این خط تیره در ابتدای کد کلاس tab (پنجره) Security به طور کلی حذف خواهد شد.

توجه:

۱- جهت نمایان شدن دوباره این tab، خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس مربوط به tab (پنجره) Security - {1F2E5C40-9550-11CE-99D2-

Security} 00A006E86C می باشد.

XP - 2000: سیستم عامل

مسیر اول: HKEY- Classes- Root\

Directory\Shellex\Propertyshethandlers\
{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00A006E086C}

مسیر دوم: HKEY - Local- Machine \Software \Classes\

Directory\ Sheellex\ propertysheet
Handlers\{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00A006E86C}

کردن کلید: rename قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق

دستور

حذف tab (پنجره) Securirty از راست کلیک کردن بر روی درایوها و پارتیشن

ها و انتخاب منوی Properties

اگر فرمت پارتیشن در ویندوز 2000، XP به صورت NTFS باشد از راست

کلیک کردن بر روی پارتیشن های هارد و انتخاب منوی ...Sharing و یا

Properties پنجره ای ظاهر میشود که دارای tab (پنجره ای) به نام security

می باشد که به کمک امکانات و تنظیمات این پنجره می توان دسترسی به

محتویات پارتیشن را از لحاظ خواندن نوشتن، باز کردن، کپی کردن، و یا هر گونه

تغییرات برای سایر کاربران محدود کرد، به طوری که فقط به کاربرانی که شما به

عنوان Administrator (رئیس) به آنها اجازه می دهید می توانند به این پارتیشن

دسترسی پیدا کنند.

بدین منظور برای آنکه کاربران دیگر (power user) نتوانند به امکانات این پنجره دسترسی پیدا کنند وارد مسیر اول و یا دوم زیر شده و از طریق rename کردن یک کلید (توضیحات در فصل اول) در ابتدای کد کلاس مربوط به این پنجره یک خط تیره قرار دهید و با قرار دادن این خط تیره در ابتدای کد کلاس tab (پنجره) Security به طور کلی حذف خواهد شد.

توجه:

۱- جهت نمایان شدن دوباره این tab خط تیره از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس مربوط به tab (پنجره) Security {1F2EC540-9550-11CE- Seurity (پنجره) 99D2-00A006E.086C} می باشد.

سیستم عامل XP- 2000 :

مسیر اول : HKEY- Classes- Root\

Dirve\Shellex\Propertyshethandlers\

{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00A006E086C}

مسیر دوم : HKEY- local – Machine\ Software\ Classes\ Drive\

Shellex\ Property sheet Hanclers\{1F2E5C40- 9550- 11CE- 99D2- 00A006E086C}

کردن کلید: دستور Rename قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق

حذف tab پنجره Security از راست کلیک کردن بر روی تمام اجزاء My computer (تک فایل، پوشه، پارتیشن)

اگر فرمت پارتیشن در ویندوز 2000 و XP به صورت NTFS باشد از راست کلیک کردن بر روی تک فایل ها پوشه ها و یا پارتیشن ها و انتخاب منوی Sharing و یا Properties پنجره ای ظاهر می شود که دارای tab (پنجره ای) به نام Security می باشد. به کمک امکانات و تنظیمات این پنجره می توان دسترسی به فایل پوشه و یا محتویات پارتیشن را از لحاظ خواندن و نوشتن، کپی کردن، باز کردن و یا هر گونه تغییرات برای سایر کاربران محدود کرد. به طوری که فقط به کاربرانی که شما به عنوان Administrator (رئیس) به آنها اجازه می دهید می توانند به این فایل پوشه و یا پارتیشن دسترسی پیدا کنند.

بدین منظور برای آنکه کاربران دیگر (Power User) نتوانند به امکانات این پنجره دسترسی پیدا کنند وارد مسیر زیر شده و از طریق Rename کردن یک کلید (توضیحات در فصل اول) در ابتدای کد کلاس مربوط به این پنجره یک خط تیره قرار دهید. با قرار دادن این خط تیره در ابتدای کد کلاس tab (پنجره) Security به طور کلی حذف خواهد شد.

توجه:

۱- جهت نمایان شدن دوباره این tab خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- سه دستور به طور جداگانه جهت تک فایلها پوشه ها و پارتیشن ها کاربرد

داشت. ولی این دستور جهت هر پنجره ای که دارای tab (پنجره) Security

باشد صادق است و آن را حذف می کند.

۳- کد کلاس مربوط به tab (پنجره) Security - 99D2- 11CE- 9550- ،

{1F2E5C40- 00A006E086C} می باشد

سیستم عامل XP- 2000 :

مسیر اول - 11CE - 9550 - CLSIDE\ Root\ Classes- HKEY- :

Security - 99D2 ، 99D2- 11CE- 9550- {1F2E5C40-

00A006E086C}

حذف tab (پنجره) Sharing از راست کلیک کردن بر روی پوشه ها و انتخاب

منوی Sharing.... و یا Properties

از راست کلیک کردن بر روی پوشه ها و انتخاب منوی Sharing... و یا

Properties و پنجره ای ظاهر می شود که دارای tab (پنجره ای) به نام

Sharing می باشد. به کمک امکانات و تنظیمات این پنجره می توان آن پوشه و

محتویات آن را جهت استفاده سایر کاربران شبکه به اشتراک گذاشت و یا آن را از

حالت اشتراک گذاری خارج کرده به طوری که کاربران شبکه نتوانند از آن استفاده کنند.

بدین منظور برای آنکه کاربران دیگر (Power user) نتوانند به تنظیمات و

امکانات این پنجره دسترسی پیدا کنند وارد مسیر زیر شده و بر روی دستور

default دوباره کلیک کنید با ظاهر شدن پنجره مربوط در ابتدای کد کلاس مربوط

به این پنجره یک خط تیره قرار دهید و بعد آن را تأیید کنید و با قرار دادن این

خط تیره، tab (پنجره) Sharing حذف خواهد شد.

توجه:

۱- جهت بازگشت به حالت اولیه خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس مربوط به tab، (پنجره)

{f81e9010- 6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9F6}، Sharing

XP- 2000: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Classes- Root\ Driictory\ Shellex\ Property

SheetHandlers\ Sharing

نوع: String Value

دستور: default

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس : مقدار

حذف tab (پنجره) Sharing از راست کلیک کردن بر روی درایوها و پارتیشن

ها و انتخاب منوی Sharing.... و یا Properties

از راست کلیک کردن بر روی درایوها و پارتیشن های هارد و انتخاب منوی

Sharing... و یا Properties پنجره ای ظاهر می شود که دارای tab (پنجره

ای) به نام Sharing می باشد. به کمک امکانات و تنظیمات این پنجره می توان

آن درایو و یا پارتیشن و محتویات آن ها را خارج کرد. به طوری که کاربران شبکه

نتوانند از آنها استفاده کنند.

بدین منظور برای آنکه کاربران دیگر (power user) نتوانند به تنظیمات و

امکانات این پنجره دسترسی پیدا کنند وارد مسیر شده و بر روی دستور default

دوبار کلیک کنید و با ظاهر شدن پنجره مربوطه در ابتدای کد کلاس مربوط به این

پنجره یک خط تیره قرار دهید و بعد آن را تأیید کنید با قرار دادن این خط تیره

tab (پنجره) Sharing حذف خواهد شد.

توجه:

۱- جهت نمایان شدن دوباره این tab، خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس مربوط به tab (پنجره) Sharing، -{f81e9010-6ea4-11ce-

a7ff-00aa003ca9F6} می باشد.

2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY- Classes- Root\Drive\Shellex\ Property

SheetHandlers\Sharing

نوع: String Value

دستور: Default

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس: مقدار

حذف tab (پنجره) Quoto از راست کلیک کردن بر روی درایوها و پارتیشن ها

و انتخاب منوی Sharing... یا Properties

اگر فرمت پارتیشن در ویندوز 2000 ، XP به صورت NTFS باشد از راست

کلیک کردن بر روی آن پارتیشن و انتخاب منوی Sharing... یا Properties

پنجره ای ظاهر می شود که دارای tab (پنجره های) به نام Qouto می باشد.

بدین منظور جهت حذف این tab وارد مسیر زیر شده و از طریق Rename

کردن یک کلید (توضیحات فصل اول) در ابتدای کد کلاس مربوط به این پنجره

یک خط تیره قرار دهید.

توجه:

۱- جهت بازگشت دوباره این tab خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس

۳- کد کلاس مربوط به tab (پنجره) {7988B573-EC89-11Cf-9C00-

Qouta, 00AA000A14F56} می باشد.

XP- 2000: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Classes-Root\ Drive\ Shellex\ Property Sheet

Handlers\

\ {7988B573- EC89- 11Cf- 9C00- 00AA00AA14F56}

از طریق قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس Rename کردن کلید: دستور

حذف tab (پنجره) Summary از راست کلیک کردن بر روی تک فایلها و

انتخاب منوی Properties

اگر فرمت پارتیشن در ویندوز 2000 , XP به صورت NTFS باشد از راست

کلیک کردن بر روی تک فایلها و انتخاب منوی Properties پنجره ای ظاهر می

شود که دارای tab (پنجره ای) به نام summary می باشد به کمک امکانات و

تنظیمات این پنجره می توان برای فایلها اطلاعاتی از قبیل نویسنده نام مبلغ و دیگر

اطلاعات مربوط به فایل را وارد و ثبت کرد.

بدین منظور جهت حذف این tab وارد مسیر زیر شده و از طریق Rename

کردن یک کلید (توضیحات در فصل او) در ابتدای کد کلاس مربوط به این پنجره

یک خط تیره قرار دهید.

توجه:

۱- جهت بازگشت دوباره این tab خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس مربوط به tab (پنجره) summary, BF89- 883373C3- {

080036B11A03- BE35- 11D1 می باشد.

2000-XP: سیستم عامل

HKEY- Classes- Root*\ Shellex\

PropertySheetHandlers\

\{883373C3- BF89-11D1- BE35- 080036B11A03}

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق Rename کردن کلید: دستور

حذف tab (پنجره های) View , Generol از پنجره Folder Option

اگر منوی Folder option از مسیر Start\ Setting را انتخاب کنید. پنجره ای

باز می شود که دارای سه tab (پنجره) به نامهای View , File Types

General می باشد. در tab (پنجره) General، می توان به تنظیمات و امکاناتی

از قبیل Classic , web style و یا Custom style که در واقع بیشتر بر نحوه

نمایش آیکونها و پنجره ها، Desktop و ... دخالت دارند دسترسی پیدا کرد.

همچنین در tab (پنجره) View گزینه هائی با عنوان Files, smooth edges of

screen fonts , show all و ... وجود دارند که بر نحوه نمایش فایل های

مخفی و سیستمی نمایش فونتها و ... دخالت دارند.

بدین ترتیب جهت حذف tab (پنجره ای) View , General و View وارد مسیر زیر

شده و از طریق Rename کردن یک کلید (توضیحات در فصل اول) در ابتدای

کد کلاس مربوط به این دو tab خط یک تیره قرار دهید.

توجه:

۱- جهت بازگشت به حالت اولیه خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس مربوط به tab (پنجره ای) View و General ،

{6D5313C0 – 8C62- 11D1- B2CD- 006097DF8C11} می باشد.

98- Me- 2000- XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY- Classes- Root\ CLSIDE\ {6D5313C0- 8C62-

11D1- B2CD- 006097DF8C11}

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق Rename کردن کلید: دستور

حذف tab (پنجره) File type را از پنجره Folder Optipon

اگر از منوی folder option از مسیر start\setting انتخاب کنید. پنجره ای باز می شود که یکی از tab (پنجره ای) موجود به نام File type می باشد. در tab (پنجره) File type کلیه آیکونهای شناخته شده توسط ویندوز و اینکه همراه با چه برنامه ای باز می شوند لیست شده است، که از این tab می توانید آیکونی را حذف کنیم و یا نحوه باز شدن آن را تغییر دهیم. بدین منظور جهت حذف tab (پنجره) File type وارد مسیر زیر شده و از طریق Rename کردن یک کلید (توضیحات در فصل اول) در ابتدای کد کلاس مربوط به این Tab خط تیره قرار دهید.

توجه:

۱- جهت بازگشت به حالت اولیه خط تیره از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس مربوط به tab (پنجره) {B091E540-83E3-11CF-A7113-

0020AFD79762} می باشد.

98- Me- 2000- XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY- Classes-Root\CLSID\{B091E40-83E540-83E3-

11CF-A713-0020AFD79762}

حذف و یا تغییر نام گزینه های tab (پنجره) View از پنجره Folder Option

اگر منوی Folder Option را از مسیر Start\Settings انتخاب کنید پنجره ای

باز می شود که دارای سه tab (پنجره) به نامهای View, File Types,

General می باشد در پنجره View در قسمت Advanced Setting گزینه

هایی وجود دارد که از طریق این گزینه ها میتوان به عنوان مثال بر نحوه نمایش

فایلهای مخفی و سیستمی نمایش فونتها و ... دخالت کرد.

نمونه ای از این گزینه ها به صورت زیر می باشد:

DO not show hidden files

Show all files

Smooth edges of screen fonts

با وارد شدن به مسیر اول و دوم و پیدا کردن این گزینه ها می توان آنها را حذف

کرد و یا به آنها نام دلخواه (فارسی یا لاتین) تغییر نام داد.

مثال: می خواهیم گزینه Show all files را تغییر نام دهیم و گزینه Smooth

edges of screen Fonts را از پنجره View حذف کنیم.

الف) تغییر نام گزینه Show all وارد مسیر زیر شده و روی کلید SHOW

ALL کلیک کنید. در پنجره سمت راست دستور text را با مقدار "show all

files" مشاهده خواهید کرد. با دوبار کلیک کردن بر روی دستور text و ظاهر

شدن پنجره مربوطه می توان نام Show all files را به هر نام دلخواه (فارسی و

یا لاتین) به عنوان مثال نمایش تمام فایلها تغییر داد. این نام به جای Show all files در پنجره View نمایش داده خواهد شد.

مس: HKEY-Local-

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current Version\

Explorer \ Advanced\Folder \ Hidden\ SHOWALL

جهت حذف گزینه Smooth edgest of screen Fonts از پنجره View

وارد مسیر زیر شده و کلید FontSmooth را پیدا کرده و آن را از طریق راست

کلیک کردن بر روی آن و انتخاب منوی Delete حذف کنید. مقادارها و

دستورهایی که در کلید FontSmooth قرار دارند را یادداشت کنید تا در صورت

لزوم دوباره آنها را بسازید و یا فقط از آن مسیر رجیستری یک نسخه پشتیبان تهیه

کنید بدین صورت که بر روی کلید FontSmooth کلیک کنید و بعد به منوی

File رفته و گزینه Export Registry را انتخاب کنید. یک نام (اسم فایل) را

تایپ کنید و بعد دکمه تأیید را فشار دهید.

مسیر: HKEY-Local-machine \Software \Microsoft \Windos\

CurrenVersion\ Explorer\Advanded\Visul/smooth

توجه:

۱- جهت بازگرداندن گزینه smooth edges of screen Fonts بر روی فایلی

که با پسوند reg از طریق منوی Export Registry Files ساخته اید

دوبار کلیک کنید و بعد دکمه yes را فشار دهید.

۲- جهت تغییر نام هر یک از گزینه های پنجره View وارد دو مسیر زیر شده و

بر روی هر کلید که زیر کلیدهای Folder یا Visual و یا مشتقات آنها قرار

دارند کلیک کنید یک دستوره نام text در پنجره سمت راست مشاهده

خواهید کرد که مقدار این دستور همان نام گزینه های پنجره View می باشد.

۳- در ویندوز 2000 , XP مسیر دوم وجود ندارد و کلیه گزینه های پنجره

View در مسیر اول در زیر کلید Folder قرار دارند.

98-Me-2000-XP :سیستم عامل

مسیر اول

HKEY-Local-

Machine\softare\Microsoft\Windows\Current\

\Explorer\advansed\Folder

مسیر دوم HKEY-Local-

machine\Software\Microsoft\WindoS\CurrenVersion\

Explorer\Advanded\Visul

نوع: String Value

دستور: Text

نام آن گزینه در پنجره View

Ctrl + Alt + یا سه کلید Take manager (پنجره) غیر فعال کردن

Del

با توجه به ساختار ویندوز 2000, Xp دیگر چیزی به عنوان Hang و قفل کردن

برنامه

ها و یا سیستم وجود ندارد و اگر احیاناً برنامه ای دچار اشکال شد می توان با

فشار دادن

سه کلید Ctrl + Alt + Del به پنجره Task Mannager که دارای tab

(پنجره _____ ای)

Networking,Users,Profermance,Processes,Applications

ی باشد. میتوان Explorer را دوباره راه اندازی کرد به User ها دسترسی

پیدا کرد یا به پردازش برنامه ای خاتمه داد.

که با به کار بردن دستور مقدار زیر با مقدار ۱، سه کلید Ctrl + Alt + Del غیر

فعال شده و منوی Task Manager نیز از راست کلیک بر روی Taskbar غیر

فعال خواهد شد.

XP: سیستم عامل

مس: HKEY-current-
پیر اول

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Policies\System

نوع: Dword Value

مقدار: 1

حذف کردن منوی Send to از کلیه راست کلیک ها و یا اضافه کردن موارد

دلخواه به آن

در راست کلیک ها منوهایی به نام Send to وجود دارد که می توان به کمک

گزینه های داخل این منو فایلها، برنامه ها و پوشه ها را به درایو A، My

document و ... منتقل کرد که در واقع همان عملیات کپی کردن را انجام می

دهد.

بدین منظور جهت حذف این منو وارد مسیر اول شده و بر روی دستور default

دو با کلیک کنید. با ظاهر شدن پنجره مربوطه یک خط تیره به ابتدای کد کلاس

Send to اضافه کنید و دکمه تأیید را فشار دهید با تأیید این مقدار منوی send

to از کلیه راست کلیک ها حذف خواهد شد.

روش دیگر جهت حذف این منو آن است که وارد مسیر دوم شده و از طریق Rename کردن یک کلید (توضیحات در فصل اول) یک خط تیره در ابتدای کد کلاس مربوط به send to قرار دهید.

توجه:

۱- برای آنکه بتوان گزینه جدید به این منو اضافه کرد (به عنوان مثال پارتیشن D) وارد پوشه Sendto در پوشه ای که ویندوز در آن نصب شده است شده و Shortcut مربوط به پارتیشن D را در این قسمت قرار دهید.

۲- جهت حذف گزینه ای از داخل منوی send to وارد پوشه Send to شوید و گزینه مورد نظر را حذف کنید.

۳- جهت نمایان شدن مجدد منوی send to، خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۴- کد کلاس to send، {7Ba4C740-9E81-11Cf-99D3-00A004AE837} می باشد.

98-Me-XP-2000: سیستم عامل

HKEY-Classes-Root\AllFileSystemObjects\ShellEx

\ ContextmenuHandlers\send To

HKEY-Classes-Root\CLSID\{7BA4C7-9E81-

11CF-99D3-00A004AE837}

String Value: نوع مسیر اول

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس: مقدار

حذف منوی New از کلیه راست کلیک ها (جلوگیری از ساختن پوشه جدید)

این دستور بسیار ناراحت کننده برای سایر کاربران می باشد. زیرا با کمک آن منوی

New از کلیه راست کلیک ها حذف خواهد شد و کاربر حتی از طریق پنجره های

Open و Save نیز نمی توانند پوشه جدیدی بسازد. برای حذف این منو دو راه

وجود دارد.

۱- وارد مسیر اول شوید و بر روی دستور default دوبار کلیک کنید تا پنجره

مربوطه ظاهر شود با پاک کردن کد کلاس مربوط به New و یا گذاشتن یک

خط تیره در ابتدای کد این منو از کلیه راست کلیک ها حذف خواهد شد ولی

می توان از طریق پنجره های Open و Save پوشه جدید ساخت که برای غیر

فعال کردن آن نیز از روش دوم استفاده کنید.

۲- وارد مسیر دوم (مسیر CLSID) شوید و در ابتدای کد کلاس مربوط به

New Folder از طریق Rename کردن کلید (توضیحات در فصل اول) یک

خط تیره قرار دهید. با گذاشتن پوشه جدید از طریق پنجره های Open و

Save نیز از بین می رود.

توجه:

۱- جهت برگشت به حالت اول خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس مربوط به منوی New، {D969A300-E7FF-11d0-A93B-

00AC90F2719} می باشد.

سیستم عامل: 98-Me-XP-2000

مسیر اول: HKEY-Classes-Root\Directory\Background\

Shalex ContextmenuHandlers\New

مسیر دوم: HKEY-Classes-Root\CLSID\{D969A300-E7FF-

11d0-A93B-00A0C90F2719}

قرار دادن یک خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق Rename کردن کلید:

دستور

افزودن سرویس ... Copy to به کلید راست کلیک ها و حذف آن از

MyComputer و راست کلیک ها

در ویندوزهای 2000, XP آیکونی به نام Copy to بر روی Tool bar پنجره MyComputer اضافه شده است که عملیات کپی کردن و انتقال فایلها را ساده تر و خلاصه تر کرده است. (در ویندوز، 98, Me وجود ندارد)

بدین منظور جهت اضافه کردن این منو به کلیه راست کلیک ها وارد مسیر اول زیر شده و روی کلید ContextMenuHandlers کلیک کنید و از طریق توضیحات فصل اول یک کلید به نام Copy to در زیر این کلید بسازید. با ساختن این کلید دستور default با مقدار نامعلوم در پنجره سمت راست ساخته خواهد شد. دوبار بر روی دستور default کلیک کنید و با ظاهر شدن پنجره مربوطه کد کلاس Copy to را به عنوان مقدار در این پنجره وارد کنید و بعد دکمه ok را فشار دهید. بعد از تأیید منوی Copy to Folder به کلیه راست کلیک ها اضافه خواهد شد. جهت حذف آن نیز یک خط تیره در ابتدای کد کلاس قرار دهید و یا مقدار را از دستور default پاک کنید.

توجه:

- ۱- در ویندوزهای 98, me نیز از طریق توضیحات فوق عمل کنید.
- ۲- اگر وارد میسر دوم شده و از طریق Rename کردن یک کلید (توضیحات در فصل اول) در ابتدای کد کلاس مربوط به Copy to یک خط تیره قرار دهید

این سرویس هم از روی Toolbar پنجره My Computer غیر فعال خواهد

شد و هم منوی آن از کلیه راست کلیک ها حذف می شود.

۳- کد کلاس مربوط به send to نیز در مسیر اول وجود دارد.

۴- کد کلاس مربوط به سرویس {C2FBB630-2971-11D1-A18C-

00C04FD75D13}, Copy to می باشد.

98- Me- XP- 2000: سیستم عامل

مسیر اول: HKEY-Classes-

Root\AllFileSystemObjects\ShellExtMenu Handlers

مسیر دوم: HKEY-Classes-Root\CLSID\{C2FBB630-2971-

11d1-A18C-00C04FD75D13}

نوع مسیر اول: String Value

دستور مسیر اول: default

مقدار دستور اول: {C2FBB630-2971-11d1-A18C-

00C04FD75D13}

افزودن سرویس Move to به کلیه راست کلیک های و حذف آن از

MyComputer و راست کلیک ها

در ویندوز های 2000, XP آیکونی به نام Move to، بر روی Toolbar پنجره MyComputer اضافه شده است که عملیات انتقال فایل ها را ساده تر و خلاصه تر کرده است. (در ویندوز 98, Me وجود ندارند).

بدین منظور جهت اضافه کردن منو به کلیه راست کلیک ها وارد مسیر اول زیر شده و روی کلید Context Menu Handlers کلیک کنید و از طریق توضیحات فصل اول یک کلید به نام Move to در زیر این کلید بسازید. با ساختن این کلید دستور default با مقدار نامعلوم در پنجره سمت راست ساخته خواهد شد. دو بار بر روی دستور default کلیک کنید و با ظاهر شدن پنجره‌ی مربوطه کد کلاس Move to را به عنوان مقدار در این پنجره وارد کنید و بعد دکمه Ok را فشار دهید بعد از تأیید منوی Move to folder.. به کلیه راست کلیک ها اضافه خواهد شد. جهت حذف آن نیز یک خط تیره در ابتدای کد کلاس قرار دهید و یا مقدار را از سوی default پاک کنید.

توجه:

- ۱- در ویندوزهای Me, 98 نیز از طریق توضیحات فوق عمل کنید.
- ۲- اگر وارد مسیر دوم شده و از طریق Rename کردن یک کلید (توضیحات در فصل اول) در ابتدای کلاس مربوط به move to یک خط تیره قرار دهید این

سرویس هم از روی toolbar پنجره My Computer غیر فعال خواهد شد

و هم منوی آن از کلید راست کلیک ها حذف می شود.

۳- کد کلاس مربوط به منوی send to نیز در مسیر اول وجود دارد.

۴- کد کلاس مربوط به سرویس Moveto، {C2FBB630-2971-11d1-

A18C-00C04FD75D13} می باشد.

98- Me- XP- 2000 :سیستم عامل

مسیر اول:HKEY-Classes-Root\AllFileSystemObjects\

ShelxtMenu Handlers

مسیر دوم:HKEY-Classes-Root\SLSID\{C2FBB630-2971-11d1-

A18C-00C04FD75D13}

نوع مسیر اول: String Value

دستور مسیر اول: default

مقدار دستور اول: {C2FBB630-2971-11d1-A18C-

00C04FD75D13}

حذف و اضافه کردن Copy disk... از راست کلیک بر روی درایو A

اگر بخواهید محتویات یک دیسکت را بر روی دیسکت دیگری کپی کنید ویندوز منوی Copy disk... را برای انجام این امر در راست کلیک بر روی A قرار داده است.

جهت حذف این منو وارد مسیر زیر شوید و در ابتدای کد کلاس مربوط به Copy Disk یک خط تیره از طریق Rename کردن کلید، (توضیحات در فصل اول) قرار دهید.

توجه:

۱- در بعضی از سیستمها ممکن است این منو وجود نداشته باشد جهت اضافه کردن این منو به راست کلیک وارد مسیر زیر شوید و یک کلید به نام کد کلاس در زیر کلید ContextmenuHandlers بسازید. (توضیحات در فصل اول) با ساختن و تأیید این کلید منوی Copy disk... در راست کلیک ظاهر خواهد شد.

۲- جهت نمایان شدن این منو خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۳- کد کلاس مربوط به Copydisk، {59099400-57FF-11CE-BD94-

}0020AF85B590 می باشد.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

HKEY-Classes-مسیر اول

Root\Drive\Shellex\ContextmenuHandlers\
{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}

کردن کلید: Rename قرار دادن یک خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق

دستور

(توضیحات در فصل اول)

ساختن یک کلید به نام، کد کلاس در زیر ContextmenuHandlers دستور:

کلید

حذف کردن گزینه های اضافی منوی New

گزینه هایی که داخل منوی New وجود دارند اکثراً بی استفاده می باشند و در

ضمن این گزینه ها باعث کندی باز شدن منوی New نیز می شود و این موضوع

برای اکثر کاربران ناراحت کننده می شود.

بدین منظور جهت حذف گزینه های اضافی طبق مراحل زیر عمل کنید؛

۱- ابتدا اطلاع حاصل پیدا کنید آن فایل جدیدی که توسط این گزینه ساخته می

شود دارای چه پسوندی می باشد.

۲- برنامه Regedit را اجرا کرده و در زیر مسیر و کلید HKEY- Classes-

Root پسوند آن فایل را پیدا کنید.

توجه: پسوند آن فایل همراه با یک نقطه در ابتدای آن می باشد.

۳- به طور یقین در زیر کلید (پسوند فایل به همراه نقطه در ابتدای آن به عنوان

یک کلید می باشد) کلیدی به نام Shell New می باشد. بر روی این کلید

کلیک کنید. در پنجره سمت راست دستور Nullfile را مشاهده خواهید کرد.

۴- با پاک کردن دستور Nullfile از طریق راست کلیک کردن بر روی آن و

انتخاب منوی Delete، گزینه مورد نظر از منوی New حذف خواهد شد.

توجه: جهت بازگشت دوباره این گزینه به منوی New، دستور Nullfile را با

نوع String Value بسازید، مقداری را برای دستور Nullfile در نظر بگیرید.

جلوگیری از تغییر نام پوشه ها توسط ویندوز بعد از تأیید نام آن پوشه توسط کاربر

هنگامی که یک پوشه جدید می سازیم و نام آن را به عنوان THE تایپ می

کنیم بعد از تأیید ویندوز نام آن را به صورت The تبدیل می کند. بدین صورت که

حروف بزرگ را به کوچک تبدیل می کند.

بدین منظور برای جلوگیری از این امر دستور زیر را با مقدار ۱ در مسیر گفته شده

به کار ببرید.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه مقدار دستور را صفر قرار دهید و یا به طور

کلی دستور را پاک کنید.

98- Me- XP- 2000 :سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Explorer\Advanced

نوع: DWORD Value

مقدار: 1

جلوگیری از نوشته شدن متن Shortcut To در ابتدای نام Shortcut ها

هنگامی که در ویندوز Shortcut می سازیم در ابتدای نام فایل متن Shortcut

To نیز ظاهر خواهد شد که ممکن است برای بعضی از کاربران ناخوشایند باشد.

که با به کار بردن دستور زیر متن Shortcut To از کلیه Shortcut ها حذف

خواهد شد و دیگر ظاهر نخواهد شد.

توجه: برای بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید و یا

مقدار را مساوی با 00 00 00 Ie قرار دهید.

98-2000-XP-Me: سیستم عامل

مسیر: Hkey-Current-

User\Software\Microsoft\indows\CurrentVarersion\ Explorer

نوع: Binary Value

مقدار: 00 00 00 00

حذف علامت فلش Shortcut در Shortcut ها

هنگامی که در ویندوز Shortcut می سازیم در گوشه سمت چپ و پائین آیکون

آن Shortcut ، علامت فلش سفید رنگی ظاهر می شود که ممکن است برای

تعدادی از کاربران خوشایند نباشد. که با به کار بردن دستور زیر این فلش از کلیه

Shortcut ها حذف خواهد شد.

توجه:

۱- برای آنکه بتوانیم شکل فلش را با شکلی دلخواه تعویض کنیم به فصل هفتم

(ICONS) مراجعه کنید.

۲- جهت حذف فلش دستور زیر را از مسیرهای مشخص شده حذف کنید.

۳- جهت نمایان ساختن دوباره فلش دستور زیر را در مسیرهای گفته شده با مقدار

(یک فضای خالی) بسازید.

Me- XP- 2000- 98: سیستم عامل

مسیر اول: HKEY- Classes- root\ Lankfile

مسیر دوم: HKEY- Classes- root\ Piffile

مسیر سوم: HKEY- Classes- root\Internet shortcut

مسیر چهارم: HKEY- Classes- root\Doc shortcut

نوع: String Value

دستور: IsShortcut

یک فضای خالی: مقدار

جلوگیری از ورود به پنجره DOS و اجرا شدن برنامه های تحت DOS

هنگامی که وارد ویندوز می شویم می توان از طریق منوهای Arabic Dos

Window و Ms Dos Prompt از مسیر start\ Program به طور موقت

وارد Dos شد و همچنین می توان از داخل ویندوز برنامه های تحت DOS را

اجرا کرد.

به کار بردن این دستور می توانید از اعمال این تغییرات جلوگیری کنید.

98- me- 2000- XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY- Current-

User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer

نوع: Dword Vafue

دستور: No Save Setting

1: مقدار

(مقدار ۱ تنظیمات را ثبت نمی کند و مقدار 0 تنظیمات را ثبت می کند).

Regedit32 و Regedit.exe از اجرا شدن برنامه های

همانطور که در فصل اول این کتاب گفته شد دو برنامه Regedit.exe و

Regedit32 دسترسی به تنظیمات و دستورات رجیستری را برای کاربر فراهم

می کند و فقط این دو برنامه است که کاربر میتواند وارد رجیستری شده و

دستورات رجیستری و همچنین دستورات این کتاب را اجرا کند.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1 این برنامه ها هرگز اجرا نخواهد شد.

98-Me- 2000- XP :سیستم عامل

Current- HKEY- مسیر:

User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
policies\System

نوع : DWORD

دستور : Disable Registry Tools

1: مقدار

جلوگیری از تغییر دکمه های Toolbar در پنجره های My computer (از کار

انداختن موارد View/Toolbar

برای آنکه بتوان در پنجره My computer بر روی Toolbar ها مواردی را حذف یا اضافه کرد و یا تغییراتی بر روی آنها انجام داد باید داخل منوی View شده و گزینه های منوی Toolbar را انتخاب کرد و یا اینکه بر روی پنجره my Computer کلیک راست کرده و به این گزینه ها دسترسی پیدا کرد.

توجه: برای دسترسی به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

سیستم عامل: 98-2000-Me-XP

مسیر: _____ HKEY- Current-

User\Software\microsoft\Windows\CurrentVersion

\Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NotBand Customize

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از حاضر شدن پنجره مربوط به پر شدن هارد (Hard)

هنگامی که یک پارتیشن از هارد بیش از حد مجاز پر می شود ویندوز پنجره ای با

عنوان Disk Cleanup به منزله اخطار نمایش خواهد داد. این موضوع به

خصوص در ویندوزهای 2000 , Xp بسیار آزار دهنده می باشد که با هر بار

باز کردن پنجره ای این پنجره ظاهر می شود.

یا به کار بردن دستور زیر با مقدار ff ff ff ff دیگر این پنجره تحت هیچ عنوان
ظاهر نخواهد شد.

سیستم عامل: 98-2000-Me-XP

مسیر:

HKEY-Local-

machine\System\Currentmicrosoft\Control\Files System

نوع: Binary Value

مقدار: ff ff ff ff

نمایش پنجره فشار دادن سه کلید Ctrl- Alt- Del در ابتدای ویندوز

اگر در مسیر زیر دستور گفته شده را با مقدار صفر مقدار دهی کنیم قبل از نمایش

پنجره Logon و وارد کردن Password, Username باید سه کلید Ctrl-

Alt- Del را فشار دهید.

سیستم عامل: 2000- XP

مسیر: HKEY- Local- Machine\Software\Microsoft\Windows

NT\Current Varsion\Winlogon

نوع: Dword Value

دستور: Disable CAD

مقدار: 0

یکسره پاک شدن فایلها هارد (جلوگیری از ورود فایلها به Recycle Bin)
هنگامی که فایل و یا پوشه ای را از روی هارد کامپیوتر حذف می کنید ویندوز با توجه به این موضوع که ممکن است از حذف کردن آن فایل و پوشه پشیمان شوید آن فایل را در داخل سطل زباله (Recycle Bin) جهت بازیابی مجدد نگهداری می کند. اگر بخواهیم این فایلها و پوشه ها را به طور کلی از روی هارد حذف کنیم باید گزینه Empty Resycle Bin را انتخاب می کنیم و یا هنگام پاک کردن فایل کلید Shift را پائین نگه داشته تا دیگر فایلها داخل سطح زباله منقل نشوند و یکسره از روی هارد پاک شوند.

با کمک دستور زیر با مقدار 1، دیگر احتیاجی به گرفتن دکمه shift و یا انتخاب گزینه Empty Resycle Bin نمی باشد و فایلها یکسره از روی هارد پاک می شوند.

98- Me- XP- 2000 :سیستم عامل

HKEY-Local-Machine\Software\Microsoft\windows\

CurrentVersion\Explorer\BitBucket

دستور: Nuke On Delete

مقدار: 01 00 00 00

خود به خود نمایش دادن فایل‌های bmp (عکس) در پنجره های Explorer

از راست کلیک کردن در پنجره My Computer و انتخاب منوی Views منویی

به نام Thumbnails وجود دارد که با انتخاب این منو کلیه عکسها در همان پنجره

My Computer در اندازه کوچک نمایش داده خواهد شد.

با به کار بردن دستور زیر فایل‌های bmp به طور خودکار نمایش داده خواهند شد

و احتیاجی به استفاده از این منو نمی باشد.

98-Me- 2000-XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY-Classes-root\Paint.Picture\Defaltcon

نوع: String value

دستور: Defult

مقدار: %1

حذف های Toolbar های اضافی از My Computer و Internet

Explorer

هنگامیکه پنجره My Computer و یا Internet Explorer را باز می کنید و

وارد مسیر View\Toolbar شوید گزینه هایی به نام Radio خواهید دید که با

کلیک کردن بر روی این Radio ها، Toolbar های اضافی بر روی پنجره ظاهر می شوند. که البته این Toolbar ها اغلب توسط برنامه های کاربردی ایجاد می شوند.

بدین منظور جهت حذف این Toolbar ها از مسیر View\Toolbar وارد مسیر زیر می شوید در زیر کلید Explorer کد کلاس مربوط به Toolbar ها را به عنوان کلید مشاهده خواهید کرد. بر روی آن کدها کلیک کنید و از طریق Rename کردن یک کلید در ابتدای کد کلاس آنها یک خط تیره قرار دهید با قرار دادن خط تیره و تأیید آن دیگر هیچ کاربری نمی تواند آن Radio ها را انتخاب کرده و در پنجره my comuter و یا Internet Explorer نمایان کند.

سیستم عامل 89-Me-XP-2000

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\microsoft\Internet Explorer\Explorer bar

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس ها از طریق Rename کردن کلید: دستور سریعتر بسته شدن برنامه های اجرا شده

هنگامی که برنامه اجرایی را باز می کنیم مقداری از Applications های آن

جهت دسترسی سریع به حافظه Ram قرار می گیرند و هنگامی که آن برنامه

توسط کاربر بسته می شود مدتی طول خواهد کشید تا تمامی Applications

های آن برنامه از حافظه پاک شوند و برنامه آماده بسته شدن شود.

توجه:

۱- پیش فرض این دستور ۵۰۰۰ میلی ثانیه می باشد.

۲- زمانهای داده شده به میلی ثانیه می باشد.

2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY- Current- User\Control Panel\Desktop

دستور: Hung App Timeout

نوع: String Value

زمان به میلی ثانیه: مقدار

خروج سریعتر از ویندوز

هنگامی که می خواهیم از ویندوز خارج شویم مدتی طول خواهد کشید تا تمامی

Applications های ویندوز از حافظه Ram پاک شوند و ویندوز آماده

Shotcown شدن شود. که با به کار بردن دستور زیر می توان این مدت زمانی را

کنترل کرد.

2000- XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY- Current- User\Control Panel\Desktop

دستور: Hung App Timeout

نوع: String Value

زمان به میلی ثانیه: مقدار

خود به خود اجرا شدن End Task و صرف نظر کردن از آن در حالت قفل کردن

برنامه ها

این دستور دو کاربرد دارد یکی آنکه اگر برنامه ای تحت شرایطی قفل کرد و این

دستور با مقدار مقدار دهی شده باشد برنامه خود به خود بسته خواهد شد و در

غیر این صورت پنجره A Program responding ظاهر خواهد شد و این

پنجره از کاربر می خواهد که برای بستن دکمه End task و یا End now را

فشار دهد.

کاربرد دیگر آن این است که گاهی در هنگام خاموش کردن کامپیوتر در سیستم

عامل های 2000 ، XP با پیغامی مواجه می شوید بدین مضمون که سیستم هنوز

در حالت فعالیت است و برای خاموش شدن باید صبر کنید تا منوی End task

کاملاً پر شود.

این بدان معناست که ویندوز سعی می کند برنامه های کاربردی و در حال اجرا را از حالت پاسخگویی بیرون آورده و سیستم را برای خاموش کردن کاملاً آزاد کند که با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1 میتوان از پنجره End task صرف نظر کرد.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

HKEY- Current- User\Control Panel\Desktop: مسیر

Auto End Tasks: دستور

String Value: نوع

1: مقدار

باز شدن کلیه راست کلیک از راست به چپ هنگامی که راست کلیک می کنیم منوی راست کلیک از محل ماوس از طرف چپ به راست و از بالا به پائین باز می شود. با کمک این دستور و قرار دادن 1 برای آن منوی راست کلیک از طرف راست به چپ و از بالا به پائین باز خواهد شد.

توجه: مقدار 0 آن را به حالت پیش فرض بر می گرداند.

عامل: 98-Me-2000-XP

مسیر: HKEY- Current- User\Control Panel\Desktop

دستور: Auto End Tasks

نوع: String Value

مقدار: 1

Start Menu

نمایش متن و پیغامی دلخواه برای کاربران هنگام شروع ویندوز

زمانی پیش خواهد آمد که افراد دیگری نیز از کامپیوتر شما استفاده کنند و یا به

عنوان مسئول سایت می خواهید بر روی تک تک کامپیوترهای سایت پیغام هایی

را نمایش دهید مبنی بر اینکه ابتدا دیسکتهای خود را ویروس یابی کنید و یا بر

روی پارتیشن C برنامه ای نصب نکنید و یا می خواهید قوانین سایت را به

کاربران متذکر شوید.

میتوانید به کمک این دستور هر متن دلخواه و مورد نظرتان را (فارسی یا لاتین) در

ابتدای شروع ویندوز به نمایش درآورید.

توجه:

۱- کاربر به هیچ عنوان نمی تواند این متن را حذف کند و یا تغییر دهد.

۲- هر بار که سیستم روشن می شود کاربر ناچار است این پیغام را مطالعه کند و دکمه تأیید را فشار دهد تا ویندوز به طور کامل بوت شود.

۳- متن می تواند به صورت چند خطی نیز باشد.

۴- در پنجره ای که برای نمایش متن ظاهر می شود مقدار دستور Legal

Notcaption در عنوان پنجره قرار می گیرد و متن مقدار این دستور

Legal Notcaption به عنوان متن اصلی می باشد.

۵- مسیر اول برای ویندوز 98 , Me و مسیر دوم برای XP , 2000 می باشد.

98- Me- XP- 2000 :سیستم عامل

مسیر: HKEY-Local-_____یراول

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Winlogon

مسیر: HKEY-Local-_____یردوم

Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\
Currentversion\Winlogon

دستورها: Legal Notice Caption , Legal Notice Text

متن اصلی پنجره و متن عنوان پنجره :مقدارها

جلوگیری از اجرا شدن و یا اضافه شدن برنامه ای در شروع ویندوز

هنگامیکه ویندوز به طور کامل بوت می شود بعضی از برنامه های کاربردی به صورت خود به خود اجرا می شوند و یا آیکون آنها در قسمت Taskbar کنار نشانگر ساعت قرار میگیرد این برنامه ها باعث کاهش سرعت ویندوز شده و نیز مقداری از این برنامه ها ممکن است در سه مکان گذاشته شوند که بتوانند در ابتدای ویندوز اجرا شوند:

۱- داخل منوی Startup از مسیر Start\Programs

۲- tab (پنجره) Startup برنامه ms config

۳- داخل کلید Run و Rounce از مسیر ریجستری

جهت پاک کردن این برنامه ها ابتدا به مکان اول رفته و برنامه مورد نظر را پاک

کنید اگر نام برنامه این قسمت وجود نداشت در منوی Run از مسیر start\Run

نام برنامه msconfig را تایپ کرده و دکمه Ok را فشار دهید برنامه msconfig

باز خواهد شد که دارای tab (پنجره ای)، System.ini آنجا نام برنامه را پیدا

کنید و آن را از حالت انتخاب خارج کنید.

در نهایت اگر در مکان اول و دوم نتوانستید برنامه مورد نظرتان را پیدا کنید وارد

مسیر زیر شوید و نام برنامه را پاک کنید مطمئن باشید که دیگر آن برنامه در ابتدای

ویندوز اجرا نخواهد شد.

توجه:

۱- ممکن است برنامه در هر سه مکان وجود داشته باشد بنابراین هر سه مسیر را بررسی کنید.

۳- اگر می خواهید برنامه ای در ابتدای ویندوز اجرا شود وارد مسیر ریجستری

شده و بر روی کلید Run کلیک کنید و بعد در پنجره سمت راست برنامه

Regedit یک کلید با نام دلخواه و با نوع String Value بسازید و بعد

روی دستور دوبرار کلیک کنید و با ظاهر شدن پنجره مربوطه مسیر فایل اجرایی

آن برنامه را بنویسید و مطمئن باشید آن برنامه در ابتدای ویندوز اجرا خواهد

شد و کسی هم نمی تواند از آن چشم پوشی کند(نحوه ساختن دستور در

توضیحات فصل اول)

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

-----:HKEY-Local-میرا

Machine\software\Microsoft\Windows\Current Version\Run

-----:HKEY-Local-میر دوم

Machine\software\Microsoft\Windows\Current

Version\Run

String Value: نوع

نام برنامه: دستور

مسیر فایل اجرایی برنامه :مقدار

غیر فعال کردن دکمه Start

اگر می خواهید کاربری نتواند منوهای start را باز کند وارد مسیر زیر شده و از

طریق Rename کردن یک کلید در ابتدای کلاس مربوطه به دکمه start یک خط

تیره قرار دهید.

با قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس دکمه start غیر فعال می شود و با

کلیک کردن بر روی آن هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد.

مسیر اول: HKEY- Classes- Root\CLSID\ {6422AD11-FF23-

11d0-8D34-00A

90F2719}

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق Rename کردن: دستورها

تنظیم سرعت ظاهر شدن منوهای دکمه start

هنگامی که بر روی دکمه start کلیک می کنیم تا منوهای آن باز شود به محض

کلیک کردن بر روی آن منو سریع باز نمی شود و با کمی تأخیر همراه است.

بدین ترتیب جهت تنظیم سرعت ظاهر شدن منوهای start به دستور زیر یک عدد

بین ۰ تا ۹۹۹ اختصاص می دهید.

توجه:

۱- پیش فرض این دستور 400 میلی ثانیه می باشد.

۲- عددی که به این دستور به عنوان مقدار اختصاص داده می شود به میلی ثانیه

می باشد.

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

مسیر: HKEY- Current- User\Control Panel\Desktop

نوع: Menushow Dlapy

یک عدد بین ۰ الی ۹۹۹: مقدار

حذف منوی Shutdown از دکمه start (جلوگیری از خاموش کردن سیستم)

موقعی پیش خواهد آمد که می خواهید کسی نتواند از طریق Shutdown کردن

سیستم را خاموش کند دستور زیر با حذف کردن منوی Shutdown از دکمه

start و غیر فعال کردن کلیدهای Alt+F4 شما را در این امر یاری خواهد کرد.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

مسیر: HKEY-

Current\User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer

نوع: BinaryValue

دستور: No Close

مقدار: 01 00 00 00

حذف گزینه Restart in MS- Dos mode از پنجره Shutdon

در پنجره ای که منوی Shutdon از دکمه Start در اختیار کامل کاربر قرار

میدهد. گزینه ای به نام Restart in MS- Dos mode وجود دارد که با

انتخاب آن می توان وارد محیط Dos شد.

بدین منظور جهت حذف این گزینه از پنجره Shutdown دستور زیر را با مقدار

1 به کار ببرید.

توجه:

۱- جهت بازگشت به حالت اولیه و نمایان شدن این منو دستور را از مسیر گفته

شده حذف کنید.

۲- کلید Winold App در زیر کلید Policies وجود ندارد آن را از طریق

توضیحات فصل اول در زیر کلید Polidies بسازید.

98- Me: سیستم عامل

-----HKEY-مسیر

Current\User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies \WinoldApp

دستور: No Close

مقدار: 01 00 00 00

حذف منوی Logoff... از دکمه Start

منوی Logoff... از دکمه Start و عمل Fogoff و یا Logon کردن در

کامپیوترها تحت شبکه به منظور وارد و خارج شدن از یک Username به یک

Username دیگر انجام می شود.

این منو در ویندوز 2000 , Me به طور پیش فرض وجود دارد، بدین منظور

جهت اضافه کردن این منو به منوی Start دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

Me- 2000 :سیستم عامل

مسیر: HKEY-

Current\User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Explorer\Advanced

نوع: SWORD Value

دستور: Start Menu Logoff

مقدار: 1

حذف منوی Run... از دکمه Start

کاربران از طریق منوی Run می توانند برنامه ها (Application (Program) ها
آیکونهای Explorer , Control Panel و ... را اجرا کنند و به آنها دسترسی
پیدا کنند.

بدین جهت حذف این منو از دکمه start دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

Me- 2000-XP- 98 :سیستم عامل

مسدود: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer

نوع: Binary value

مقدار: 01 00 00 00

پاک کردن لیست برنامه هایی که در پنجره Run اجرا شده اند

همان طور که می دانید می توانید از طریق منو Run با تایپ کردن فایل اجرایی

برنامه آن فایل را اجرا کنیم. لیست این فایل های اجرا شده در این قسمت ثبت

خواهد شد و نمی توان در حالت معمولی آنها را پاک کرد. به همین منظور جهت

پاک کردن لیست این فایلها وارد مسیر شوید. در این مسیر چندین دستور به نامهای

a , b , c , d , ... , MRUlist و از نوع Binary Value مشاهده خواهید کرد

با پاک کردن این دستورات تمامی لیست های ثبت شده در منوی Run نیز پاک خواهند کرد.

توجه: بر روی دستورات کلیک راست کنید و منوی Delete را انتخاب کنید دستورات از مسیر زیر حذف خواهند شد.

XP-2000-Me-98: سیستم عامل

-----:HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Run

Mru\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: a, b, c, ... , mRulist

پاک کردن کلیه دستورات : مقدار

حذف منوی Help از دکمه Start

در ویندوزهای XP , me , 2000 منوی Help از دکمه start نقش کمک کننده

ای را ایفا می کند.

بدین منظور جهت حذف این منو از دکمه start دستور زیر را با مقدار 1 به کار

ببرید.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

98- Me-2000- XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NoSMHelp

مقدار: 01 00 00 00

حذف منوی Favorites از Start

منوی Favorites منویی می باشد که نام و آدرس چندین سایت اینترنتی و مینک

های متفاوت به سایتهای مختلف وجود دارد که Microsoft آنها را قرار داده

است و نیز می توانیم برای این منو آدرس هایی را اضافه کنیم تا در صورت لزوم

دسترسی سریع به این سایتها را داشته باشیم.

منو با کندی زیادی باز میشود و برای اغلب کاربران بسیار آزار دهنده میباشد و در

واقع آن را یک منوی اضافی تلقی می کنند.

بدین منظور جهت حذف کردن این منو از دکمه Start دستور زیر با مقدار 1 به

کار ببرید.

توجه:

۱- این منو در ویندوزهای me , 2000 , XP به طور پیش فرض وجود ندارد و

برای نشان و یا حذف این منو به دستورات بعید همین فصل مراجعه کنید.

۲- جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

XP-2000-Me-98: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: No Run

مقدار: 01 00 00 00

پاک کردن لیست برنامه هایی که در پنجره Pun اجرا شده اند

همانطور که می دانید می توان از طریق منو Run با تایپ کردن فایل اجرایی برنامه

آن فایل را اجرا کنیم. لیست این فایل های اجرا شده در این قسمت ثبت خواهد

شد و نمی توان در حالت معمولی آنها را پاک کرد و به همین منظور جهت پاک

کردن لیست این فایلها وارد مسیر شوید. در این مسیر چندین دستور به نامهای

a, b, c, d, ..., MRUlist و از نوع Binary Value مشاهده خواهید کرد. با

پاک کردن این دستورات تمامی لیست های ثبت شده در منوی Run نیز پاک خواهند کرد.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Explorer\RunMRU

دستور: MRUlist,..., d, c, b, a

پاک کردن کلیه دستورات : مقدار

حذف منوی Help از دکمه start

در ویندوزهای Me, 2000, Xp منوی Help از دکمه Start نقش کمک کننده

ای را ایفا می کند.

بدین منظور جهت حذف این منو از دکمه start دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

Me- 2000- XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer

نوع: Binary Value

مقدار: 01 00 00 00

حذف منوی Start از Favorites

منوی Favorites منویی می باشد که نام و آدرس چندین سایت اینترنتی و مینک

های متفاوت به سایتهای مختلف وجود دارد که Microsoft آنها را قرار داده

است و نیز می توانیم برای این منو آدرسهایی را اضافه کنیم تا در صورت لزوم

دسترسی به این سایتهای داشته باشیم.

منو باکندی زیادی باز میشود و برای اغلب کاربران بسیار آزار دهنده می باشد و در

واقع آن را یک منوی اضافی تلقی می کنند.

توجه:

۱- این منو در ویندوز 2000 , Me , XP به طور پیش فرض وجود ندارد و برای

نشان دادن و یا حذف این منو به دستورات بعدی همین فصل مراجعه کنید.

۲- جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

98: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer

نوع: Binary Value

مقدار: 01 00 00 00

نمایش فایل Favorites در دکمه Start

منوی Favorites منویی می باشد که نام و آدرس چندین سایت اینترنتی لینک

های متفاوت به سایتهای مختلف وجود دارد که Microsoft آنها را قرار داده

است و ما نیز می توانیم این منو، آدرسهای اضافه کنیم تا در صورت لزوم

دسترسی سریع به این سایتها داشته باشیم.

این منو در ویندوز 2000 , XP به طور پیش فرض وجود ندارد. بدین منظور

جهت اضافه کردن این منو به منوی start دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

XP- 2000: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Explorer\Advanced

نوع: DWORD Value

دستور: Start Menu Favorites

مقدار: 1

حذف منوی Find و Search از دکمه Start و راست کلیک ها

با استفاده از پنجره ای که این منو در اختیارتان قرار می دهد می توانید به

جستجوی سیستم های موجود در شبکه پردازید و همچنین نوعی دسترسی به

محتویات پارتیشن ها را در اختیارتان قرار می دهد.

بدین منظور جهت حذف این منو از دکمه Start دستور را با مقدار 1 به کار ببرید.

توجه:

۱- در ویندوز 98 نام این منو File می باشد ولی در ویندوزهای XP, 2000,

Me به نام Search می باشد.

۲- در ویندوزهای Me, 2000, XP این منو راست کلیک ها و بر روی

Toolbar که از پنجره My Computer نیز وجود دارد که دستور زیر آنها را

نیز حذف و یا غیر فعال می کند.

۳- جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

2000-XP-Me-98: سیستم عامل

-----:HKEY-Current-مسیر

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version

\Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: No Find

مقدار: 01 00 00 00

حذف و یا تغییر نام گزینه های Find و Search از مسیر Start

با استفاده از پنجره ای که منوی Find و Search در اختیار قرار می دهد می توان

به جستجوی فایلها و سیستم های موجود در شبکه پرداخت. در مسیر Start\

Search و یا Start\Find سه منو به نامهای People , on the Internet

File Folder, وجود دارد که برای جستجوی فایلها و شبکه ها مورد استفاده قرار

میگیرد.

که با وارد شدن به مسیر اول و پاک کردن کلید 0 از طریق راست کلیک کردن بر

روی آن و انتخاب منوی Delete ، منوی FileFolders از مسیر Start\Find

و یا Start\Search حذف خواهد شد و در نهایت با وارد شدن به مسیر سوم و

پاک کردن کلید 0 منوی ontheInternet از مسیر Start\Find حذف خواهد

شد. (مقدارها و دستورهایی را که در کلید 0 قرار دارند را یادداشت کنید تا در

صورت لزوم دوباره آنها را بسازید و یا فقط از آن مسیر رجیستری یک نسخه

پشتیبان تهیه کنید، بدین صورت که بر روی کلید 0 کلیک کرده و بعد به منوی

File رفته و گزینه Export را انتخاب نمایید، یک نام (اسم فایل) را تایپ کنید و

بعد دکمه تأیید را فشار دهید.

98- Me- XP- 2000 :سیستم عامل

مسیر اول

HKEY-Local-

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Explorer\FindExtensions\static\shellsearch\0

مسیر دوم : HKEY-Local-

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Explorer\FindExtensions\static\wabfind\0

مسیر سوم

HKEY-Local-

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Explorer\FindExtensions\static\wab find\0

پاک کردن کلید 0 : دستور

غیر فعال کردن دکمه شروع Search در پنجره Search برای کامپیوترها یا فایلها

داخل پنجره جستجو با تایپ نام و یا اسامی فایلها می توانیم نام آنها را در سیستم

جستجو کنیم و با انتخاب Computers می توانیم به جستجوی کامپیوترهای در

شبکه پردازیم و همچنین این پنجره نوعی دسترسی به محتویات پارتیشن ها را در

اختیارتان قرار می دهد.

برای شروع جستجو لازم است که دکمه Search را فشار دهیم.

اگر در مسیر اول از طریق Rename کردن یک کلید در ابتدای کد کلاس مربوط به جستجوی کامپیوترها یک خط تیره قرار دهید دکمه Search برای کامپیوترها غیر فعال خواهد شد.

اگر در میسر دوم از طریق Rename کردن یک کلید در ابتدای کد کلاس مربوط به جستجوی فایلها یک خط تیره قرار دهید دکمه search برای فایلها غیر فعال خواهد شد.

XP-2000: سیستم عامل

مسیر اول: HKEY-Local-machine\software\Microsoft\windows\Current version\Explorer\Desktop\Namespace\{1f4d3370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba}

مسیر دوم: HKEY-Local-machine\software\Microsoft\windows\Current version\Explorer\Desktop\Namespace\{e17d4fc0-5564-11d1-83f2-0a0c90dc90dc81489}

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق Rename کردن: دستور

پاک کردن لیست فایلها در پنجره finde و Search جستجو شده اند.

در پنجره ای که منوی Finde و یا search در اختیار قرار می دهد می توان

فایلهای مورد نظر خود را جستجو کنیم ولی این فایلها و نامهایی که برای جستجو

در این پنجره تایپ می کنیم پاک نمی شوند و در لیست وجود دارند و کاربران دیگر می توانند این لیست را مشاهده کنند.

بدین منظور با وارد شدن به مسیر اول برای ویندوز 98 , Me و مسیر دوم برای

ویندوز 2000 و مسیر سوم و چهارم برای ویندوز XP، در پنجره سمت راست

چند دستور با نامهای ... , d , c , a , Mrulis مشاهده خواهید کرد که در واقع

این دستورات همان لیست می باشند. با پاک کردن این دستورات از طریق راست

کلیک بر روی آنها و انتخاب منوی Delete کلیه نامها و فایلهای لیست پنجره

Find و Search نیز حذف خواهند شد.

توجه: مسیر سوم (5603) لیست جستجوی فایلها متفرقه و DOC ها می باشد و

مسیر چهارم (5604)، لیست جستجوی فایلهای عکس و موسیقی می باشد.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

HKEY-Local-مسیر اول

marchine\softare\Microsoft\windows\Current
version\Explorer\Doc Find spec MRU

HKEY-Local-مسیر دوم

marchine\softare\Microsoft\windows\Current
version\ExplorerBars\{C4EE31F3-4768-11D2-BE5C-
00A0C9A83DA1}\ Finde Namedmru

مسیر: HKEY-Local-

marchine\softare\Microsoft\SearchAssistant\ ACMRU\5603

مسیر چه: HKEY-Local-

marchine\softare\Microsoft\SearchAssistant\ ACMRU\5604

نوع: String value

دستور: a, b, c, d, ..., mRRulish

حذف منوی Documentyts از دکمه Start

هنگامی که برای اجرا شدن و باز شدن فایلها دوبار روی آنها کلیک می کنیم تا

برنامه اجرایی مربوط به آن فایل باز شود و محتویات آن فایل را نشان دهد نام این

فایل در منوی Documentyts ثبت خواهد شد. و دیگر کاربران می توانند بفهمند

که ما چه فایلهایی را باز کرده ایم.

بدین منظور جهت حذف منوی Documentyts از دکمه Start دستور زیر را با

مقدار 1 به کار ببرید.

98-Me- 2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Softare\Microsoft\indos\CurrentVersion

\ Policies\Explorer

نوع: Binary Value

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از ثبت شدن فایلی در مسیر Start\ Document

هنگامی که بر روی کلیک می کنیم تا برنامه مربوط به آن باز شود و محتویات فایل

را نشان دهد. نام این فایل در قسمت Start\ Document ثبت خواهد شد.

بدین منظور برای آنکه دیگر نام فایلی در مسیر Start\ Document ثبت نشود

دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

سیستم عامل: 98-Me- 2000-XP

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\indos\CurrentVersion

\ Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NorecentDecsHistory

مقدار: 01 00 00 00

پاک شدن خود به خود فایل های Start\ Document

هنگامی که بر روی فایلی دو بار کلیک می کنیم تا برنامه مربوط به آن باز شود و محتویات آن فایل را نشان دهد نام این فایل در قسمت Start\ Document ثبت خواهد شد.

بدین منظور به جهت آنکه دیگر احتیاجی به استفاده از دکمه Clear از پنجره Taskbar and start Menu نباشد اسامی این فایلها هنگام خروج از ویندوز به طور خودکار از مسیر Start\ Document پاک شوند دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف می کنیم.

98-Me- 2000-XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Softare\Microsoft\indos\CurrentVersion

\ Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: Clear Recent Docs On exit

مقدار: 01 00 00 00

کنترل تعداد اسامی فایلهایی که در مسیر Start\ Document ثبت می شوند

هنگامی که برای اجرا شدن و باز شدن فایلها دو بار بر روی آنها کلیک می کنیم تا برنامه اجرایی مربوط به آن فایل باز شود و محتویات آن فایل را نشان بدهد نام این فایل در منو و مسیر Start\ Document ثبت خواهد شد با توجه به آنکه فقط نام پانزده فایل می تواند در این مسیر ثبت شود با کمک دستور زیر و اختصاص دادن یک عدد به آن می توانیم تعداد نام فایلها را افزایش و یاکاهش دهیم.

مسیر: 98-Me- 2000-XP -User\Software\Mi

مسیر: HKEY-Current crosoft\indos\CurrentVersion

\ Policies\Explorer

نوع: DwordValue

دستور: Max Recent Docs

یک عدد: مقدار

حذف کردن گزینه My Document از مسیر Start\ Document

پوشه My Document که بر روی Desktop و داخل پارتیشن نصب ویندوز و

همچنین در ویندوزهای 2000 , XP در مسیر Start\ Document دکمه Start

قرار دارد پوشه ای می باشد که ویندوز آنرا جهت ذخیره فایل های نوشتاری (DOC) در نظر گرفته است.

بدین منظور جهت حذف این منو از مسیر Start\ Document دکمه start دستور زیر مقدار 1 به کار ببرید.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

2000- XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Softare\Microsoft\indos\CurrentVersion

\ Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NoSMMYDocs

مقدار: 01 00 00 00

پاک کردن لیست فایل های ثبت شده در مسیر Start\ Document

هنگامی که جهت اجرا شدن فایلها دوبار روی آنها کلیک می کنیم تا برنامه اجرایی

مربوط به آن باز شود و محتویات آن فایل را نشان دهد نام این فایل در منوی

Document ثبت خواهد شد و دیگر کاربران می توانند متوجه شوند که چه

فایلهایی را باز کرده ایم.

دو راه برای پاک کردن این فایلها از مسیر Start\ Document وجود دارد یکی اینکه وارد پنجره Taskbar & starmenu شده و دکمه Clear را انتخاب کنیم و دیگر آنکه وارد مسیر زیر رجیستری زیر شویم. در این مسیر دستورتی به نامهای Mrulist و ... مشاهده خواهید کرد که با پاک کردن این دستورات از طریق راست کلیک کردن بر روی آنها و انتخاب منوی delete اسامی نامهای فایلها نیز حذف خواهند شد.

98-Me- 2000-XP :سیستم عامل

مسیر:

HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version

\Explorer\RecentDocs

نوع: Binary Value

پاک کردن کلیه دستورات : مقدار

Start\Documents\My در مسیر My Document پوشه فایلهای پوشه

Documents

ویندوز پوشه ای خاص با عنوان My Document را بر روی Desktop و

داخل پارتیشن C قرار داده است که کاربر فایلها نوشتاری (DOC) خود را در این

پوشه ذخیره کند که با به کار بردن دستور زیر با مقدار yes، دیگر احتیاجی به این

پوشه نمی باشد و کلیه فایلها داخل این پوشه در مسیر Start\Documents\My

Documents باز و نمایش داده خواهند شد.

توجه:

۱- مقدار yes این فایلها را نمایش می دهد و مقدار No به حالت اولیه بر می

گرداند.

۲- برای باز و نمایان شدن این فایلها در ویندوز 98 مانند دستور عمل کنید.

2000- XP :سیستم عامل

-----مسئله: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version

\Explorer\Advavced

نوع: String Value

دستور: Cascade My Document

مقدار: yes

حذف منوی My Music از Start\Document

در ویندوز 2000 ، XP در مسیر Start\Document منویی به نام My

Music وجود دارد که با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1 این منو از مسیر

Start\Document حذف خواهد شد. در ضمن گزینه انتخاب نمایش و یا عدم

نمایش آن نیز از tab (پنجره) Advanced از پنجره Taskbar Start menu

نیز حذف خواهد شد.

توجه: جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

XP-2000 :سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version \

Policies\Explorer

نوع: SWWORD Value

دستور: No SMMYP Pictures

مقدار: 1

حذف منوی My Pictures از دکمه Start

در ویندوزهای Me, 2000, Xp در مسیر Start\Document منویی به نام MyPictures می باشد که با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1 این منو از میسر Start\Document خواهد شد.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

Me – 2000- XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\

Policies\Explorer

نوع: Binary value

مقدار: 01 00 00 00

حذف آیکون My Network Places از Start, Desktop

آیکون و منویی به نام My Netork Places بر روی Desktop ویندوز 2000

و ویندوز XP (که منوی Start آن به و صورت 2000 تبدیل شده باشد.) و

همچنین در منوی Start در ویندوز XP وجود دارد که از طریق این منو و آیکون

می توان به امکانات شبکه و محتویات کامپیوتر های دیگر در شبکه دسترسی پیدا

کرد.

بدین منظور جهت حذف این منو و آیکون دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

توجه:

۱- گزینه انتخاب نمایش و یا عدم نمایش آن از tab (پنجره) Advanced از

پنجره Taskbar & star menu نیز حذف خواهد شد.

۲- جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف می کنیم.

2000- XP :سیستم عامل

-----:HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\

Policies\Explorer

نوع: DWORD Value

دستور: No Start Menu or Place

مقدار: 1

حذف منو و آیکون Dial – UpNetwork , Printer , Control Panel از

Start و My Computer

در ویندوز 98، در مسیر start\Setting و همچنین در پنجره My Computer

دو منو و آیکون به نامهای Printer , Control Panel وجود دارد و همچنین

در ویندوز 2000 این دو منو و منوی Dial – UpNetwork در مسیر

start\Setting و آیکون Control Panel در پنجره My Computer وجود

دارد.

بدین منظور جهت حذف این منو و آیکونها که دسترسی به چاپگرها شبکه و

تنظیمات کلی سیستم را فراهم می کنند دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

XP- 2000- Me- 98:سیستم عامل

مسدود: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version \

Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: No Set Folder

مقدار: 01 00 00 00

حذف منو و آیکون Control panel از دکمه Start و پنجره My Computer

از طریق منو و آیکون Control panel از مسیر Start\Setting و پنجره My

Computer می توان به داخل این پنجره راه پیدا کرده و به تنظیمات کل سیستم

دسترسی پیدا کرد.

بدین منظور جهت حذف این منو و آیکون از دکمه Start و پنجره My Computer دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

98- Me- 2000- XP:سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: No Control Panel

مقدار: 01 00 00 00

حذف منو و آیکون Taskbar & Start Menu از دکمه Start و Control

panel

این منو پنجره ای را در اختیار کاربر قرار می دهد که می تواند تنظیمات

Taskbar و Start Menu را انجام دهد. این منو در ویندوزهای XP , 2000

98 در قسمت دکمه Start وجود دارد ولی در ویندوز XP جز پنجره Control

panel می باشد.

و همچنین اگر بر روی Taskbar با کلیک راست گزینه Properties را انتخاب کنیم این پنجره باز خواهد شد.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

XP- 2000- Me- 98:سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: No Set Taskbar

مقدار: 01 00 00 00

حذف یا تغییر نام گزینه های tab (پنجره) Advanced از پنجره Taskbar and

start menu

با باز کردن پنجره Taskbar and start menu و وارد شدن به tab

(پنجره) Advanced به گزینه های مانده

Displaylogof,DisplayFavorite,DisplayAdministrative Tools

و ... مواجه می شویم که با انتخاب این گزینه ها تغییراتی در منوی Start ایجاد

خواهد شد.

با وارد شدن به مسیر اول و دوم برای ویندوز 2000 و مسیر اول برای ویندوز

XP کلیدهای Cascade My Document, Cascade Control Panel ,

Admin Tools و ... را در زیر کلید Start manu و کلیدهای

Favorites, Enable Drg Drop, Control Panel و ... را در زیر کلید

Start Panel مشاهده خواهید کرد که این کلیدها در واقع همان گزینه های tab

(پنجره) Advanced می باشند. با حذف این کلیدها گزینه های پنجره

Advanced نیز حذف خواهد شد.

XP- 2000: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\

Explorer\start Menu\Start menu

مسیر دوم: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Start

panel

پاک کردن کلیدهای مورد نظر: دستور اول

نوع: String Value

دستور: Text

قرار دادن نام دلخواه برای گزینه های پنجره Advance: مقدار

حذف منوی Dial-up Connection and NetWork از مسیر

Start\Setting

از طریق Dial-up Connection and NetWork در ویندوز 2000 و منوی

Network Connection در ویندوز XP در مسیر Start/setting و منوی

Connect to در ویندوز XP از مسیر Start به امکانات شبکه و تماس با

اینترنت و تعریف کردن تماسهای اینترنتی دسترسی پیدا کرد.

بدین منظور جهت حذف این منوها از مسیرهای start دستور زیر را با مقدار 1 به

کار ببرید.

2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\
\Policies\Explorer\
نوع: Binary Value

دستور: No Network Connections

مقدار: 01 00 00 00

حذف منوی Active Desktop از مسیر Start\Setting

از دکمه Start و در منوی Setting منویی به نام Active Desktop وجود دارد که میتوان از طریق این منو تغییراتی را به روی Desktop اعمال کرد. As web page یکی از گزینه‌های این منو می باشد که Desktop را به Web تبدیل می کند.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

98: سیستم عامل

مسیر:

HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\

\Policies\Explorer\

نوع: Binary Value

دستور: No SetActive Desktop

مقدار: 01 00 00 00

حذف tab (پنجره های) view و General از پنجره Folder Options

اگر منوی Folder Options را از مسیر Start\setting انتخاب کنید. پنجره ای

باز می شود که دارای سه tab (پنجره) به نامهای View , File types ,

General می باشد. در tab (پنجره) General می توان به تنظیمات و امکاناتی

از قبیل web style , Classic style , Custom style که در واقع بیشتر به نحوه نمایش آیکونها و پنجره ها، Desktop و ... دخالت دارند، دسترسی پیدا کرد و همچنین در tab (پنجره) View گزینه هایی را با عنوان smooth edgest of screen Fonts , show all Files و ... وجود دارند که بر نحوه نمایش فایل های مخفی و سیستمی، نمایش فونتها و ... دخالت دارند بدین منظور جهت حذف tab (پنجره های) general و view وارد مسیر زیر شده و از طریق Rename کردن یک کلید در ابتدای کد کلاس مربوط به این دو tab یک خط

تیره قرار دهید.

توجه:

۱- جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

۲- کد کلاس مربوط به tab (پنجره) Filetype -{B091E540-83E3-

{11CF-a7113-0020AFD72762} می باشد.

98-Me-2000-XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY-Classes-Root\CLSID\{B091E540-83E3-11EC-

a713

-0020AFD79762}

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس از طریق Rename کردن :دستور

یک کلید (توضیحات در فصل اول)

حذف و یا تغییر نام گزینه های tab (پنجره) View از پنجره Folder option

اگر منوی Folder option را از مسیر Start\Setting انتخاب کنید پنجره ای

باز می شود که دارای سه tab (پنجره) به نامهای View , File types ,

General , می باشد. در پنجره View در قسمت Advanced setting گزینه

هایی وجود دارد که از طریق این گزینه ها می توان به عنوان مثال در نحوه نمایش

فایلهای مخفی و سیستمی نمایش فونتها و ... دخالت کرده نمونه ای از این گزینه

ها به صورت زیر می باشد:

Do not show hidden files

Show all files

Smooth edges of screen fonts

با وارد شدن به مسیر اول و دوم و پیدا کردن کلید مربوط به این گزینه ها می توان

از آنها را حذف کرد و یا به نام دلخواه (فارسی یا لاتین) تغییر نام داد.

مثال: می خواهیم گزینه Show all files را تغییرنام دهیم و گزینه smooth

edges of screen fonts را از پنجره View حذف کنیم.

الف) جهت تغییر نام گزینه show all files وارد مسیر زیر شده و روی کلید

show all کلیک کنید. در پنجره سمت راست دستور را text را با مقدار show

all files مشاهده خواهید کرد با دوبار کلیک کردن بر روی دستور text و ظاهر

شدن پنجره مربوطه می توان نام show all files به هر نام دلخواه (فارسی یا

لاتین) به عنوان مثال نمایش تمام فایلها تغییر نام داد. این نام به جای show all

files در پنجره View نمایش داده خواهد شد.

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\

Explorer\Advansed\Folder\Hidden\Show all

ب) جهت حذف گزینه Smooth edges of screen fonts از پنجره view

وارد مسیر زیر شده و کلید Font smooth را پیدا کرده و آن را از طریق راست

کلیک کردن بر روی آن و انتخاب منوی Delete، حذف کنید (مقدارها و

دستورهایی که در کلید Font smooth قرار دارند را یادداشت کنید تا در صورت

لزوم دوباره آنها را بسازید و یا فقط از آن مسیر رجیستری یک نسخه پشتیبان تهیه

کنید و بدین صورت که بر روی کلید Font smooth کلیک کنید و بعد به منوی

File رفته و گزینه Export Registry را انتخاب کنید. یک نام را تایپ کنید و

بعد دکمه تأیید را فشار دهید.

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\

Explorer\Advansed\Visual\FontSmooth

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

مسیر اول: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Explorer advansed\Folder

مسیر دوم: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Explorer advansed\Visual

String Value: نوع

Text: دستور

نام آن گزینه در پنجره View: مقدار

باز شدن آیکونهای پنجره Control panel و پنجره های دیگر در مسیر دکمه

Start

جهت دسترسی به آیکونهای داخل پنجره Control panel یا باید روی منوی

Control panel از مسیر Start\String کلیک کنیم و یا آیکون Control

panel را از داخل MyComuter انتخاب کنیم. با کمک مسیر دستور اول دیگر

احتیاجی به کلیک کردن و انتخاب نمی باشد. بدین صورت که تمام آیکونهای

داخل پنجره Control panel به عنوان منو در مسیر Start\setting\comtor

Ipanel در ویندوز 2000 و در مسیر Start\ Control panel در ویندوز XP

ظاهر خواهد شد.

توجه: با مقدار yes این آیکونها ظاهر می شوند و با مقدار No به حالت اولیه بر

می گردند.

مسیر اول و توضیحات فوق مخصوص ویندوزهای 2000 , XP می باشد ولی

توضیحات دستورات زیر برای کلیه ویندوزها و کلیه System Folder که کد

کلاس آن ها در ضمیمه دوم کتاب گفته شده است کاربرد دارد.

بدین منظور بر روی دکمه Start کلیک راست و منوی Explorer را انتخاب

کنید تا پنجره Explorer داخل پوشه Start menu را نمایش دهد. در مرحله

بعد یک پوشه جدید (New folder) در این پوشه بسازید. جهت نوشتن نام این

پوشه جدید ابتدا نام دلخواه و یا نام آن System folder را که کد کلاس آنها در

ضمیمه دوم کتاب گفته شده است را تایپ می کنیم و بعد یک نقطه و در نهایت

کد کلاس مربوط به آن را تایپ کنید. و بعد این نام را که متشکل از سه جزء: ۱-

نام دلخواه ۲- نقطه ۳- کد کلاس می باشد را با زدن دکمه Enter تأیید کنید. بعد

از تأیید ویندوز به طور خودکار نقطه و کد کلاس را از نام حذف می کند و آیکون

پوشه جدید را به شکل آیکون ان System Folder تبدیل می کند و در نهایت

پنجره Explorer را ببندید. با باز کردن در دکمه Start مشاهده خواهید کرد که دکمه Start چه تغییری حاصل شده است.

مثال: پنجره Control pane: یک پوشه جدید (New folder) می سازیم نام آن

را به صورت Control panel. {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-

08002b30390d} تایپ می کنیم بعد از تأیید این نام نام Start\ Control

panel در منوهای دکمه Start ظاهر خواهد شد و تمامی آیکونهای پنجره

Control panel به عنوان منو در مسیر Start\ Control panel ظاهر خواهند

شد. (پوشه جدید در پوشه Start menu ساخته شود)

مثال: پنجره Printer: یک پوشه جدید (New folder) می سازیم و نام آن را به

صورت

Printer: {2227a280-3aea-1069-a2de- 08002b30390d} تایپ می

کنیم بعد از تأیید این نام نام Printer در منوهای دکمه Start ظاهر خواهند شد و

تمامی چاپگرهای سیستم به عنوان منو در مسیر start\Printer ظاهر خواهند شد.

(پوشه جدید در پوشه start menu ساخته می شود)

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

مسئله: HKKEY-Current-
پیر اول

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Explorer advansed

نوع L String Value

دستور مسیر اول: Cascade Control panel

مقدار: yes

جلوگیری از ثبت User name در پنجره Dial- up Networking

هنگامی که وارد پنجره Dial- up Networking می شوید و روی آیکونهای

تماس خود کلیک می کنید پنجره ای ظاهر می شود که اگر Password

Username و همچنین شماره تلفن را وارد کنیم و بعد دکمه Connect را فشار

دهیم تماس با اینترنت از طریق خط تلفن برقرار خواهد شد و بعد از اولین تماس

موفقیت آمیز Username در این پنجره ثبت خواهد شد و برای تماس مجدد

دیگر احتیاجی به وارد کردن مجدد Username نمی باشد. البته این مسئله عیبی

هم دارد و آن این است که کاربران دیگر می توانند متوجه Username بشوند.

توجه: جهت بازگشت مجدد به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده خارج می

کنیم.

2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Local-Machine\system\currentcontelaset\
services\Resman\Parameters

نوع: String Value

دستور: Disable Save Password

مقدار: 1

باز شدن پرینترهای تعریف شده در مسیر Start\settings\Printer

پنجره Printer می توان یک پرینتر جدید تعریف کرد و با تنظیمات پرینترهای

قبلی را تغییر داد و یا آنها را حذف کرد.

که با کمک این دستور را مقدار yes برای رسیدن به این پرینترها دیگر احتیاجی به

باز کردن پنجره Printer نمی باشد و اسامی کلیه پرینترهای تعریف شده و مسیر

Start\settings\Printer باز و نمایش داده خواهند شد.

2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \

Explorer advansed

نوع: Cascade Printers

دستور: Cascade Printers

مقدار: yes

باز شدن Connect ها در مسیر Start\settings\Dial-up connection

Network

می توان در پنجره Dial-up connection Network آیکونهایی را ساخت که

با کلیک کردن بر روی این آیکونها تماس مستقیم با شبکه اینترنت برقرار می شود

که با کمک دستور زیر با مقدار این آیکونها تماس مستقیم با شبکه اینترنت برقرار

میشود که با کمک دستور زیر با مقدار yes دیگر احتیاج به باز کردن این پنجره

نمی باشد و کلیه آیکونهای تماسها این پنجره در مسیر Start\settings\Dial-

up connection Network ظاهر خواهند شد.

توجه:

۱- مقدار yes این آیکونها را نمایش می دهد و مقدار no آن را به حالت اولیه بر

می گرداند.

۲- برای باز و نمایان شدن آیکونها در ویندوز ۹۸ مانند دستور عمل کنید.

2000-XP: سیستم عامل

مسیر:

HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Explorer advanced

نوع: String Value

دستور: Cascade Network Connection

مقدار: yes

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور زیر را از مسیر گفت شده حذف کنید.

عامل: 98-Me-2000-XP

مسیر:

HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version \

Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: No Change StraMenu

مقدار: 01 00 00 00

حذف گزینه Woindows Update از منوها

این منو برای وصل کردن به اینترنت و update کردن ویندوز به کار می رود.

جهت حذف این منو دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

توجه:

۱- در ویندوز 98 این منو در مسیر start\setting وجود دارد.

۲- در ویندوز XP این منو در مسیر start\AllPrograms و همچنین در پنجره

My Computer و داخل پنجره آبی رنگ سمت چپ به نام See also

وجود دارد.

۳- در ویندوز 2000 این منو وجود ندارد.

۴- جهت بازگشت به حالت اولیه دستور زیر را از مسیر گفته شده حذف کنید.

98: سیستم عامل

مسیر:

HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\

Policies\Explorer

نوع: No Windows Update

مقدار: 01 00 00 00

نمایش ستونی برنامه ها در مسیر start\Programs

در مسیر start\Programs برنامه ها به ترتیب نصب چیده شده اند و اگر برنامه

های نصب شده زیاد شوند. به طوری که از طول صفحه مانیتور بیشتر شود یک

فلش در انتهای و یا در ابتدا ظاهر می شود که با رفتن بر روی آن فلش می توان

به دیگر برنامه ها دسترسی پیدا کرد اگر دستور زیر با مقدار No به کار ببریم.
دیگر علامت فلش ظاهر نخواهد شد بلکه برنامه ها به صورت دو ستونی نمایش داده خواهند شد.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته حذف کنید.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

مسیر:

HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\
Policies\Advansed

String Value: نوع

Start Menu Scroll Programs: دستور

No: مقدار

باز شدن آیکونها و امکانات پنجره Administrative Tools در مسیر Start
Program

داخل پنجره Control oanel آیکونی به نام Administrative Tools وجود

دارد که با کلیک کردن بر روی این آیکون پنجره ای باز می شود که دارای هشت

آیکون به نامهای

Local Security Policity ، Computer Management ،
Component Services و ... می باشد که این هشت آیکن نیز به نوبه خود

امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهند.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار yes دیگر احتیاجی به طی کردن چند مرحله
برای رسیدن به هشت آیکن نمی باشند. بلکه این آیکن ها در مسیر

Start\Program\Administrative ظاهر خواهند شد.

2000-XP :سیستم عامل

مسیر: _____

HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\
Explorer\Advansed

نوع: String Value

دستور: Start Menu Admin Tools

غیر فعال کردن tab (پنجره) Task Manager و یا سه کلید Alt+Ctrl+Del

با توجه به ساختار ویندوز 2000 ، XP دیگر چیزی به عنوان hang و قف کردن

برنامه ها و یا سیستم وجود ندارد و اگر احياناً برنامه ای دچار اشکال شد می توان

با فشار دادن همزمان سه کلید Alt+Ctrl+Del به پنجره Task Manager

دسترسی پیدا کرد و از طریق tab (پنجره) Processes با فعالیت برنامه پایان داد.

از طریق پنجره Task Manager که دارای tab (پنجره‌های) , Processos Applications Networking, Users\Performanc می باشد. می توان Explorer را دوباره راه اندازی کرد به User ها دسترسی پیدا کرد و یا به پردازش برنامه ای خاتمه داد.

که با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1 سه کلید Alt+Ctrl+Del غیر فعال شده و منوی Task Manager نیز از راست کلیک بر روی Taskbar غیر فعال خواهد شد.

توجه:

- ۱- جهت برگشت به حالت اولیه دستور زیر را از مسیر گفته شده حذف کنید.
- ۲- کلید System وجود ندارد آن را از طریق توضیحات فصل اول در زیر کلید

Policies بسازید.

XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version
\Policies\System

نوع: DWORD Value

دستور: DisableTaskmgr

1: مقدار

نمایش پیغام دلخواه در پنجره Security و Logon

با به کار بردن دستور زیر می توان یک پیغام را در پنجره Windows security

و Windows logon برای کاربر به نمایش در آورد.

2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current- User\Software\Microsoft\Windows\

NT\Current Version\winlogon

دستور: Welcome

تایپ یک پیغام دلخواه (فارسی یا لاتین): مقدار

نمایش یک پیغام دلخواه در پنجره ای که Password را تایپ می کنیم

در ویندوز XP، اگر دستور (تبدیل پنجره logon ویندوز XP به صورت ویندوز

2000) این کتاب اجرا شده باشد و تنظیمات شروع ویندوز XP به صورت

ویندوز 2000 تبدیل شده باشد با به کار بردن دستور زیر می توان یک پیغام به

دلخواه (فارسی یا لاتین) را در پنجره logon windows و در بالای مکانی که

Username را تایپ می کنیم به نمایش در آوریم.

توجه: پنجره ای که در آن جهت ورود به ویندوز username و Password

را تایپ می کنیم، پنجره Windows logon نام دارد.

XP: سیستم عامل

مسئله: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\NT\Current

Version\winlogon

دستور: Logon Prompt

تایپ یک پیغام دلخواه (فارسی یا لاتین): مقدار

غیر فعال کردن دکمه Shift در هنگام وارد کردن Password

با کلیک کردن بر روی آیکون Users & Password در پنجره Control

panel پنجره ای باز می شود که در این پنجره می توان تنظیماتی را اعمال کرد که

در ویندوز 2000 , Xp دیگر پنجره Username و Password ظاهر نشود و

همیشه با Username و Password که با آن معرفی شده است ویندوز شروع

شود (کاربر نتواند Username و Password را وارد کند).

در این حالت کاربر هنگام شروع ویندوز با نگه داشتن دکمه shift می تواند این

مورد را غیر فعال کرد و Username و Password را وارد کند.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور زیر را از مسیر گفته شده حذف می

کنیم.

XP: سیستم عامل

مسیر: HKKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\NT\Current
Version\inlogon

نوع: String Value

دستور: IgnoreShifOverride

مقدار: 1

حذف و مخفی کردن Username از پنجره وارد کردن password

هنگامی که ویندوز در حال بوت شدن می باشد به منظور ورود ویندوز باید

Username و Password صحیح وارد شود. ویندوز به طور پیش فرض

Username کاربر قبلی را در این پنجره نشان دهد و از طرفی هم Username

و Password را باید دانست تا بتوان وارد سیستم شد اگر Username مخفی

شود یکی از پارامترهای ورود به سیستم حذف خواهد شد به طوری که کاربران

دیگر دسترسی به این Username نخواهند داشت.

بدین منظور جهت مخفی کردن و حذف Username از پنجره Password

دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

توجه:

۱- جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

۲- اگر کلیدهای Winlogon و system وجود نداشت آن را از طریق فصل اول در زیر کلیدهای Durrent Version و Policies بسازید.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

Me , 98 مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\winlogon

Xp , 2000 مسیر: HKEY-Current-User\ Software\ Microsoft\

Windows\ NT\ Current Version\ Policies\system

نوع: Binary Value

مقدار: 01 00 00 00

Change Password غیر فعال کردن دکمه

در ویندوز Xp , 2000 اگر سه کلید Alt+Ctrl+Del را با هم فشار دهیم پنجره

Task manager , chang password... Security با دکمه های ,

shutdown .., Logoff..., Lock Computer ظاهر خواهد شد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1 دکمه chang password غیر فعال خواهد شد و کاربری نمی تواند از طریق این پنجره کلمه عبور Administrator را تغییر دهد.

توجه:

۱- در ویندوز XP اگر دستور (تبدیل پنجره logon ویندوز XP به صورت ویندوز 2000) را اجرا کنیم این دستور نمی تواند از طریق این پنجره کلمه عبور Administrator را تغییر دهد.

۲- جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر مورد نظر حذف می کنیم.

۳- از طریق توضیحات فصل اول system رادر زیر کلید Policies بسازید.

2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies

\system

نوع: DWORD Value

دستور: Disable Change Password

مقدار: 1

تبدیل پنجره LONG ویندوز XP به صورت ویندوز 2000

همان طور که می دانید پنجره های شروع ویندوز LONG و پنجره ای که در آن Username و Password را وارد می کنیم در ویندوز XP و 2000 کاملاً با یکدیگر متفاوت می باشد و همچنین در ویندوز 2000 می توان با فشار دادن سه کلید Alt+Ctrl+Del به پنجره ای Security که دارای دکمه های logoff , Shutdown , Lock Computer , Change Password , Task manager می باشد دسترسی پیدا کرد که مهمترین این دکمه ها Lock Computer می باشد که می توانیم کامپیوتر را از حالت قفل درآوریم تا از دسترس دیگر کاربران مصون بماند ولی در ویندوز XP چنین مواردی موجود نمی باشد.

بدین منظور اگر دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید پنجره Long ویندوز XP به صورت 2000 تبدیل خواهد شد.

توجه: جهت برگشت به حالت اولیه دستور را با مقدار 0 مقداردهی کنید.

XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-User\ Software\ Microsoft\ Windows

NT\ Current Version\ winlogon

نوع: DWORD Value

دستور: Logon type

1: مقدار

جلوگیری از تغییر شکل منوی Start ویندوز XP از حالت 2000 به XP با باز شدن پنجره Taskbar and startmenu و در tab (پنجره) Start menu دو گزینه به نامهای Start menu و Classic start Menu وجود دارد که کاربر می تواند با انتخاب گزینه Classic start Menu منوی دکمه Start ویندوز XP را به صورت ویندوز 2000 تبدیل کند. که با انتخاب گزینه Start menu به حالت اولیه بر می گردد. اگر ویندوز XP به حالت ویندوز (classic) 2000 تنظیم شود یا به کار بردن دستور زیر گزینه Start menu از tab (پنجره) Start Menu حذف خواهد شد و دیگر کاربران نمی توانند آن را به حالت اولیه XP تبدیل کنند.

توجه: جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-User\ Software\

Microsoft\Windows\Current Version\Policies\ Explorer

نوع: DWORD Value

دستور: NoSimple StartMenu

1: مقدار

www.kandoo.cn.com

www.kandoo.cn.com

عبور از مرحله رجیستر کردن در هنگام استفاده از Windows Update هنگامی که از منوی Windows Update جهت ارتقاء ویندوز استفاده می کنیم در قسمتی از Update کردن کد رجیستر (شماره سریال) از شما خواسته می شود که با به کار بردن دستور زیر بامقدار 1 دیگر نیازی به وارد کردن کد نمی باشد.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

Me 98: مسیری HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version

Xp , 2000 مسیر: HKEY-Current-User\ Software\ Microsoft\

Windows\ NT\ Current Version

نوع: String Value

دستور: RegDon

مقدار: 1

روشن کردن چراغ Numlock هنگام شروع ویندوز

www.kandoo.cn.com

در ویندوز های 98 , Me هنگامی که ویندوز به طور کامل بوت می شود چراغ

Numlock به طور پیش فرض روشن می شود ولی در ویندوزهای 2000 , XP

این صورت نمی باشد. بدین منظور جهت روشن شدن چراغ Numlock هنگام

شروع ویندوز در ویندوزهای 2000 , XP دستور زیر را با مقدار 2 به کار ببرید.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

2000-XP :سیستم عامل

HKEY-Current-User\ontrol panel \keyboard :مسیر

String Value :نوع

initialkeyboard Indicators :دستور

2 :مقدار

عدم نمایش فایلها و برنامه های کم کاربرد در ویندوز

برنامه هایی در مسیر Star\programs ثبت شده اند و همچنین امکانات و برنامه

هایی از ویندوز نیز در مسیر Accessories وجود دارد.

در ویندوز 2000 اگر تا مدتی با بعضی از آنها کار نکنیم و یا آنها را اجرا نکنیم

این برنامه ها در زیر یک فلش قرار می گیرند که در واقع این برنامه ها از طرف

ویندوز برنامه ای اضافی و بی استفاده تلقی می شود.

بدین منظور جهت حذف فلش و نمایش کلیه برنامه ها دستور را با مقدار No به کار ببرید.

2000: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version \

Explorer\Advanced

نوع: String Value

دستور: Intellimenus

مقدار: No

حذف کلیه آیکونها از روی Desktop

بر روی Desktop آیکونهایی مانند My Document , My Recycle Bin ,

Computer و ... وجود دارد که از این طریق آیکونها و راست کلیک کردن بر

روی آنها می توان به امکاناتی که ویندوز در اختیار قرار می دهد دسترسی پیدا

کرد. همچنین اگر برنامه ای نصب می شود آیکون آن بر روی Desktop قرار می

گیرد.

در ضمن با راست کلیک کردن بر روی قسمت خالی Desktop می توان به

امکاناتی نظیر پنجره Desktop و Active Desktop و ... دسترسی پیدا کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1 کلیدهای آیکونهای بر روی Desktop حذف خواهد شد و کلید راست کلیک ها غیر فعال خواهند شد.
توجه: جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

سیستم عامل: 98-Me-XP- 2000

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version
\Polieces\Explorer

نوع: Binary value

دستور: No Desktop

مقدار: 01 00 00 00

حذف راست کلیک از روی Desktop و کلید پنجره ها

با راست کلیک کردن بر روی قسمت خالی Desktop آیکونهای Desktop

دکمه Start، Taskbar، پارتیشن های هارد، درایوها، پوشه ها تک فایلها و فضای

خالی بین آیکونها در پنجره My Computer می توان به امکاناتی که ویندوز در

اختیار قرار می دهد دسترسی پیدا کرده که با کار بردن دستور زیر با مقدار 1 کلید

راست کلیک ها از قسمت های فوق حذف خواهد شد و دسترسی به امکانات موجود به طور جدی محدود خواهد کرد.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر مورد نظر حذف کنید.

سیستم عامل: 98-XP-2000Me

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Polieces\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NoViewConexMenu

مقدار: 01 00 00 00

ساختن یک آیکون سیستمی و نسبت دادن یک رویداد به آن (مانند آیکونهای

(Recycle Bin , Control panel

آیکونهایی مانند Control panel در پنجره My Computer و یا آیکون

Recycle Bin بر روی Desktop را می بینید که کاربر مانند دیگر آیکوها نمی

تواند آنها را پاک و یا تغییر نام بدهد و همچنین با کلیک کردن بر روی این آیکونها عملیات خاص انجام می شود و در راست کلیک کردن بر روی این آیکونها منوهای مختلفی با اسامی و کارهای مختلف وجود دارد.

با کمک دستورات و توضیحات زیر شما می توانید یک آیکون با شکل و نام دلخواه داخل پنجره My Computer و یا بر روی Desktop بسازید که کاربر نتواند هیچ گونه تغییری در آن اعمال کند و از راست کلیک کردن بر روی این آیکون منوهایی با نام دلخواه و عمل جداگانه ظاهر می شود و همچنین اگر بر روی این آیکون دو بار کلیک کنیم عملیاتی مشخص انجام شود پنجره باز می شود و یا برنامه ای اجرا می شود.

نحوه ساختن System Folder

همانطور که در ضمیمه دوم این کتاب خواهید دید System folder یک کد کلاس مخصوص به خود دارد که در تمام ویندوزها برابر می باشد برای این System folder نیز که می خواهیم آن را بسازیم باید یک کد کلاس مثلاً به صورت زیر انتخاب کرد:

{FD4DF9E0-E3D3-11CE-BFCF-ABCD1DE12345}

این کد جمعاً دارای ۳۲ رقم و حرف می باشد که این رقمها و حرفها می توانند به صورت اختیاری انتخاب شوند ولی نباید با کدهای دیگر مساوی باشند. در ضمن

باید ترتیب ارقام خانه ها را نیز رعایت کرد. به این صورت که در خانه اول هشت رقم در خانه دوم، سوم، چهارم هر کدام چهار رقم و در خانه پنجم دوازده رقم قرار می گیرد.

توجه: جهت ساختن یک کلید در زیر کلید دیگر و همچنین ساختن یک دستور در پنجره سمت راست و انتساب مقداری به آن توضیحات فصل اول مراجعه کنید. بعد از در نظر گرفتن کد مربوط نوبت به ساخت کلیدها دستورها و مقدارهای آنها به صورت زیر می رسد:

۱- وارد مسیر HKEY-classes-Root\CLSID شوید و یک کلید جدید در زیر این مسیر بسازید و کد مربوط به عنوان نام کلید را در نظر بگیرید.

```
HKEY-Classes-Root\CLSID\{FD4DF9E0-E3D3-11CE-BFCF-ABCD1DE12345}
```

۲- بر روی کد کلیک کرده و در پنجره سمت راست برنامه Regedit دستور default را با نوع String Value بسازید مقدار و نامی که به این دستور اختصاص می دهید به عنوان آیکن در پنجره My Computer و یا بر روی Desktop ظاهر خواهد شد.

یک کلید به نام Default Icon در زیر کلید کد بسازید بر روی کلید Default Icon کلیک کرده و در پنجره سمت راست دستور Default را با نوع String

Value بسازید. اگر برای مقدار این دستور میسر یک فایل آیکون که دارای

پسوند ico و یا cur می باشد را تایپ کنید این آیکون در پنجره My

Computer و یا بر روی Desktop ظاهر خواهد شد مانند

C:\Windows\web\chang.ico

۴- یک کلید به نام Inproceserver32 کلیک کرده و در پنجره سمت راست

دستور Default را با نوع Value string و دستور ThreadingModel را

با نوع String Value بسازید و مقدار Default را، shll32.dll قرار دهید و

مقدار دستور ThreadingModel را، Apartment قرار دهید.

۵- یک کلید به نام Shell در زیر کلید کد بسازید و در مرحله بعد یک کلید به نام

My Folder در زیر کلید Shell بسازید و در مرحله سوم یک کلید به نام

Command در زیر کلید My Folder بسازید. بر روی کلید My Folder

کلیک کرده و پنجره سمت راست دستور Default را با نوع string Value

و هر نامی که به عنوان مقدار دستور Default در نظر می گیرد در راست کلیک

بر روی آن system folder ظاهر خواهد شد و بعد بر روی کلید

Command کلیک کرده و در پنجره سمت راست دستور Default را با نوع

String Value بسازید هر عملی که به عنوان مقدار دستور default در نظر

می گیرید در واقع به عنوان رویداد آن system folder و انتخاب منویی می باشد که در قسمت My folder نام آن را مشخص کرده اید.

۱- اگر بر روی system folder دوبار کلیک کنیم پنجره Explorer باز خواهد

شد. "Explorer.exe"

۲- اگر بر روی آن دو بار کلیک کنیم پنجره Explorer باز می شود و محتویات

داخل پارتیشن D را نشان می دهد. "Explorer , D"

۳- با دو بار کلیک کردن بر روی system folder برنامه Regedit اجرا می

شود.

"C:\Windows\Regedit.exe"

۴- با دو بار کلیک کردن بر روی آن پنجره Explorer باز می شود و داخل پوشه

windows را نشان می دهد. "Explorer , C:\windows"

۵- با دو بار کلیک کردن بر روی آن پنجره Control Panel باز می شود.

"Control.exe"

۶- یک کلید به نام shellex در زیر کلید کد بسازید و در مرحله بعدی یک کلید

به نام PropertySheetHandlers در زیر کد shellex بسازید و در مرحله

بعد یک به نام {FD4DF9E0-E3D3-11CE-BFCF-

ABCD1DE12345} در زیر کلید PropertySheetHandlers بسازید.

(این کد کلاس همان کدی می باشد که به عنوان (system Folder) در ابتدا

در نظر گرفته ایم.

۷- یک کلید به نام shell folder در زیر کلید کد بسازید و روی این کلید کلیک

کرده و در پنجره سمت راست دستور Attributes را از نوع Binary Value

بسازید. اگر مقدار این دستور 00 00 00 00 قرار دهید یک system Folder

ساخته خواهد شد که هیچ کاربری نمی تواند در آن تغییراتی را اعمال کند

مقدار برای دستور Attributes	منو هایی که در راست کلیک ظاهر خواهد شد
00 00 00 00	فقط نام منویی که در مرحله ۵ برای دستور default کلید my folder مشخص شده است و همچنین منوی creat shortcut
01 00 00 00	منوی Copy ظاهر می شود
02 00 00 00	منوی Cut ظاهر می شود
03 00 00 00	منوی cut و Copy ظاهر می شود
10 00 00 00	منوی Rename ظاهر می شود

20 00 00 00	منوی Delete ظاهر می شود
30 00 00 00	منوی Delete و rename ظاهر می شود
33 00 00 00	منوی cut و Copy و Delete و rename ظاهر می شود
22 00 00 00	منوی Cut و Delete ظاهر می شود
11 00 00 00	منوی Copy و Delete ظاهر می شود
40 00 00 00	منوی Properties ظاهر می شود
40 00 00 00	منوی Open و Explorer و Properties ظاهر می شود
	منویی که در مرحله ۵ انتخاب شده است ظاهر می شود

۷- بعد از طی کردن این هفت مرحله اگر کد کلاس آن system folder را به

عنوان یک کلید در زیر کلید Namespace در مسیر اول قرار دهید آن

system folder با نام آیکونی که مشخص کرده اید و با کاری که به آن

اختصاص داده اید بر روی desktop ظاهر خواهد شد و اگر در مسیر دوم

قرار دهید آن system folder با نام و آیکون کاری که به آن اختصاص داده
اید داخل پنجره My computer ظاهر خواهد شد.

98-XP-2000-Me: سیستم عامل

مسیر اول: HKEY-Local-

machine\software\Microsoft\Window\Current
Version\Explorer\Desktop\NameSpace

مسیر دوم: HKEY-Local-

machine\software\Microsoft\Window\Current
Version\Explorer\computer\NameSpace

مثال: می خواهیم به راست کلیک بر روی آیکون Recycle Bin منوهای Delete
و Rename را اضافه کنیم.

وارد مسیر زیر می شویم و مقدار Attributers را با مقداری دستور

Attributers برای منوهای Delete و Rename جمع می کنیم. این جمع

کردن باعث می شود تا منوی Delete و Rename در زیر منوهای قبلی

Recycle Bin دیده می شود.

98-XP-Me-2000: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Classes-Root\CLSID\{65FF040-5081-101B-

9F08-00AA002F954E}\Shell folder

نوع: Binary Value

دستور: Attributes

(در این مثال 70 01 00 20) طبق حاصل جمع مقادارها: مقدار

Recycle bin مقدار قبلی: 40 01 00 20

Delete مقدار برای منوی: 20 00 00 00

Rename مقدار برای منوی: 10 00 00 00

70 00 00 00 +

با قرار دادن مقدار 70 00 00 00 برای دستور Attributes منوهای Delete و

Rename در زیر منوهای قبلی ظاهر خواهند شد. حالا می توانیم این آیکون را از

روی Desktop حذف کنیم و یا تغییر نام بدهیم.

توجه: برای آیکونهایی که در پنجره My Computer قرار دارند نیز می توان به

همین صورت عمل کرد.

اضافه کردن گزینه های با نام، آیکون و عمل دلخواه به منوی New در راست

کلیک ها و یا حذف گزینه ای از آن

هنگامی که داخل پنجره My Computer، Explorer، و یا بر روی desktop

می خواهیم یک پوشه جدید بسازیم به عنوان مثال بر صفحه خالی My

Computer کلیک راست می کنیم و منوی New را انتخاب می کنیم گزینه های

این منو Folder و Shortcut و گزینه هایی مانند Microsoft Document و

Microsoft Binder و یا Acdese Image File می باشد به علت وجود

گزینه های متعدد در منوی New این منو به کندی باز می شود و هر برنامه های که

نصب می شود بسته به نوع برنامه یک Shortcut از خود در این منو قرار می

دهد.

بدین منظور اضافه کردن گزینه ای با نام آیکون و عمل دلخواه به منوی New و یا

حذف گزینه ای از آن توضیحات و مراحل زیر را دنبال کنید.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

الف) اضافه کردن یک گزینه با نام آیکون و کار دلخواه به منوی New:

توجه:

۱- طریقه ساختن یک کلید در زیر کلید دیگر و ساختن دستورات و مقداردهی به

آنها در توضیحات فصل اول گفته شده است.

۲- در این دستورات به عنوان پسوند hrs را در نظر می گیریم.

۳- یک فرض بر این است که برنامه ای توسط برنامه نویس ساخته شده است که

پسوند hsr را باز می کند و می خواهیم نام این گزینه را در قسمت گزینه های

منوی New قرار دهیم و همچنین آیکون این گزینه و تمام فایل های با پسوند

hsr را مشخص می کنیم که این آیکون و نام این برنامه در قسمت File

types از پنجره Folder Option نیز ظاهر خواهد شد.

۱- یک کلید به نام hsr در زیر مسیر HKEY-Classes-Root بسازید. (نقطه حتماً داشته باشد) بر روی این کلید (.hsr) کلیک کرده و در پنجره سمت راست به دستور (default) مقدار hsrfile در زیر کلید و مسیر HKEY-Classes-Root بسازید.

۲- یک کلید به نام ShellNew در زیر کلید hsr. بسازید و بر روی این کلید (ShellNew) کلیک کرده و در پنجره سمت راست یک دستور از نوع String Value و یا نام NullFile بسازید.

۳- یک کلید به نام hsrfile در زیر کلید و مسیر HKEY-Classes-Root بسازید.

۴- یک کلید به نام DefauktIcon در زیر کلید hsrfile بسازید و بعد روی این کلید Defult Icon کلیک کرده و در پنجره سمت راست به دستور default مسیر آن آیکونی را بدهید که می خواهید هنگام ساختن آن فایل جدید توسط منوی New آن آیکون ظاهر شود.

۵- یک کلید به نام shell در زیر کلید hsrfile بسازید و یک کلید نیز به نام Open در زیر کلید Shell بسازید و بعد بر روی کلید Copy کلیک کرده و در پنجره سمت راست به دستور default یک نام و مقدار دلخواه (فارسی یا لاتین) را بدهید.

۶- یک کلید به نام Command در زیر کلید Open بسازید بعد روی این کلید

(Command) کلیک کرده و در پنجره سمت راست به دستور default یک

مقدار و مسیر فایل اجرایی را بدهید که می خواهید اگر بر روی فایل های با

پسوند hsr دوبار کلیک کرده آن برنامه اجرایی آن فایل با پسوند hsr دوبار

کلیک کردید آن برنامه اجرایی آن فایل با پسوند hsr را باز کند و به عنوان

مثال:

C:\MicrosoftFSR Editor\hsr Edit, exe %1

۷- بعد از طی کردن این ۶ مرحله با راه اندازی دوباره سیستم می توانید نتیجه کار

خود را مشاهده کنید.

مثال: در گزین های منوی New برای فایل های Dos (word) یک گزینه می باشد

(البته بعد از آنکه Word نصب می شود) ولی برای فایل های txt (Notepad)

هیچ گزین ای نمی باشد. می خواهیم یک گزینه به منوی New برای فایل های با

پسوند txt اضافه کنیم؟

۱- وارد سیستم HKEY-Classes-Root شوید و کلید TXT را پیدا کنید. در

زیر کلید TXT. یک کلید به نام shellnew بسازید (مانند مرحله دوم) و

بعد روی این کلید (shellnew) کلیک کرده و در پنجره سمت راست یک

دستور به نام Nullfile و از نوع string بسازید حالا مشاهده خواهید کرد

یک گزینه به نام 1 Text Document به گزینه های منوی New اضافه شده است.

ب) حذف کردن گزینه های اضافی منوی New:

گزینه هایی که داخل منوی New وجود دارند اکثراً بی استفاده می باشد و در ضمن این گزینه های باعث کنای باز شدن منوی New نیز می شوند و این موضوع برای اکثر کاربران ناراحت کننده می باشد.

بدین منظور جهت حذف گزینه های اضافی طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱- ابتدا اطلاع حاصل پیدا کنید آن فایل جدیدی که توسط این گزینه ساخته می شود دارای چه پسوندی می باشد.

۲- برنامه Regedit را اجرا کرده و در زیر مسیر و کلید HKEY-Classes

Root پسوند آن فایل را پیدا کنید.

۳- به طور یقین در زیر کلید پسوند فایل (پسوند فایل به همراه نقطه در ابتدای آن

به عنوان یک کلید می باشد) کلیدی به نام Shell new می باشد بر روی این

کلید کلیک کنید. در پنجره سمت راست دستور Nullfile را مشاهده خواهید

کرد.

۴- با پاک کردن دستور Nullfile از طریق راست کلیک کردن بر روی آن و

انتخاب منوی Delete گزینه مورد نظر از منوی New حذف خواهد شد.

تغییر نام آیکونهای داخل پنجره my Computer و بر روی Desktop در برخی از دستورات قبلی همین فصل طریقه تغییر نام آیکونهای داخل پنجره my computer و یا آیکونهای بر روی Desktop گفته شد. ولی در این دستور یک راه حل کلی برای این امر وجود دارد بدین صورت که یک کلید در زیر کلید CLSID در مسیر زیر بسازید و نام آن کلید را کد کلاس آن آیکون (system folder) قرار دهید و بعد روی کد کلاس ساخته شده کلیک کرده و در پنجره سمت راست بر روی دستور Defult دوبار کلیک کنید و با ظاهر شدن پنجره مربوطه نام مورد نظر دلخواه خود را (فارسی یا لاتین) در مکان آن تایپ کنید. بعد از تأیید این نام نام تایپ شده در پنجره my computer و یا بر روی Desktop دیده خواهد شد.

توجه:

۱- کد کلاس مربوط به آیکونهای مختلف (system folder) در ضمیمه دوم

کتاب گفته شده است.

۲- اگر در مسیر زیر کلیدهایی وجود نداشت آن کلیدها را از طریق توضیحات

فصل اول بسازید.

۳- طریقه ساختن یک کلید در زیر کلید دیگر در فصل اول کتاب گفته شده است.

سیستم عامل: 98-Me-XP-2000

مسیر: HKEY- Current-User\Software\Classes\CLSID

ساختن یک کلید در زیر کلید CLSID با نام کد کلاس آن آیکون :دستور اول

دستور دوم: default

تایپ کرده نام دلخواه :مقدار دستور دوم

حذف آیکون My Computer از روی Desktop (۱)

بر روی Desktop آیکونی به نام My Computer وجود دارد که از طریق

پنجره این آیکون می توان به محتویات و امکانات پارتیشن ها درایوها و پنجره

Control panel و ... دسترسی پیدا کرده در واقع این آیکون و پنجره حاصل

از آن دسترسی به کل امکانات سیستم را در اختیار کاربر قرار می دهد. بدین منظور

جهت حذف این آیکون از روی Desktop وارد مسیر زیر شده و از روی

Rename کردن یک کلید در ابتدای کد کلاس مربوط به My Computer یک

خط تیره قرار دهید. در ضمن اگر بر روی کد کلاس راست کلیک کنید با دو بار

کلیک کردن بر روی دستور default و ظاهر شدن پنجره مربوطه می توان آن را به

نام دلخواه (فارسی یا لاتین) تغییر داد.

توجه:

۱- جهت بازگشت به حالت اولیه خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس MyComputer، {20D04FE0-3AFA-1069-A2D8-

}08002B30309D می باشد.

سیستم عامل: 98-Me- 2000-XP

مسیر: HKEY-ClassesRoo\CLSID\{20D4FE0-3AEA-1069-

A2D8- 08002B309D}

قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس از Rename کردن یک کلید: دستور اول

طریق

حذف آیکون My Computer از روی Desktop (۲)

بر روی Desktop آیکونی به نام My Computer وجود دارد که از طریق

پنجره این آیکون می توان به محتویات و امکانات پارتیشن ها درایوها و پنجره

Control panel دسترسی پیدا کرد در واقع این آیکون و پنجره حاصل از آن

دسترسی به کل امکانات سیستم را در اختیار کاربر قرار می دهد جهت حذف این

آیکون از روی Desktop می توانید دستورات زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

سیستم عامل: 2000-XP

مسئله: HKEY-Local-

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current Version \

Policies\NonEnum

نوع: DWORD Value

دستور: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

مقدار: 1

منحفی کردن و یا تغییر نام Recycle Bin از روی Desktop و یا حذف گزینه

Empty Recycle Bin

بر روی Desktop آیکونی به نام Recycle Bin وجود دارد که در واقع سطل

بازیافت ویندوز می باشد که فایلها پس از حذف جهت بازیافت احتمالی به این

سطل ریخته می شوند. جهت حذف این آیکون از روی Desktop وارد مسیر اول

و یا مسیر دوم شوید و از طریق rename کردن یک کلید در ابتدای کد کلاس

مربوط به Recycle Bin یک خط تیره قرار دهید.

ویندوز امکانی را قرار نمی دهد که کاربر بتواند نام Recycle Bin را به نام

دلخواه آن تغییر دهد. بدین منظور جهت تغییر نام این آیکون وارد مسیر دوم شده

و روی کلید کد کلاس مربوط به Recycle Bin کلیک کنید. در پنجره سمت

راست دستور Defult را مقدار Recycle Bin خواهید دید. بر روی دستور

Default دوبار کلیک کنید و با ظاهر شدن پنجره مربوطه نا Recycle Bin را به نامی دلخواه تغییر دهید.

خالی کردن سطل بازیافت و حذف کردن قطعی فایلها از روی هارد کامپیوتر می باشد. با وارد شدن مسیر سوم و قرار دادن یک خط تیره در ابتدای کد کلاس منوی Empty Recycle Bin از راست کلیک حذف خواهد شد.

۲- در راست کلیک بر روی آیکون Recycle Bin منویی به نام Properties وجود دارد که تنظیماتی از قبیل اینکه آیا فایل به سطل بازیافت ریخته شود یا خیر و یا تنظیم ظرفیت سطل زباله در این پنجره وجود دارد با وارد شدن به مسیر چهارم و گذاشتن یک خط تیره در ابتدای کد کلاس منوی Properties غیر فعال می شود.

۳- جهت بازگشت به حالت اولیه خط تیره را از ابتدای کد کلاس مربوط به Recycle Bin از مسیرهای مورد نظر حذف کنید.

۴- کد کلاس مربوط به RecycleBin ، 065FF040-5081-101B-9F08- {00AA002F954E} می باشد.

98-Me-XP-2000 :سیستم عامل

-----:HKEY-Local-مسیر اول

Machine\Software\Microsoft\Windos\Current

Version\Explorer\desktop\Namespace\{645ff040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

مسیر دوم: HKEY-Classes-Root\CLSID\{645ff040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

مسیر سوم: HKEY-Classes-Root\CLSID\{645ff040-5081-101B-9F08-

00AA002F954E}\Shellex\PropertySheetHandlers\{645ff040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

مسیر چهارم: HKEY-Classes-Root\CLSID\{645ff040-5081-101B-9F08-

00AA002F954E}\shellex\propertySheetHandlers\{645ff040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

قرار داده خط تیره در ابتدای کد کلاس از Rename کردن یک کلید: دستور

طریق

تغییر نام دادن دستور Default در مسیر دوم: دستور

مخفی کردن و یا تغییر نام آیکون My document از روی Desktop

بر روی Desktop آیکونی به نام My document وجود دارد که از طریق این

آیکون می توان به پنجره My document و محل ثبت فایل های نوشتاری

دسترسی پیدا کرد. جهت حذف این آیکون از روی Desktop وارد مسیر اول و یا

دوم شده و از طریق Rename کردن یک کلید در ابتدا کد کلاس مربوط به My Document یک خط تیره قرار دهید.

جهت تغییر نام این آیکون نیز وارد مسیر دوم شده و بر روی کلید کد کلاس کلیک

کنید. در پنجره سمت راست دستور Default را با نام My Document خواهید

دید. دوبار بر روی دستور default کلیک کنید و با ظاهر شدن پنجره مربوطه نام آن

را به دلخواه تغییر دهید.

توجه:

۱- جهت بازگشت به حالت اولیه خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس MyDocument ، {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-

0800361B1103}

98-Me-XP-2000: سیستم عامل

مسیر اول: HKEY-Local-

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Explorer\desktop\Namespace\، {450D8FBA-AD25-

11D0-98A8-0800361B1103}

مسیر دوم: HKEY-Classes-Root\CLSID\، {450D8FBA-AD25-

11D0-98A8-0800361B1103}

قرار داده خط تیره در ابتدای کد کلاس از Rename کردن یک کلید: دستور

طریق

جلوگیری از اعمال تغییرات بر روی Desktop و حذف پنجره Web

به کار بردن دستور اول و یا دستور دوم با مقدار 1، مانع از تغییر بر روی

Desktop از نظر Web خواهد شد بدین صورت که:

۱- در ویندوز 98، منوی Active Desktop را از راست کلیک بر روی قسمت

خالی Desktop حذف می کند.

۲- در ویندوز 2000، علاوه بر حذف منوی Active Desktop از راست کلیک

بر روی قسمت خالی Desktop، tab (پنجره) Web را نیز از پنجره

Display حذف می کند.

۳- در ویندوز XP، علاوه بر حذف tab (پنجره) Web از پنجره Display سه

گزینه Run Desktop, Cleanup Wizard, Lock Web Item on

Desktop, show Desktop را از منوی Arrange Icons که در راست

کلیک بر روی قسمت خالی Desktop قرار دارند حذف می کند.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

HEKEY-Current-مسئله: _____

User\Software\Microsoft\windows\Current\

Version\Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور اول: NoActiveDesktop

دستور اول: NoActiveDesktopChanges

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از اجرا شدن پنجره Display

از راست کلیک کردن بر روی قسمت خالی Desktop انتخاب منوی

Properties و نیز وارد شدن به پنجره Control Panel و انتخاب آیکون

Display می توان به امکانات و تنظیمات پنجره Display از قبیل Screen

Saver, Background وضوح تصویر و ... دسترسی پیدا کرد و روی

Desktop تغییراتی را به وجود آورد.

به کار بردن دستور با مقدار 1 باعث می شود که ویندوز غیر فعال بودن منوی

Properties، آیکون Display و به طور کلی پنجره Display را با دادن

پیغامی به کاربر اطلاع دهد.

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

مسئله: HEKEY-Current-

User\Software\Microsoft\windows\Current

Version\Policies\system

نوع: Binary Value

دستور: NoDispCPL

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از تغییر Background

از راست کلیک بر روی قسمت خالی Desktop و انتخاب منوی Properties و

یا انتخاب آیکون Display از پنجره Control panel می توان به پنجره tab

Disolay (پنجره) Background دسترسی پیدا کرد از طریق این tab می توان

عکس پس زمینه Desktop را به دلخواه تغییر داد.

به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، باعث می شود تمام دکمه ها و گزینه های

داخل tab (پنجره) Background غیر فعال شود.

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

مسئله: HEKEY-Current-

User\Software\Microsoft\windows\Current

Version\Policies\ActiveDesktop

نوع: Binary Value

دستور: NoChanging Wallpaper

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از نوشته شدن متن Shortcut to در ابتدای نام Shortcut ها

هنگامی که در ویندوز Shortcut می سازیم در ابتدای فایل متن Shortcut to

نیز ظاهر خواهد شد ممکن است برای بعضی از کاربران خوشایند نباشد که به کار

بردن دستور زیر با مقدار 00 00 00 00 متن Shortcut to از کلیه Shortcut

ها حذف خواهد شد و دیگر ظاهر نخواهد شد.

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

مسیر: HEKEY-Current-

User\Software\Microsoft\windows\Current Version\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: Link

مقدار: 00 00 00 00

حذف علامت فلش Shotcut در Shotcut ها

هنگامی که در ویندوز Shotcut ساخته خی شود در گوشه سمت چپ و پائین

آیکن آن علامت فلش سفید رنگی ظاهر می شود که ممکن است برای تعدادی از

کاربران ناخوشایند باشد.

بدین منظور جهت حذف این فلش ها وارد هر یک از مسیرهای اول تا چهارم شده و روی آخرین کلید کلیک کنید و در پنجره سمت راست دستور Is Shortcut را از طریق راست کلیک کرن بر روی آن و انتخاب منوی Delete حذف کنید.

سیستم عامل: 98-Me-XP-2000

مسیر اول: HKEY- Classes-Root\Lunkfile

مسیر دوم: HKEY- Classes-Root\Piffile

مسیر سوم: HKEY- Classes-Root\InternetShortcut\

مسیر چهارم: HKEY- Classes-Root\DocShortcut

نوع: string Value

دستور: IsShortcut

بدون مقدار: مقدار

قرار دادن Shortcut برای Restart بر روی Desktop

برای آنکه بتوان سیستم را دوباره راه اندازی (Restart) کرد باید وارد پنجره منوی

Shutdown شویم و گزینه Restart را انتخاب کنیم جهت راحتی کار و خلاصه

کردن مراحل راه اندازی دوباره سیستم در توضیحات زیر گفته خواهد شد که

چگونه می توان یک Shortcut برای راه اندازی دوباره سیستم بر روی

Desktop به وجود آورد.

۱- یک آیکون Shortcut بر روی Desktop بسازید.

۲- بر روی این آیکون کلیک راست کنید و منوی Properties را انتخاب کنید. با

ظاهر شدن پنجره Properties تنظیمات زیر را جهت ساخت این آیکون

انجام دهید:

Target :بخش C:\Windows\Rundll.exe user.exe

exitWindowsexec

Start :بخش خالی رها کنید

Shortcut key :بخش None

Run :بخش normal Windows

۳- با تأیید این تنظیمات و زدن دکمه ok این shortcut ساخته خواهد شد.

قرار دادن Shortcut برای Shutdown بر روی desktop

برای آنکه بتوان سیستم را خاموش (Shutdown) کرد. باید وارد پنجره

Shutdown شویم و گزینه Shutdown را انتخاب کنیم. جهت راحتی کار و

خلاصه کردن مراحل Shutdown در توضیحات زیر گفته خواهد شد چگونه می

توان یک Shortcut برای خاموش کردن سیستم بر روی Desktop به وجود

آورد.

۱- یک آیکون Shortcut بر روی Desktop بسازید.

۲- بر روی این آیکون کلیک راست کنید و منوی Properties را انتخاب کنید با

ظاهر شدن پنجره Properties تنظیمات زیر را جهت ساخت این آیکون

انجام دهید:

Target بخش: C:\Windows\Rundll.exe user.exe , exitWindows

Start بخش: خالی رها کنید

Shortcut key بخش: None

Run بخش: normal Windows

۳- با تأیید این تنظیمات و زدن دکمه ok این Shortcut ساخته خواهد شد.

قرار دادن Shortcut برای Logoff بر روی Desktop

برای آنکه بتوان ویندوز را Logoff... کنیم. باید وارد پنجره Logoff... شویم

و دکمه yes را فشار دهیم. جهت راحتی کار و خلاصه کردن مراحل Logoff در

توضیحات زیر گفته خواهد شد که چگونه می توان یک Shortcut برای

Logoff کردن ویندوز بر روی Desktop به وجود آورند.

۱- یک آیکون shortcut بر روی desktop بسازید.

۲- بر روی این آیکون کلیک راست کنید و منوی Properties را انتخاب کنید.

با ظاهر شدن پنجره Properties تنظیمات زیر را جهت ساخت این آیکون

انجام دهید:

Target بخش: C:\Windows\Rundll.exe shell32.dll ,

SHExitwindowsEX0

Start بخش: خالی رها کنید

Shortcut key بخش: None

Run بخش: normal Windows

۳- با تأیید این تنظیمات و زدن دکمه ok این shortcut ساخته خواهد شد.

توجه:

۱- اگر چنانچه نتوانستید یک آیکون shortcut بسازید. از آیکونهای shortct

برنامه های دیگر استفاده کنید و بر روی آنها راست کلیک کنید و منوی

Properties تنظیمات هر پنخس را پاک کنید و به جای آن دستورات فوق را

تایپ کنید و بعد دکمه ok را فشار دهید و بعد جهت مشاهده تأثیرات این

دستورات از طریق توضیحات فصل اول، Explorer را دوباره راه اندازی

کنید.

۲- این دستورات فقط در ویندوزهای 98, Me امکان پذیر می باشد.

حک کردن تاریخ ساخت و ویرایش ویندوز بر روی destop

دستور زیر با مقدار 1، باعث نمایان شدن تاریخ ساخت و شماره نسخه ویندوز بر

روی صفحه Desktop خواهد شد.

توجه:

۱- جهت اجرا شدن این دستور وارد پنجره Desktop و tab (پنجره) web

شوید و گزینه Show Web Context Active Desktop را از حالت

انتخاب خارج می کند.

۲- جهت تاریخ و شماره از روی Desktop دستور زیر را از مسیر گفته شده

حذف کنید.

سیستم عامل: 98-Me-XP-2000

مسیر: HKEY-Current-User\Control Panel\Desktop

نوع: Binary Value

دستور: Print DesktopVersion

مقدار: 01 00 00 00

مخفی کردن کامپیوترهای از پنجره Network Neighbourhood و My

Network Places

بر روی Desktop دو آیکون به نامهای Network Neighbourhood در

ویندوزهای Network Places , Me , & در ویندوزهای 2000 , XP وجود

دارند که امکان دسترسی کمی کاربر به امکانات شبکه تعریف Dial-up و وصل

شدن به اینترنت را فراهم می کنند. در پنجره ای که با کلیک کردن بر روی این دو

آیکون باز می شود آیکونی به نام

Entire Network وجود دارد که دسترسی به کامپیوترهای موجود دیگر در

شبکه را فراهم می کند.

بدین منظور جهت حذف آیکون Entire Network دستور زیر را با مقدار 1 به

کار ببرید.

98-Me-XP-2000: سیستم عامل

مسیر: _____

HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Curent

Version\Policies\Network

دستور: NoEntireNetwork

نوع: Binary Value

دستور: NOEntireNetwork

مقدار: 01 00 00 00

حذف آیکون Network Neighbourhood و My Network از روی

Desktop

بر روی Desktop آیکون به نامهای Network Neighbourhood در ویندوز

98 و Me و My Network Places در ویندوزهای 2000 و XP وجود

دارند که امکان دسترسی کاربر به امکانات شبکه و تعریف Dial-up و وصل

شدن به اینترنت و شبکه را فراهم می کنند.

دستور زیر را با مقدار 1، باعث حذف شدن این دو آیکون از روی Desktop

خواهد شد.

98-Me-XP-2000: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\Policies\Explorer

دستور: NoNethood

نوع: Binary Value

مقدار: 01 00 00 00

حذف آیکون My Network Places از روی Desktop

بر روی Desktop آیکونی به نام My Network Places وجود دارد که امکان

دسترسی کاربر به امکانات شبکه و وصل شدن به اینترنت و شبکه را فراهم می کند.

که با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، می توان این آیکون را از روی Desktop حذف کرد.

توجه:

۱- در ویندوز XP، تنظیمات و گزینه های این آیکون نیز از پنجره Taksbar and Start Menu و از tab (پنجره) Advaced حذف خواهد شد.

۲- ویندوز XP، منوی My Network Pleces از دکمه Start نیز حذف خواهد شد.

2000-XP: سیستم عامل

دسترسی: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current Version\
Explorer

نوع: DORD

دستور: NpStartMenuNetworkPlaces

مقدار: 1

پنهان کردن کامپیوتر Server از پنجره Network Neighbourhood و My

Network

بر روی Desktop آیکونی به نام My Network Places وجود دارند که

امکان دسترسی کاربر به امکانات شبکه و وصل شدن به اینترنت و شبکه را فراهم

می کند در پنجره ای که با کلیک کردن بر روی این آیکون باز می شود آیکونی به

نام Entire Network وجود دارد که دسترسی به کامپیوترهای موجود دیگر در

شبکه و همچنین Server را فراهم می کند.

به کار بردن دستور زیر با مقدار 1 باعث حذف و مخفی شدن server خواهد شد.

توجه: جهت مشاهده کامپیوتر server، دستور زیر را از مسیر گفته شده حذف

کنید.

2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Local-

Machine\system\CurrentControlset\Services

\ Lanmanserver\Parameters

نوع: String Value

دستور: Hidden

مقدار: 1

حذف هر یک از آیکونهای داخل پنجره Control panel

در داخل پنجره Control panel حدود ۲۵ آیکون به نامهای Folder option , Mouse , add New Display Add or Remove Programs system Hardware, و ... وجود دارد که هر یک دسترسی به امکانات و تنظیمات خود را در اختیار کاربر قرار می دهند که تقریباً تنظیمات کل سیستم را پوشش می دهند به همین منظور در دستورات و توضیحات زیر گفته خواهد شد که چگونه می توان این آیکونها را از دسترس کاربران از پنجره Control panel حذف کرد.

الف) حذف آیکونهای پنجره Control panel در ویندوز 2000 و XP

وارد مسیر رجیستری زیر شوید و ورودی کلید don't Load کلیک کنید. در پنجره یک دستور را نام فایلهایی که مربوط به آیکونها می باشد و از نوع string Value بسازید. و بعد به روی دستور ساخته شده دوبار کلیک کرده و با ظاهر شدن پنجره مربوطه مقدار No را وارد کنید و بعد دکمه Ok را بزنید. با باز کردن دوباره پنجره Control panel آن آیکون از پنجره Control panel حذف خواهد شد.

2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-User\ Control panel\don't Value

string Value: نوع

تایپ نام فایل (نام فایل در جدول گفته شده است): دستور

No: مقدار

ب) حذف آیکونهای پنجره Control panel در ویندوزهای Me, XP در ویندوز 98 و Me حذف کردن آیکونها از طریق میسر رجیستری انجام نمی شود بلکه یک فایل به نام Control.ini داخل پوشه نصب ویندوز وجود دارد که کنترل پنجره Control panel را در دست دارد.

جهت حذف آیکونها این فایل را با برنامه Notepad ویندوز باز کنید و بعد خط [don't Load] را پیدا کنید. در زیر این خط نام تمام فایل‌های آیکونهای پنجره Coontrol panel که در جدول ذکر شده است به همراه علامت = در جلوی آنها وجود دارند.

نام فایل آن آیکون را پیدا کنید و در جلوی علامت = (مساوی) کلمه No را تایپ کنید و بعد وارد منوی File شوید و منوی save را برای ذخیره تغییرات انتخاب کنید. با دوبار باز کردن پنجره Control panel خواهید دید که آیکون مورد نظر از پنجره Control panel حذف خواهد شد.

توجه: فایل Control.ini حتماً باید توسط برنامه Notepad ویندوز که یک برنامه نوشتاری اسکی می باشد باز شود.

توجه:

۱- پنهان کردن آیکون Internet option آیکون users را نیز پنهان می کند.

۲- پنهان کردن آیکون، system، آیکون Add\Remure hardware را نیز پنهان می کند.

۳- پنهان کردن آیکون Mose، آیکون Keyboard، Fonts و Printer را نیز پنهان می کند.

۴- پنهان کردن آیکون Mose، آیکون Keyboard را نیز پنهان می کند.

نام فایل به عنوان دستور	نام ظاهری آیکون در پنجره Control panel	ویندوز
Appwis.cp1	Add\Remove Programs	98-Me-2000-XP
Fine fast. .cp1	Fine East	98-Me
Desk. .cp1	Display	98-Me-2000-XP
Inelcpl.cp1	Internet options	98-Me-2000-XP
joy.cp1	Regionndl Setting	98-Me-2000-XP
main.cp1	Game Controller	98-Me-2000-XP
mmsystem.c p1	Mouse	98-Me-2000-XP

modem.cpl	Multimedia-sunds& Audio Devices	98-Me-2000- XP
Netcpl.cpl	Modems	98-Me
password.cp 1	Network	98-Me
Sticpl.cpl	Passwords	98-Me
Sticpl.cpl	Scanner camera	Me-98-2000
Sydm.cpl	System	98-Me-2000- XP
Timedate.cpl	Data and time	98-Me-2000- XP
Odbccp32.cp 1	Odbe	98-Me-2000- XP
Access.cpl	Accessibility Options	98-Me-2000- XP
Powercfg.cpl	PowerManagement-power ptipong	98-Me-2000- XP
Fax.cpl	Fax	2000
Hdwwiz.cpl	Add\Remove Hardware	XP-2000
Ncpa.cpl	Dial-up and Network Connections	XP-2000
Nusrmgr.cpl	User Accounts	XP
Telophon.cp	Telephony -phone and	98-Me-2000-

1	modem option	XP
---	--------------	----

۵- پنهان کردن آیکن Add\Remove programs ، آیکن Folder options

را نیز پنهان می کند. (2000)

۶- فایل های ncpa.cpl و odbccp32cpl به طور پیش فرض مخفی هستند.

(XP-2000)

۷- در ویندوز XP، آیکونهای scheued ، Taskbar and start menu

Noteork , Scanner camera , Taskbar

با دستورات Connection, FolderOption, AdMinistrativ Tools

گفته شده از پنجره Control panel حذف نمی شوند برای پنهان کردن آنها

از دستورات بعدی همین فصل مراجعه کنید.

۸- در ویندوز 2000 آیکونهای، AdMinistrativ Tools و Fonts و

User and Password ، Printer ، Network & Dial-Up

scheued Tasks با دستورات گفته شده از پنجره Control panel حذف

نمی شوند برای پنهان کردن آنها دستورات بعدی همین فصل مراجعه کنید.

باز شدن آیکونهای پنجره Control panel و پنجره های دیگر در مسیر دکمه

Start

جهت دسترسی به آیکونهای داخل پنجره Control panel را از داخل پنجره My computer از مسیر Start\setting کلیک کنیم و یا آیکون Control panel را از داخل پنجره My computer انتخاب می کنیم. با کمک دستورات اول دیگر احتیاجی به کلیک کردن و انتخاب کردن نمی باشد. بدین صورت که تمام آیکونهای داخل پنجره Control panel به عنوان منو در مسیر Start\settnng\Control Panel در ویندوز 2000 و در مسیر Start\Control panel در ویندوز 2000 و در مسیر ویندوز XP ظاهر خواهد شد.

توجه: با مقدار yes این آیکونها ظاهر می شوند و با مقدار No به حالت اولیه بر می گردند.

مسیر اول و توضیحات فوق مخصوص به ویندوزهای 2000 و XP می باشد ولی توضیحات و دستورات زیر برای کلیه ویندوزها و کلیه System folder که کد کلاس آنها در ضمیمه دوم کتاب گفته شده است کاربرد دارد.

بدین منظور بر روی دکمه Start کلیک راست کنید و منوی Explorer را انتخاب کنید تا پنجره Explorer داخل پوشه Start Menu را نمایش دهد در مرحله بعد یک پوشه جدید (New folder) را در این پوشه بسازید جهت نوشتن نام این پوشه جدید ابتدا نام دلخواه و یا نام System folder را که کد کلاس آنها در ضمیمه کتاب گفته شده است را تایپ می کنیم و بعد یک نقطه و در نهایت کد

کلاس مربوط را تایپ کنید و بعد این نام را که متشکل از سه جزء: ۱- نام دلخواه
۲-نقطه ۳- کد کلاس می باشد. را با زدن دکمه Enter تأیید کنید. بعد از تأیید
ویندوز به طور خودکار نقطه و کد کلاس را از نام حذف می کند و آیکون پوشه
جدید را به شکل آیکون آن System folder تبدیل می کند و در نهایت پنجره
Explorer را ببینید. با باز کردن دکمه Start مشاهده خواهید کرد که در دکمه
Start چه تغییری حاصل شده است.

مثال: پنجره Control panel: یک پوشه جدید (New folder) می سازیم و نام

آن را به صورت Control panel {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-

08002b30309d} تایپ می کنیم بعد از تأیید این نام Control panel در

منوهای دکمه Start ظاهر خواهد شد و تمامی آیکون های پنجره Control

panel به عنوان منو در مسیر start\ Control panel ظاهر خواهند شد.

مثال: پنجره Printer: یک پوشه جدید (New folder) می سازیم و نام آن را به

صورت printer. {2227A280-3AEA-1069-A2DE-

08002B30309D} تایپ می کنیم بعد از تأیید این نام نام Printer در منوهای

دکمه Start ظاهر خواهد شد و تمامی چاپگرها سیستم به عنوان منو در مسیر

start\Printer ظاهر خواهند شد(پوشه جدید در پوشه start menu ساخته می

شود.

توجه:

۱- اسامی اغلب System folder هایی که کد کلاس آنها در ضمیمه دوم کتاب

گفته شده است می توانند مانند دو مثال گفته شده به کار گرفته شوند.

۲- بر روی Desktop نیز می توان چنین مواردی را به وجود آورند که در فصل

چهارم گفته شد.

98-Me-XP-2000: سیستم عامل

مسیر اول:

HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\Windows\Current

Version

\Explorer\Advanced

نوع: String Value

دستور مسیر اول: Cascade Control Panel

نوع: string Value

دستور مسیر اول: CascadeControl pnel

مقدار Yes

حذف آیکونهای Fonts, User and password, Folder option

, Network از پنجره Control panel

در داخل پنجره Control oanel حدود ۲۵ آیکون وجود دارد که دسترسی به کل سیستم را برای کاربر فراهم می کنند.

جهت حذف تعدادی از این آیکونها که با کمک دستورات قبل امکان پذیر نبود

وارد مسیر زیر شوید و از طریق Rename کردن یک کلید در ابتدای کد کلاس مربوط به آن آیکون یک خط تیره قرار دهید.

با قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس و دوباره باز کردن پنجره Control

panel آیکون از پنجره Control panel حذف خواهد شد.

توجه:

۱- جهت برگشت به حالت اولیه خط تیره را از ابتدای کد کلاس حذف کنید.

۲- کد کلاس مربوط به این آیکوها در جدول نشان داده شده است.

کد کلاس	نام آیکون	ویندوز
{700ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}	Network Connection	2000-XP
{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524152}	User and password	2000-XP
{D20EA4E1-1957-11d2-A40B-0C05020514152}	Founts	2000-XP

{D20EA4E1-1957-11d2-A40B-0C05020514153}	Administrative Tools	2000-XP
{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260ABE-260A8728E7F1}	Scheuled Taks	XP
{DF44EAA-F21-4412-628E-260A8E-260A8E76}	Taskbar & StartMenu	2000-XP
{6DF7C65C-2451-11d3-A299-00C0F6AF}	Folder Option	Xp
{E211B736-11C1-9EFB-0000F875FCD}	Scanner Camera	Xp

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

مسیر اول: HKEY_Local-

Mechine\Software\Microsoft\Wincows\Current Version\Explorer\Control\Oanel\Namespace

قرار داد خط تیره در ابتدای کد کلاس از Rename کردن یک کلید :دستور

طریق

حذف و یا تغییر نام از Scheuled Tasks و My Computer و Control

panel

در ویندوز 98 , Me داخل پنجره My computer و در ویندوز XP, 2000

داخل پنجره Control panel آیکنی به نام Scheuled Tasks وجود دارد که

از طریق این آیکن می توان به پنجره ای دست یافت که می توان برنامه ای را در

زمان معینی از سال و یا برنامه ای را هر هفته و یا هر ساعت اجرا کرد.

جهت حذف این آیکن در ویندوز 98 , Me وارد مسیر اول و یا سوم در ویندوز

XP, 2000 وارد مسیر دوم یا سوم شوید و از طریق Rename کردن یک کلید

در ابتدای کد کلاس مربوط به Scheuled Tasks یک خط تیره قرار دهید.

98-me-XP-2000 :سیستم عامل

HKEY_Local- :مسیر اول

Mechine\Software\Microsoft\Wincows\Current

Version\explorer\My Cmputer\Namespace\{D6277990-4C6SA-11CF-8D87 -00A0060F5BF}

HKEY_Local- :مسیر دوم

Mechine\Software\Microsoft\Wincows NT\Current

version\explorer\Controlpanel\Namspace\{D6277990-4C6SA-11CF-8D87 -00A0060F5BF}

HKEY- Classes-Root\CLSID\{D6277990-4C6SA-

11CF-8D87 -00A0060F5BF}

قرار داد خط تیره در ابتدای کد کلاس از Rename کردن یک کلید :دستور

طریق

جلوگیری از اجرا شدن پنجره Display قرار داده شده بر روی Screen Sever

پنجره مربوط به Screen Sever از پنجره Display امکانی را در اختیار کاربر

قرار می دهد که می تواند بر روی Screen Sever یک کلمه عبور قرار دهد تا

کاربران دیگر در هنگام عدم حضور Administrator (رئیس) نتوانند به سیستم

دسترسی پیدا کنند.

با وارد شدن به مسیر زیر و اجرا کردن دستور اول برای ویندوز 98 , Me و اجرا

کردن دستور دوم برای ویندوز 2000 , XP و تغییر دادن مقدار دستورات زیر از

یک به صفر می توان از ظاهر شدن پنجره عبور Screen Saver جلوگیری

کرد.

حذف Tab (پنجره های) Setting , Web , Effects از پنجره Display

پنجره Display دارای شش Tab (پنجره) به نامهای Web , Effects

Apperance , Background و Setting و Screen saver می باشد.با

استفاده از tab (پنجره) setting می توان به امکانات و تنظیماتی از قبیل تعریف

کارت گرافیکی جدید و تنظیمات رنگ و وضوح تصویر مانیتور دسترسی پیدا کرد و

همچنین با استفاده از Tab (پنجره های) Web , effects می توان حالت

Desktop را به حالت صفحات web تبدیل کرد و یا بر روی نحوه نمایش فونتها و ظاهر شدن آنها دخالت کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، tab (پنجره های) Web , Setting و

effects از پنجره Dtsplay حذف خواهد شد و دسترسی به این امکانات را محدود خواهند کرد.

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

مسیر اول:

HKEY-Current-

User\software\Microsoft\Windos\Current

Version

\Policies\System

نوع: Binary Value

دستور: NoDisSettingPage

مقدار: 01 00 00 00

حذف tab (پنجره) web از پنجره Display

به کار بردن دستور اول و یا دستور دوم با مقدار 1، مانع از تغییر بر روی

Desktop از نظر web خواهد شد بدین صورت که :

۱- در ویندوز 98، منوی Active desktop را از راست کلیک بر روی

Desktop حذف می کند.

۲- در ویندوز 2000، علاوه بر حذف منوی Active desktop، tab

(پنجره) web را نیز از پنجره Display حذف می کند.

۳- در ویندوز XP، علاوه بر حذف tab (پنجره) web از پنجره Display

سه گزینه ، Desktop wizard ,Lock web Item on Desktop

Run sho Desktop Icons را از منوی Arronge Icons که در

راست کلیک بر روی قسمت خالی Desktop قرار دارد حذف می کند.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

مسیر اول

HKEY-Current-

User\software\Microsoft\Windo

Version

\Policies\System

نوع: Binary Value

دستور: NoDisSettingPage

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از تغییر Backrround (غیر فعال کردن پنجره Background)

از راست کلیک کردن بر روی قسمت خالی Desktop و انتخاب منوی

Properties و یا انتخاب آیکن Display از پنجره Control panel می توان

پنجره Display و tab (پنجره) Backrround دسترسی پیدا کرد.

که از طریق این tab می توان عکس پس زمینه desktop را به دلخواه تغییر داد
به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، باعث می شود که تمام دکمه ها و گزینه های
داخل tab ، Backrround غیر فعال شود.

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

مسیر اول: HKEY-Current-

User\software\Microsoft\Windos\Current Version
\Policies\System

نوع: Binary Value

دستور: NoDisSettingPage

مقدار: 01 00 00 00

غیر فعال کردن گزینه Show web Context و View my Active... در

Display از پنجره web ,tab

در پنجره Display داخل tab ,web گزینه ای به نام Show web Context

View My on my Active Desktop در ویندوز 2000 , XP و گزینه View My

Active Desktop در ویندوز 96 , Me وجود دارد که می توان با انتخاب این

گزینه های و فشا ردادن دکمه ok صفحه رومیزی را به حالت و خصوصیات

صفحات web و HTML تبدیل کرد. به کار بردن دستور زیر با مقدار 0، این گزینه ها از پنجره web غیر فعال خواهد شد.

HKEY-Current-مسیر اول

User\software\Microsoft\Windo\Current Version

\Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: ForceActiveDesktopOn

مقدار: 00 00 00 00

حذف منو و آیکون Folder option از My vcomputer و Control panel

در پنجره My computer منویی به نام Tools می باشد که در این منو گزینه ای

به نام Folder option وجود دارد که با کلیک کردن بر روی آن و باز شدن

پنجره مربوطه می توان به تنظیمات کلیک کردن نحوه نمایش فایل های مخفی و

سیستمی نمایش و یا عدم نمایش Tools ها و ... دسترسی پیدا کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، می توان این گزینه را حذف کرد.

2000 -XP :سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\software\Microsoft\Windoos\Current Version \

Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NoFolderOption

مقدار: 01 00 00 00

حذف tab (پنجره ای) View و Geneal از پنجره Folder option

اگر منوی Folder option را از مسیر Start\setting و یا آیکون را از پنجره

Control panel انتخاب کنید. پنجره ای باز می شود که دارای سه tab (پنجره)

به نامهای View , General و File types می باشد. در tab (پنجره)

general می توان تنظیمات و امکاناتی از قبل web style , Classic Style و

Custom style که در واقع بیشتر در نحوه نمایش آیکونها و پنجره ها

Desktop و ... دخالت دارند دسترسی پیدا کرد و همچنین در tab (پنجره)

view گزینه هایی با عنوان sho all , smooth edges of screen fonts

files و ... وجود دارند که بر نحوه نمایش فایل های مخفی و سیستمی نمایش

فونتها و .. دخالت دارند.

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

HKEY-Classes-Root\CSLD\6D5313C0-8C62-11D1-
B2CD-006097DF8C11}

قرار داد خط تیره در ابتدای کد کلاس از Rename کردن یک کلید :دستور

طریق

حذف و یا تغییر نام گزینه های tab (پنجره) View از پنجره Folder option

اگر منوی Folder option را از مسیر Start\setting و یا آیکون آن را از پنجره

Control panel انتخاب کنید پنجره ای باز می شود که دارای سه tab (پنجره)

به ن امهای General , View , Files Types می باشد. در پنجره View در

قسمت Advanced Setting گزینه هایی وجود دارد که از طریق این گزینه ها

می توان به عنوان مثال در نحوه نمایش فایل های مخفی و سیستمی نمایش فونتها و

.. دخالت کرد.

نمونه ای از این گزینه های به صورت زیر می باشد:

Do not show hidden files

Show all files

Smooth edges of screen fonts

با وارد شدن به مسیر اول و دوم و پیدا کردن کلید مربوط به این گزینه ها می توان

آن ها را حذف کرد و یا با نام دلخواه (فارسی یا لاتین) تغییر نام داد.

مثال: می خواهیم گزینه `show all files` را تغییر نام بدهیم و گزینه `smooth` `edges screen Fonts` را از پنجره `View` حذف کنیم.

الف) جهت تغییر نام گزینه `show all files` وارد مسیر زیر شده و روی کلید

`SHOW ALL` کلیک کنید. در پنجره سمت راست دستور `text` را با مقدار

`"Show all files"` مشاهده خواهید کرد با دوبار کلیک کردن بر روی دستور

`text` و با ظاهر شدن پنجره مربوطه می توان نام `show all files` را به هر نام

دلخواه فارسی یا لاتین به عنوان مثال «نمایش تمام فونتها» تغییر نام داد این به جای

`show all files` در پنجره `View` نمایش داده خواهد شد.

مسیر: `HKEY-Local-`

`Machine\Software\Microsoft\Window\Current version`

`\Explorer\Advansed\Folder\show all`

ب) جهت حذف گزینه `Smooth edges of screen fonts` از پنجره `View`

وارد مسیر شده و کلید `fontsmooth` را پیدا کرده و آن را از طریق راست کلیک

کردن بر روی آن و انتخاب منوی `delet` حذف کنید. (مقدارها و دستورهایی که

در `fontsmooth` قرار دئارند را یادداشت کنید تا در صورت لزوم آنها را بسازید

و با فقط از آن مسیر رجیستری یک نسخه پشتیبان تهیه کنید بدین صورت که بر

روی کلید `fontsmooth` کلیک کنید و بعد به منوی `File` رفته و گزینه `Export`

Registry file... را انتخاب کنید. یک نام (اسم فایل) را تایپ کنید و بعد دکمه

تأیید را فشار دهید.

مسیر:

HKEY-Local-

Machine\Software\Microsoft\Window\Current version

\Explorer\Advansed\Visual\Fontsmooth

سیستم عامل

HKEY-local-

Machine\Software\Microsoft>window\Current

Version\explorer\Advanced\Folder

String Value: مسیر دوم

Text: دستور

نام آن گزینه در پنجره View: مقدار

حذف tab (پنجره) File Type از پنجره Folder option

اگر منوی Folder option را از مسیر start\setting و یا آیکون آن را از پنجره

Control panel انتخاب کنید. پنجره ای باز می شود که یکی از tab (پنجره)

موجود به نام File type می باشد. در tab (پنجره) File Type کلیه آیکونهای

ساخته شده توسط ویندوز و اینکه همراه با چه برنامه ای باز می شوند لیست شده

است که از این tab می توانیم آیکونی را حذف کنیم و یا نحوه باز شده آن را

تغییر دهیم.

بدین منظور جهت حذف tab (پنجره) File types وارد مسیر زیر شده و از طریق rename کردن یک کلید در ابتدای کد کلاس مربوط به این tab یک خط تیره قرار دهید.

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

مسیر: HKEY-Classes-Root\CLSID\{B091E540-83E3-11CF-A713-0020AFD797962}

قرار داد خط تیره در ابتدای کد کلاس از Rename کردن یک کلید :دستور

طریق

حذف tab (پنجره) Device Manager از پنجره system

هنگامی که بر روی آیکون System از پنجره control panel دوبار کلیک می

کنیم پنجره ای با چهار (پنجره) به نامهای Performance, Hardware

Profile, DeVice manager, General ظاهر خواهد شد که از طریق

امکانات هر tab می توان به تنظیماتی از سخت افزار دسترسی پیدا کرد. که از میان

این tabها و tab (پنجره) Cevice manager امکانی را در اختیار کاربر قرار

می دهد که می تواند کلیه سخت افزارهای سیستم نام و تنظیمات آنها را مشاهده و

تغییر دهد سخت افزاری جدید تعریف کند و یا سخت افزاری را از روی سیستم

حذف کند.

بدین منظور جهت حذف این tab از پنجره system دستور زیر را با مقدار 1 به

کار ببرید.

توجه:

۱- جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

۲- از طریق توضیحات فصل اول کید system را در زیر کلید Policies بسازید.

98-Me: سیستم عامل

مسیر:

HKEY-Current-

User\software\Microsoft\WindoS\CurrentVersion\

Policies\system

Binary Value: نوع

NeDevMgPage: دستور

حذف tab (پنجره) Hardware Prifile از پنجره System

هنگامی که بر روی آیکون System از پنجره Control panel دوبار کلیک می

کنیم پنجره ای با چهار tab (پنجره) به نامهای Performance ,hardware

, General , Prifile, Divice manager خواهد شد که از طریق

امکانات هر tab می توان به تنظیماتی از سخت افزار سیستم دسترسی پیدا کرد که

از میان این tab ها، tab (پنجره) Hardware profile امکانی را در اختیار

کاربر قرار می دهد که در هنگام بوت شدن ویندوز این پروفیل را انتخاب و از پیکر برندی سخت افزاری دلخواه استفاده کنند.

بدین منظور جهت حذف این tab از پنجره system دستور زیر را با مقدار 1

به کار ببرید.

98-Me: سیستم عامل

مسیر:

HKEY-Current-

User\software\Microsoft\WindoS\CurrentVersion\

Policies\system

نوع: NoContigPage

مقدار: 01 00 00 00

حذف دکمه File system در tab (پنجره) Performance از پنجره

System

اگر بر روی آیکون System از پنجره Control panel دوبار کلیک کنید پنجره

ای ظاهر می شود که دارای tab (پنجره ای) به نام Performance می باشد.

دراین tab دکمه ای به نام File system وجود دارد که با انتخاب این دکمه

پنجره ای با Floppy , cdrom , hard Disk , Removeable Disk باز

خواهد شد که در این پنجره می توان به امکانات و تنظیماتی از قبیل جستجوی

ویندوز برای Floppy Disk جدید تنظیم سرعت خواندن cdrom و مشخص کردن نوع کامپیوتر و ... دسترسی پیدا کرد.

98-Me: سیستم عامل

مسیر:

HKEY-Current-

User\software\Microsoft\Windos\CurrentVersion\

Policies\system

نوع: NoContigPage

مقدار: 01 00 00 00

حذف دکمه ... Virtual memory در tab (پنجره) Reformance از پنجره

System

اگر بر روی آیکون System از پنجره Control panel دوبار کلیک کنید پنجره

ای ظاهر می شود که دارای tab، به نام Performance می باشد در این tab

دکمه ای به نام Virtual memory وجود دارد که با انتخاب این دکمه پنجره

ای باز میشود که تنظیمات حافظه مجازی در این پنجره قرار دارد.

بدین منظور جهت حذف این دکمه از پنجره Performance دستور زیر را با

مقدار 1، به کار ببرید.

98-Me: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\software\Microsoft\WindoS\CurrentVersion\
Policies\system

نوع: NoVirtMenuPage

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از تعریف چاپگر

داخل پنجره مربوط به پرینترها آیکونی به نام Add printer وجود دارد که از

طریق این آیکون میتوان یک پرینتر جدید را به سیستم معرفی کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، این آیکون حذف و یا غیر فعال خواهد شد.

سیستم عامل: 98-Me

مسیر: HKEY-Current-

User\software\Microsoft\WindoS\CurrentVersion\
Policies\Explorer

نوع: NoAddPrintere

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از پاک کردن چاپگر تعریف شده

هنگامی که پنجره مربوط به پرینترها و با کمک Add Printer، پرینتری را به

سیستم معرفی می کنیم نام این پرینتر در این پنجره ظاهر خواهد شد که با پاک

کردن نام و آیکون ها پرینتر تعریف شده از روی سیستم حذف و غیر قابل دسترسی خواهد شد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، دیگر هیچ کاربری نمی تواند پرینتر تعریف شده را از روی سیستم حذف کند.

98-Me-XP-2000: سیستم عامل

مسیر:

HKEY-Current-

User\software\Microsoft\WindoS\CurrentVersion\

Policies\Explorer

Binary Value

NoDeletePrinter: دستور

01 00 00 00: مقدار

حذف tab (پنجره) General , Details از پنجره Printer Properties

از داخل پنجره مربوط به پرینترها و با کمک آیکون Add Printer می توان

پرینتری را به سیستم معرفی کرد که نام این پرینتر در این پنجره ظاهر خواهد شد.

با کلیک راست بر روی این آیکونها انتخاب منوی Properties پنجره ای باز می

شود که دارای دو tab (پنجره) با عنوانهای General , Details می باشد. از

داخل این دو tab می توان به تنظیماتی از پرینتر مورد نظر از قبیل تعیین درگاه تعیین درایو و یا حذف آنها دسترسی پیدا کرد.

بدین منظور جهت حذف دو tab (پنجره) Details , General از پنجره Printer Properties دستور زیر را با مقدار 1، به کار ببرید.

سیستم عامل: 98-Me-XP-2000

مسیر:

HKEY-Current-

User\software\Microsoft\Windos\CurrentVersion\

Policies\Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NoPrinterTabs

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از اجرا شدن پنجره Password

داخل پنجره Control panel، آیکنی به نام Password وجود دارد که از

طریق این آیکن پنجره ای باز می شود که می توان یک کاربر جدید تعریف کرد و

به آن کلمه عبور اختصاص داد و همچنین تنظیمات کاربران مختلف نیز از طریق

این پنجره انجام می شود.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، هنگامی که روی آیکون Password از پنجره Control panel کلیک کنیم ویندوز غیر فعال بودن این پنجره آیکون را به کاربر اطلاع خواهد داد.

98-Me: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\software\Microsoft\WindoS\CurrentVersion\
Policies\System

Binary Value: نوع

NoSecCPL: دستور

01 00 00 00: مقدار

حذف tab (پنجره) Remote Admin از پنجره Passwords

داخل پنجره Control panel آیکونی به نام Password وجود دارد که داخل پنجره Passwords، tab (پنجره ای) به نام Remote Admin وجود دارد که از طریق این tab می توان تنظیمات و کنترل Administrator (رئیس) را به دست گرفت.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، tab (پنجره) Remote Admin از پنجره Password حذف خواهد شد.

98-Me :سیستم عامل

مسیر:

HKEY-Current-

User\software\Microsoft\WindoS\CurrentVersion\
Policies\System

Binary Value :نوع

NoAdminPage :دستور

01 00 00 00 :مقدار

حذف tab (پنجره) User Profiles از پنجره Password

داخل پنجره Control panel آیکونی به نام Password وجود دارد که داخل

پنجره Passwords ، tab (پنجره ای) به نام user Profiles وجود دارد که از

طریق tab می توان به کاربران مختلف اجازه مساوی و تمام و کمال از سیستم را

داد و یا برای بعضی از کاربران محدودیتهایی را قائل شد با توجه به کاربردن

دستور زیر با مقدار 1 ، tab (پنجره) user Profiles از پنجره Passwords

حذف خواهد شد.

98-Me :سیستم عامل

مسیر:

HKEY-Current-

User\software\Microsoft\WindoS\CurrentVersion\
Policies\System

نوع: Binary Value

دستور: NoProfilePage

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از اجرا شدن پنجره Network

پنجره Network از پنجره Control panel دارای سه tab (پنجره) به نامهای

Identification Configuration و Access Control می باشد که از طریق

این پنجره می توان به امکانات و تنظیماتی از قبیل تعریف کارت و پروتکل شبکه

اشتراک گذاری فایلها و نام شناسائی کامپیوتر در شبکه دسترسی پیدا کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، هنگامی که بر روی آیکون Network از

پنجره Control panel کلیک می کنیم ویندوز غیر فعال بودن این پنجره را به

کاربر اطلاع خواهد داد.

98-Me: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Current-

User\software\Microsoft\WindoS\CurrentVersion\
Policies\Network

نوع: Binary Value

دستور: NoNetSetupDpage

مقدار: 01 00 00 00

حذف tab (پنجره) Access control از پنجره Network
اگر بر روی آیکون Network از پنجره Control panel دوبار کلیک کنید
پنجره ای باز می شود که دارای tab (پنجره ای) به نام Access panel می باشد.
با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، tab (پنجره) Access control حذف خواهد شد.

سیستم عامل: 98-Me

مسیر:

HKEY-Current-

User\software\Microsoft\Windos\CurrentVersion\

Policies\Network

نوع: Binary Value

دستور: NoNetSetupSecurityPage

مقدار: 01 00 00 00

حذف دکمه File and Print Sharing در tab (پنجره) Configuration از

پنجره Network

داخل پنجره Control panel آیکونی به نام Network وجود دارد که داخل

پنجره Network، tab (پنجره) به نام Configuration وجود دارد که داخل

این tab نیز دکمه ای به نام File and Print Sharing وجود دارد که از طریق پنجره ای که این دکمه در اختیار قرار می دهد می توان فایلها و چاپگرها را جهت استفاده عموم در شبکه به اشتراک گذاشت و یا از حالت اشتراک خارج کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، می توان دکمه File and Print Sharing را از tab (پنجره) Configuration حذف کرد. این امر اشتراک گذاری را محدود خواهد کرد.

سیستم عامل: 98-Me

مسیر:

HKEY-Current-

User\software\Microsoft\Windos\CurrentVersion\

Policies\Network

نوع: Binary Value

دستور: NoFileSharingControl

مقدار: 01 00 00 00

جلوگیری از ثبت شدن Username در پنجره Dial-up Networking

هنگامی که وارد پنجره Dial-up Networking می شوید و روی آیکونهای

تماس خود دوبار کلیک می کنید پنجره ای ظاهر می شود که اگر Username

، Password و همچنین شماره تلفن را وارد کنیم. و بعد دکمه Connect را فشار دهیم تماس با اینترنت از طریق خط تلفن برقرار خواهد شد و بعد از اولین تماس موفقیت آمیز، Username در این پنجره ثبت خواهد شد و برای تماس مجدد دیگر کاربران دیگر می توانند متوجه Username بشوند.

بدین ترتیب جهت جلوگیری از ثبت شدن Username، دستور زیر را با مقدار 1 به کار ببرید.

98-Me: سیستم عامل

مسیر: HKEY-Local-Maching\ System\ CurrentControlSet \

Services\ Rasman\Parameters

نوع: String Value

دستور: Disable Saver Password

مقدار: 1

قرار دادن عکس و پس زمینه در Toolbar های پنجره Internet Explorer برنامه Internet Explorer و پس زمینه تمام Toolbar های موجود در این برنامه را می توان به کمک دستور زیر از یکنواختی بیرون آورده و عکسی دلخواه و پس زمینه را انتخاب کرد و در پس زمینه Toolbar ها قرار داد.

محل تغییر: Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP)

مسیر: HKEY-Current-User\Software\Microsoft\Internet

Explorer\Toolbar

نوع: String Value

دستور: BackBitmap

مسیر یک عکس با پسوند bmp و یا gif :مقدار

تغییر نام (عنوان) پنجره برنامه Internet Explorer

هنگامی که برنامه Internet Explorer را باز می کنید بر عنوان پنجره نامهایی

مانند Microsoft Internet Explorer by Msn , Internet Microsoft

Explorer ... مشاهده خواهید کرد.

با وارد شدن به مسیر زیر و قرار دادن یک نام دلخواه (فارسی یا لاتین) به عنوان

مقدار دستور زیر عنوان پنجره نامی که شما قرار داده اید تغییر خواهد کرد.

محل تغییر: Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP)

مسیر: HKEY- current- User\software\Microsoft\Internet

Explorer\Main

نوع: String Value

دستور: Windows Titre

نام دلخواه (فارسی یا لاتین) :مقدار

جلوگیری از بستن Internet Explorer

دستور زیر با مقدار 1، مانع از بسته شدن برنامه Internet Explorer خواهد

شد. جهت بستن این برنامه دستور زیر را از مسیر گفته شده حذف کنید.

محل تغییر: Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP)

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Restrictions

نوع: Binary Value

دستور: NoBrowserclose

مقدار: 01 00 00 00

غیر فعال کردن منوی Wondow از منوی File\new

از طریق منوی، این Wondow که در منو و در مسیر File\New قرار دارد می

توان یک صفحه جدید Internet Explorer باز کرد که با به کار بردن دستور

زیر با مقدار 1 منو غیر فعال خواهد شد.

محل تغییر: Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP)

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Restrictions

نوع: Binary Value

دستور: NoFileNew

مقدار: 01 00 00 00

حذف گزینه های منوی File\New

منوی New که در منوی File قرار دارد دارای زیر منوهای به نام، post، message window، contact، و Internet call می باشد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، گزینه های cotact، Internet call،

post، message از منوی New تبدیل خواهد شد.

محل تغییر: Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP)

مسیر:

HKEY-Current-

User\Software\Policies\Microsoft\Internet

Explorer\

Restrictions

نوع: DWORD Value

دستور: NoExpandedNewMenu

مقدار: 1

غیر فعال کردن منوی Open... از منوی File

از طریق منوی Open که در منوی File قرار دارد می توان صفحات HTML را بر روی سیستم ذخیره کرد با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، این منو از منوی File حذف خواهد شد.

غیر فعال کردن منوی Toolbar از منوی View

اگر بر روی Toolbar راست کلیک کنیم و یا وارد مسیر View\Toolbar شویم. در زیر منوی Toolbar و در راست کلیک با منوهای مانند Radio , Links , Address Bar , Standard Button مواجه خواهید شد که از طریق این منوها می توان بر روی برنامه Internet Explorer و Toolbar های جدیدی را حذف و اضافه کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1 این چهار منو از منوی Toolbar غیر فعال و غیر قابل دسترسی خواهند شد.

توجه: ۱- جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

تغییر (98-Me-2000-XP) Internet Explorer 5-5.5-6: محل تغییر

مسیر:

HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\windows\currentVersion\ Policies \ Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NoBandCustomize

مقدار: 01 00 00 00

حذف منوی Source | از منوی View

از طریق منوی Surce که در منوی View قرار دارد می توان به منبع دستورات

ساخت آن صفحه HTML دست یافت و در آن تغییراتی ایجاد کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار، 1 منوی Surce از منوی View غیر فعال

خواهد کرد.

محل تغییر: Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP)

مسیر: HKEY-Current-

User\Software\Microsoft\windows\currentVersion\ Policies \
Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NoViewSource

مقدار: 01 00 00 00

حذف گزینه... Costumize از راست کلیک کردن بر روی Toolbar و منوی

View\Toolbar

اگر بر منوی Toolbar راست کلیک کنیم و یا وارد منو و مسیر View\Toolbar شویم با منویی به نام Costumize... مواجه خواهیم شد که از طریق این منو می توان دکمه روی Toolbar را حذف و یا اضافه کرد و یا شکل آن را تغییر داد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، منوی Costumize... غیر فعال خواهد شد.

توجه: جهت بازگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP) محل تغییر

HKEY-Current-مسیر: _____

User\Software\Microsoft\windows\currentVersion\ Policies \ Explorer

نوع: Binary Value

دستور: NoToolbarCustomize

مقدار: 01 00 00 00

حذف منوی Favorites

منوی Favorites منویی می باشد که آدرس چندین سایت اینترنتی در آن وجود

دارد و ما نیز می توانیم آدرسهای را در این منو جهت دسترسی سریع به سایتهای

مورد نظر قرار دهیم. این منو که با کندی بسیار باز می شود برای اغلب کاربران بی استفاده و ناراحت کننده می باشد.

که با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، منوی Favorites از Internet Explorer حذف خواهد شد.

Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP) : محل تغییر

مسیر: HKEY-Current-User\Software\ Policies \

Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

نوع: Binary Value

دستور: NoFavoritest

مقدار: 01 00 00 00

Internet Option

هنگامی که می خواهید به شبکه و یا Internet متصل شوید لازم است جهت

انجام تنظیماتی از قبیل:

۱- آدرس Home Page

۲- فایل های Temporary تنظیمات و نحوه پاک کردن آنها

۳- History ها که محل ذخیره آدرس سایتها می باشد.

۴- انتخاب Web zone و تنظیمات حفاظتی جهت این webzone ها

۵- گذاشتن فیلتر و کلمه عبور برای ورود به سایتهایی با اسامی مشخص

۶- اضافه کردن یک Dial-up جدید و تنظیمات آن

۷- تنظیمات شبکه ها

۸- تنظیم و انتخاب برنامه هایی که باید توسط صفحات HTML ، Email و ... باز شوند.

۹- تنظیمات و انتخاب گزینه های Printing , multimedia , Browsing ,

Security , Accessibility باید وارد tab (پنجره های) , Connections

Advanced , General , Security , Programs content و یا

Privacy (ویندوز XP-2000) از پنجره Internet Options شوید و

تنظیمات و انتخاب ها را اعمال کنید.

بدین منظور جهت عدم دسترسی به این تنظیمات و اعمال محدودیتی شدید در

پنجره Internet Options دستورات گفته شده در این بخش را با مقدار مسیر

مورد نظر به کار ببرید.

۱- پنجره General

حذف tab (پنجره) General

از طریق tab (پنجره) General میتوان به تنظیمات و امکاناتی از قبیل: تعیین

آدرس Homepage پاک کردن فایل های Temporary و تنظیمات مربوط به این

فایلها و پاک کردن Fistory ها که در واقع محل نگهداری آدرس سایتهای جستجو شده می باشد دسترسی پیدا کرد. که با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، tab (پنجره) General و به طور کلی از پنجره Internet Options حذف خواهد شد.

Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP): محل تغییر

مسیر: HKEY-Current-User\Software\ Policies \

Microsoft\Internet Explorer\ Control panel

نوع: Binary Value

دستور: GeneralTab

مقدار: 01 00 00 00

غیر فعال کردن گزینه های داخل پنجره دکمه Settings از فریم Temporary

Internet Files

داخل فریم Temporary Internet Files دکمه ای به نام Setting... وجود

دارد که اگر این دکمه را انتخاب کنیم پنجره ای باز می شود که می توان به

تنظیمات و امکاناتی از قبیل تنظیم محل ذخیره فایل های Temporary و مقدار

ظرفیت فایل های Temp و یا پاک کردن این فایلها دسترسی پیدا کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدرا 1 دکمه Setting... غیر فعال خواهد شد.

محل تغییر: Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP)

مسیر: HKEY-Current-User\Software\ Policies \

Microsoft\Internet Explorer\ Control panel

نوع: Binary Value

دستور: Csche

مقدار: 01 00 00 00

غیر فعال کردن فریم Color از دکمه Color

اگر بر روی دکمه Color... کلیک کنیم پنجره ای باز می شود که دارای دو فریم

به نامهای Links و Colors می باشد که از طریق فریم colors می توان رنگ

متن و پس زمینه را به دلخواه تنظیم کرد با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، فریم

Colors غیر فعال خواهد شد.

محل تغییر: Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP)

مسیر: HKEY-Current-User\Software\ Policies \

Microsoft\Internet Explorer\ Control panel

نوع: Binary Value

دستور: Colors

مقدار: 01 00 00 00

غیر فعال کردن گزینه های داخل پنجره دکمه Fonts

با کلیک کردن بر روی دکمه Fonts پنجره ای باز می شود که از طریق این پنجره

می توان زبان و نوع فونت را در صفحات web مشخص کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، کلیه موارد داخل پنجره غیر فعال خواهند

شد.

Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP): محل تغییر

مسیر: HKEY-Current-User\Software\ Policies \

Microsoft\Internet Explorer\ Control panel

نوع: Binary Value

دستور: Fonts

مقدار: 01 00 00 00

غیر فعال کردن فریم History

داخل فریم History دکمه ای به نام Clear History و همچنین گزینه ای

جهت انتخاب تعداد روزهای نگه داشتن فایل های Fistory می باشد. که میتوان از

طریق آن دکمه فایل های Hgistory را که محل نگهداری آدرس سایتهای جستجو می باشد را پاک کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، فریم History غیر فعال خواهد شد.

Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP) :محل تغییر

مسیر: HKEY-Current-User\Software\ Policies \

Microsoft\Internet Explorer\ Control panel

نوع: Binary Value

دستور: History

مقدار: 01 00 00 00

غیر فعال کردن گزینه های فریم Honme Page

داخل فریم Honme Page از جعبه متنی وجود دارد که می توانیم آدرس

Honme Page را در آن قسمت مشخص کنیم.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، گزینه های فریم Honme Page غیر فعال

خواهند شد.

توجه:

۱- جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

۲- ممکن است کلیدهای Internet Explorer , Control panel وجود

نداشته باشد در صورت عدم وجود از طریق توضیحات فصل اول کلید

Internet Explorer را در زیر کلید Microsoft و کلید Control panel

را در زیر کلید Internet Explorer بسازید.

Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP) محل تغییر

مسیر: HKEY-Current-User\Software\ Policies \

Microsoft\Internet Explorer\ Control panel

نوع: Binary Value

دستور: HomePage

مقدار: 01 00 0000

غیر فعال کردن گزینه های داخل پنجره دکمه Language

با کلیک کردن بر روی دکمه Language و پنجره ای باز می شود که از طریق

این پنجره می توان زبانهای مختلفی را برای صفحات web و سایتها انتخاب کرد.

با به کار بردن دستور زیر با مقدار 1، کلیه موارد داخل پنجره غیر فعال خواهد شد.

Internet Explorer 5-5.5-6 (98-Me-2000-XP) محل تغییر

مسیر: HKEY-Current-User\Software\ Policies \

Microsoft\Internet Explorer\ Control panel

نوع: Binary Value

دستور: Language

مقدار: 01 00 0000

تغییر یا حذف شکل آیکونهای کلیه اجزاء داخل My computer و منوهای start و فلش shortcut

هنگامی که منوی start را باز می کنید منوهای مابقی مانند Programs , Setting ,

Run , Shutdown , ار مشاهده خواهید کرد که دارای آیکونها و شناسه هایی می

باشند و همچنین در پنجره My Computer آیکون مربوط به Folder (پوشه

ها) پارتیشن ها و درایوها را مشاهده خواهید کرد.

در حالت معمولی ویندوز امکانی را در اختیار کاربر قرار نمی دهند که بتواند این

آیکونها را به دلخواه خود تغییر دهد. ولی با استفاده از دستورات جدول در مسیر

رجیستری زیر می توان شکل آیکونها را به دلخواه تغییر داد. جهت تغییر آیکونها

مراحل زیر را انجام دهید:

روش اول:

۱- وارد مسیر رجیستری زیر شوید و زیر کلید Explorer کلیدی به نام Shell

Icons بسازید.

۲- بر روی کلید Shell Icons کلیک کنید در پنجره سمت راست دستورات را با

نامی که در جدول گفته شده است و بانوع Strin

Value g بسازید.

۳- بر روی دستور ساخته شده دوبار کلیک کنید و به مقدار آن مسیر یک فایل

آیکون را بدهید. (فایل آیکونها دارای پسوند ico و یا cur) می باشند.

۴- سیستم را دوباره راه اندازی کنید.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

مسیر: _____

HKEY-Local-

Maching\Software\Microsoft\Windows\Current Version\

Explorer

String Value: نوع

طبق جدول: دستور

مسیر یک فایل آیکون: مقدار

دستور	نام آیکونی که تغییر می کند	دستور	نام آیکونی که تغییر می کند
ر			
0	تک فایل هایی که ویندوز نمی تواند آنها را به برنامه ای نسبت	20	Documents منوی

	دهد		
2	آیکون مربوط به این فایل ای (exe) اجرایی تحت DOS	21	Setting منوی
3	پوشه هایی که داخل آن هنوز باز نشده است	22	Find منوی
4	پوشه های باز شده	23	Help منوی
5	فلاپی دیسکهای $5\frac{1}{4}$ اینچی	24	RUN منوی
6	فلاپی دیسک های $3\frac{1}{2}$ اینچی	27	Shutdown منوی
7	Removeable Disk	29	Shortcut علامت فلش ها
8	پارتیشن های هارد دیسک	33	Dial-up Network
9	درایوهای شبکه (on Line)	34	Desktop
10	درایوهای شبکه (off line)	35	Control panel
11	cd-Rom	37	Print
12	Ram Drive	40	Audio cd
13	Entire Network	43	Favorites منوی

19	منوی Programs	44	منوی Logoff
----	---------------	----	-------------

روش دوم:

جهت تغییر آیکونهای system folder (مانند Control panel ، Dial-up

Network و Print و Recycle Bin و My Document و) به ترتیب

زیر عمل کنید:

۱- وارد مسیر ریجستری شوید

۲- در زیر کلید CLSID کلید کلاس آن System Folder را پیدا کنید. کد

کلاسها در ضمیمه دوم کتاب گفته شده است)

۳- در زیر کلید کد کلاس کلید DefultIcon را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید.

در پنجره سمت راست دستور Defult را با مقدار مسیر یک آیکون خواهید

دید.

۴- بر روی دستور Defut دو بار کلیک کنید و با ظاهر شدن پنجره مربوطه مقدار

آن را به مسیر آن آیکون دالخواه تغییر دهید.

۵- دکمه ok را جهت تأیید این آیکون فشار دهید و سیستم را دوباره راه اندازی

کنید.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

مسیر: HKEY- Classes-Root\CLSD

تغییر شکل آیکون هر درایو و پارتیشن های هارد به طور جداگانه و مجزا روشی است که در دستور قبل گفته شده آیکون تمام پارتیشن های به طور یکسان تغییر می کرد ولی در این روش از دو راه ممکن است که آیکونهای پارتیشن ها و درایوها را به طور جداگانه و مجزا تغییر دهیم.

روش اول:

۱- وارد مسیر رجیستری زیر شوید و کلید DriveIcons را در زیر کلید Explorer بسازید.

۲- حرف آن درایو و یا پارتیشن را به عنوان نام یک کلید را در زیر کلید DriveIcons بسازید.

۳- یک کلید به نام defutIcon در زیر کلید پارتیشن ها (کلیدی که در مرحله ۲ ساخته شده به عنوان مثال کلید A برای درایو فلاپی) بسازید.

۴- بر روی کلید defutIcon کلیک کنید. در پنجره سمت راست دستور defule را با مقدار نامعلوم خواهید دید.

بر روی دستور Defult دو بار کلیک کنید و با ظاهر شدن پنجره مربوطه مسیر فایل آیکون را تایپ کنید.

98-Me-2000-XP: سیستم عامل

مس: HKEY-Local-

Machine\Software\Microsoft\Windows\Current Version\
Explorer

روش دوم:

۱- برنامه Notepad ویندوز را باز کنید.

۲- عبارت زیر را به همان ترتیب تایپ کنید.

۳- این فایل را تحت نام و پسوند Autorun.inf در پارتیشن مورد نظر ذخیره

کنید. [Autorun]

icon=C:\Windows\web\change.ico (مسیر یک فایل آیکون)

۴- با راه اندازی دوباره Explorer، می توانید تغییرات خود را مشاهده کنید.

تغییر رنگ آیکونها

هنگامی که کی فایل آیکون و یا پوشه رفته و ماوس را روی آن نگه می داریم و یا

روی آن کلیک می کنیم. آن آیکون انتخاب (high light) می شود که پیش فرض

به صورت آبی رنگ می باشد.

با به کار بردن دستور زیر و قرار دادن کد رنگ به عنوان مقدار آن دستور می

توان رنگ آبی را به هر رنگ دلخواه تغییر داد.

پس برای آنکه آیکونها به رنگ قرمز باشند باید مقدار دستور را به صورت 0 0
255 تایپ کرد و برای رنگ آبی به صورت 0 0 255 می باشد.

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

مسیر: HKEY-Current-User\Control Panel\colors

نوع: string Value

دستور: HotTranckingcolor

طبق توضیحات بالا: مقدار

تغییر بزرگ اندازه بزرگ نمایی آیکونها

آیکونهایی که بر روی desktop منوی start و یا پنجره Explorer و My

Computer دیده می شود اندازه بزرگنمایی آنها را در سایز 32 می باشد.

جهت کوچک و یا بزرگ کردن این آیکونها می توان دستور زیر را با مقدار یک

عدد دلخواه که نشانه بزرگنمایی آیکون است به کار برد.

سیستم عامل: 98-Me-2000-XP

مسیر: HKEY-Current-User\Control

Panel\Desktop>windowmetrics

نوع: string Value

دستور: shell Icon Size

عدد: مقدار

قرار دادن آیکون Shortcut برای Restart بر روی desktop
برای آنکه بتوان سیستم را دوباره راه اندازی (restart) کرد باید وارد پنجره منوی
Shutdown شویم و گزینه Restart را انتخاب کنیم. جهت راحتی کار و
خلاصه کردن راه اندازی دوباره سیستم در توضیحات زیر گفته خواهد شد که
چگونه می توان یک عدد Shortcut برای راه اندازی دوباره سیستم به وجود
آورد.

۱- یک آیکون Shortcut بر روی desktop بسازید.

۲- بر روی این آیکون کلیک راست کنید و منوی Properties را انتخاب کنید.
با ظاهر شدن پنجره Properties تنظیمات زیر را جهت ساخت این آیکون
انجام دهید:

بخش Target: C:\Windows\Rundll.exe, exitwindowsexec

بخش String: خالی رها کنید

بخش Shortcutkey: None

بخش Run: Normal Window

۳- با تأیید این تنظیمات و زدن دکمه ok این shortcut ساخته خواهد شد.

قرار دادن آیکون Shortcut برای shutdown بر روی Desktop

برای آنکه بتوانیم سیستم را خاموش (shutdown) کرد. باید وارد پنجره shutdown شویم و گزینه shutdown را انتخاب کنیم. جهت راحتی کار و خلاصه کردن مراحل shutdown، در توضیحات زیر گفته خواهد شد که چگونه

می توان یک آیکون Shortcut برای خاموش کردن سیستم به وجود آورد.

۱- یک آیکون Shortcut بر روی Desktop بسازید.

۲- بر روی این آیکون کلیک راست کنید و منوی Properties را انتخاب کنید.

با ظاهر شدن پنجره Properties تنظیمات زیر را جهت ساخت این آیکون

انجام دهند.

بخش Target: C:\Windows\Rundll.exe, exitwindowsexec

بخش String: حالی رها کنید

بخش Shortcutkey: None

بخش Run: Normal Window

۳- با تأیید این تنظیمات و زدن دکمه ok این Shortcut ساخته خواهد شد.

قرار دادن آیکون Shortcut برای Logoff بر روی Desktop

برای آنکه بتوانیم ویندوز را Logoff کنیم. باید وارد پنجره Logoff... شویم

و دکمه yes را فشار دهیم. جهت راحتی کار و خلاصه کردن مراحل Logoff...

در توضیحات زیر گفته خواهد شد که چگونه می توان یک آیکون Shortcut برای Logoff... کردن ویندوز به وجود آورد.

۱- یک آیکون Shortcut بر روی Desktop بسازید.

۲- بر روی این آیکون کلیک راست کنید و منوی Properties را انتخاب کنید. با ظاهر شدن پنجره Properties تنظیمات زیر را جهت ساخت این آیکون انجام دهید.

Target بخش: C:\Windows\Rundll.exe shell32.all,

SHExitwindowsEX0

String بخش: خالی رها کنید

Shortcutkey بخش: None

Run بخش: Normal Window

۴- با تأیید این تنظیمات و زدن دکمه ok این Shortcut ساخته خواهد شد.
توجه:

۱- اگر چنانچه نتوانستید یک آیکون Shortcut بسازید. از آیکونهای shortcut

برنامه های دیگر استفاده کنید و بر روی آنها راست کلیک کنید و منوی

Properties را انتخاب کنید. با ظاهر شدن پنجره Properties تنظیمات هر

بخش را پاک کنید و به جای آن دستورات فوق را تایپ کنید. و بعد دکمه ok را

فشار دهید. و بعد جهت مشاهده تأثیر این دستورات از طریق توضیحات فصل اول

Explorer را دوباره راه اندازی کنید.

۲- این دستور فقط در ویندوزهای 98 و Me امکان پذیر می باشد.